PHILIPS

Bară de lumină LED pe două rânduri de 40”

Ultinon Drive 5000

Lumini auxiliare off-road

9800 lm, lungime fascicul 724 m

Impermeabilitate IP69K

Corp robust rezistent la coroziune

LUMUD5017LX1

Iluminat LED strălucitor pentru aventuri off-road

Echipament luminos și rezistent pentru călătorii lungi

Pentru șoferii cu pretenții maxime de la ei și de la mașinile lor, oferim barele de lumini cu LED Philips Ultinon Drive seria 5000. Excepțional de robuste, cu iluminare și concentrare a fasciculului neîntrecute, barele de lumini cu LED avansate pot lumina calea.

O siguranță sporită datorită luminozității puternice

- Fascicul lung și intens, pentru vizibilitate superioară

Echipament rezistent pentru condiții dificile

- Corp robust dintr-o singură piesă pentru medii dure
- Rezistente la apă, clasificate IP69K, pentru stăpânirea elementelor
- Corp rezistent la coroziune, suporturi de montare din oțel inoxidabil

Instalare ușoară și flexibilă

- Accesorii pentru o montare mai simplă

Ultinon Drive 5000

Bară de lumină LED pe două rânduri de 40"

LUMUD5017LX1/10

Specificaţii

Descrierea produsului
Lungime cablu: 1,4 m
Activarea modului boost: Nu
Rezistenţă la fisurare
ECE R10: Nu
CEE R149: Nu
Evaluarea protecţiei la impact (IK): IK07
Coeficient de protecţie împotriva penetrării (IP): IP68 şi IP69K
Unghi de instalare: 360°
Material: Aluminiu turnat sub presiune
Număr LED-uri: 80x 5W
Funcţie boost pentru offroad: Nu
Design de corp dintr-o singură piesă
Temperatură de funcţionare: -40° C până la 80° C
Lentile rezistente la zgârieturi
Temperatură de depozitare: -40° C până la 80° C
Tehnologie: LED
Lăţime: 30 inch
Instalarea funcţiei boost: Nu
Compatibil cu: N/A
Accesorii (opţional): LUMUD1007WX1
suporturi rezistente la coroziune: da, inclus
Lumină de poziţie pentru parcare: Nu
Tip de priză: Conector DT cu 2 pini şi cablu de 1,4 m
Disipator termic: 13 piese 1,5 mm
Siguranţă: Nu
Releu: Nu
Pornire/oprire: Nu
Număr de fişe conector: 1

Caracteristicile fotometrice
Temperatură de culoare: 6500 K
Lungime fascicul 3 lux - m: 418 m
Lungime fascicul 1 lux - m: 724 m
Lăţime fascicul 3 lux - m: 60 m
Lăţime fascicul 1 lux - m: 90 m
Flux luminos efectiv: 9800 de lumeni
Flux luminos brut: 38080 de lumeni
Flux luminos efectiv (amplificare): N/A

Caracteristici electrice
Putere: 145 W
Tensiune: 9-36 volţi c.c. V

Informaţii privind comandarea
Nr. comandă: UD5017LX1
GOC: 02432933

Informaţii ambalaj
EAN1: 8719018024329
EAN3: 8719018024336

Informaţii despre produsul ambalat
Cantitate per pachet/MOQ: 1
MOQ (pentru profesionişti): 2
Dimensiuni cutie - L (mm): 1100
Dimensiuni cutie - l (mm): 110
Dimensiuni cutie - H (mm): 110
Greutate netă produs - g: 2690
Greutate brută cutie - g: 3140

Informaţii de pe ambalajul exterior
Lungime: 115 cm
Lăţime: 25 cm
Înălţime: 14 cm
Greutate brută per ambalaj: 7600 g

Repere

Vizibilitate deplină la 724 de metri
Bara de lumini cu LED Philips UD5017L oferă un fascicul remarcabil care luminează drumul pe 724 de metri*. Având 9800 de lumeni (efectiv), bara noastră de lumini cu LED oferă o vizibilitate largă pentru reacţii mai rapide. Ca reflector combinat cu proiector, străluceşte departe şi larg, ajutându-te să vezi pericolele de pe marginea drumului. Fasciculul foarte omogen şi temperatura de culoare rece de 6500 Kelvini ale luminii îţi menţin concentrarea fără a îţi obosi ochii.

Corp robust dintr-o singură piesă
Seria Philips Ultinon Drive 5000L este compusă dintr-o singură piesă pentru a rezista în cele mai dure condiţii. Aceasta permite o gestionare excelentă a căldurii şi un flux luminos ridicat pe toată perioada călătoriei. Clasificate IK07, sunt rezistente la şocuri, asigură o performanţă ireproşabilă pe carosabil şi în afara acestuia. Lentilele incasabile din policarbonat pot suporta orice lovitură fără deteriorări sau zgârieturi, iar conectorul convenabil DT garantează o conexiune perfectă.

Rezistente la apă pentru lumină durabilă
Cu designul ingenios fără şuruburi, seria Philips Ultinon Drive 5000 poate rezista în cele mai umede condiţii. Certificarea IP68 şi IP69K asigură funcţionarea indiferent de destinaţie şi de vreme. În plus, după călătorie, va face faţă spălării sub presiune a maşinii.

Rezistentă la coroziune
Bara de lumini cu LED Philips UD5017L LED oferă o protecţie supremă împotriva coroziunii datorită corpului său eloxat pretratat şi vopsit electrostatic de calitate auto. Suporturile sale de montare sunt fabricate din oţel inoxidabil, care nu este coroziv. Poate rezista la zăpadă, gheaţă şi chiar sare. Construite din materiale durabile, de înaltă calitate, luminile LED auxiliare Philips îţi vor oferi ani de serviciu fiabil.

Instalare uşoară şi flexibilă
Seria Philips Ultinon Drive 5000 este proiectată şi testată pentru a garanta funcţionarea fără probleme cu sistemele electrice ale vehiculului tău. Acestea nu creează interferenţe electrice care ar putea perturba alte funcţii ale vehiculului. Furnizate cu un conector DT superetanş cu 2 pini tată/mamă precablat, barele noastre de lumini cu LED sunt protejate la suprasarcină de tensiune şi polaritate inversă pentru a face instalarea sigură şi uşoară. Compatibilitate cu kitul de cablaj Philips UD1007W pentru lampă LED de mare putere.

* *Lungimea fasciculului măsurată la 1 lux.

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei 2026-01-30
Versiune: 4.4.1

EAN: 87 19018 02432 9

www.philips.com