Philips Philips
Фильтр для воды с установкой под раковиной

Фильтрация методом обратного осмоса

Мембрана 600 GPD
Подсветка

AUT4030R600/10

Компактная и функциональная

Максимальный комфорт и компактный дизайн

Новая система Philips UTS AUT4030R600 имеет компактную конструкцию и предлагает мощную 4-ступенчатую систему фильтрации, а также панель обновлений с двумя режимами фильтрации — наслаждайтесь фильтрованной и чистой водой уже через несколько секунд.

Всегда чистая вода
- Глубокая фильтрация методом обратного осмоса до 0,0001 мкм
- Вода будет вкуснее благодаря высококачественному активированному углю

Создан для вашего удобства
- Два режима фильтрации для разных требований к очистке

111
- Системы замены фильтра QuickTwist
- Чистая вода для любых кухонных нужд
- Прямая фильтрация потока до 600GPD
- Мгновенная фильтрация и экономия пространства

Простота в использовании и обслуживании
- Усовершенствованный фильтр для продолжительной высококачественной работы
- Эффективно очищает воду без лишних расходов
- Без бисфенола-A
- Оптимальная производительность фильтрации с автоматической промывкой

Фильтр для воды с установкой под раковиной
Фильтрация методом обратного осмоса Мембрана 600 GPD, Подсветка

AUT4030R600/10

Характеристики

Действие фильтра
- Срок службы фильтра: Фильтр 3 в 1: 12 месяцев; фильтр RO: 36 месяцев
- Устранение частиц пластика
- Задержание хлора
- Снижение жесткости воды
- Удаление бактерий
- Удаление пестицидов
- Удаление ЛОС
- Удаление вирусов
- Удаление тяжелых металлов
- Режим фильтрации: Режим очистки воды и режим фильтрации воды
- Удаление ПФОК
- Удаление ПФАС

Технические характеристики фильтра
- Точность фильтрации: До 0,0001 мкм
- Срок службы фильтра: До 12 месяцев
- Спецификации мембраны RO: 600 галлонов
- Этап фильтрации: 4-этапная

Условия подачи воды
- Давление воды на входе: 0,1–0,4 МПа бар
- Температура воды на входе: 5–38 °C

Общие характеристики
- Размеры продукта (ДхШхВ): 114*303.5*390 миллиметра
- Сменный фильтр-картридж: RO-AUT602R600; 3 в 1-AUT602CF
- Номинальный расход воды: 1,57 л/мин
- Температура подачи воды: 5–38 °C
- Коэффициент слива воды: 65 % (2:1)
- Мощность: 55 Вт
- Давление подачи воды: 0,1–0,4
- Смеситель: С напоминанием о необходимости замены фильтра
- Применимая подача воды: Городская водопроводная вода
- Резервуар для хранения воды: Без резервуара
- Насос для повышения давления: Комплектация
- Напряжение: 220–240
- Установка: Только вертикальная установка

Страна изготовления
- Страна изготовления: Сделано в Китае.

Дата выпуска 2024-08-21

Версия: 1.1.1

EAN: 48 95244 60912 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* * Протестировано сторонним агентством в лабораторных условиях. Нежелательные или другие вещества, которые задерживает этот фильтр, необязательно содержатся в воде всех пользователей.
* ** При наполнении стакана объемом 150 мл.