PHILIPS

Purificador de água para para torneira

Filtragem por osmose inversa

Design sem depósito com 400 g

Cartucho de carvão de casca de coco pós-filtragem

3 anos de vida útil do RO

AUT4030R400/10

Pequena dimensão, grande capacidade

Filtragem profunda e duradoura por osmose inversa

O novo sistema UTS AUT4030R400 da Philips com um design compacto e fino, equipado com um potente sistema de filtragem de 4 níveis e atualização da torneira com modos de filtragem dupla. Pode facilmente desfrutar da água filtrada e purificada em poucos segundos.

Design inteligente e elegante

- O design moderno adapta-se facilmente ao estilo da sua casa

Água mais limpa garantida

- Filtragem profunda por osmose inversa até 0,0001 mícrones
- O indicador de vida útil do filtro avisa atempadamente da substituição do filtro
- Capacidade de filtragem de 4000 L

Destaques

Filtragem por osmose inversa
A filtragem profunda por osmose inversa pode reduzir eficazmente uma vasta gama de contaminantes até 0,0001 mícrones, como cloro, metais pesados, pesticidas, bactérias e até vírus*. Também reduz a dureza da água.

Lembrete de substituição do filtro
O indicador de vida útil do filtro lembra-o de substituir o filtro atempadamente, para garantir o melhor desempenho de filtração.

Vida útil do filtro prolongada
O filtro RO é adequado para filtrar 2000 litros de água, ajudando a poupar milhares de garrafas de plástico todos os anos. Por isso, não só é vantajoso para si, como também para o meio ambiente.

Design moderno
O design moderno e elegante é perfeito para quem prefere estilo e simplicidade.

Especificações

Desempenho de filtragem
Redução de microplásticos
Redução do cloro
Vida útil do filtro: Filtro 3 em 1: 12 meses; Filtro RO: 36 meses
Redução de pesticidas
Redução da dureza da água
Redução de bactérias
Redução de COV
Redução de metais pesados
Modo de filtragem dupla

Especificações do filtro
Capacidade de filtragem: 6000 L
Precisão de filtragem: RO: 0,0001 um
Especificações da membrana RO: 400 galões

Condições da água introduzida
Temperatura da água introduzida: 5-38 °C
Pressão da água introduzida: 0,1-0,4 Mpa bares

Especificações gerais
Dimensões do produto (CxLxA): 114*303.5*390 mm
Cartucho de filtro para substituição: RO-AUT602R400; AUT602CF 3 em 1
Taxa de fluxo de água nominal: 2 L/min (modo de água filtrada) 1,1 L/min (modo de água purificada)
Proporção da água de drenagem: 2:1
Alimentação elétrica: 55 W
Torneira: Com lembrete de vida útil do filtro

País de origem
Purificador de água para lava-louça: China

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação
2025-04-11
Versão: 6.6.1

EAN: 48 95244 60755 1

www.philips.com