PHILIPS

Barra de luz LED de 10 pulgadas

Ultinon Drive 5100

Clas. ECE R149-30 para carretera

2300 lm, haz de 370 m de longitud

Luz de posición de dos colores

Para todos los terrenos y meteorologías

LUMUD5102LX1

Conducción segura gracias a un potente brillo

Equipo brillante y duradero para viajes por tierra

La barra de luz LED Ultinon Drive 5102L de Philips tiene la potencia necesaria para mantenerte seguro vayas donde vayas. Detecta el peligro a una distancia de hasta 370 metros con una iluminación que cumple su función en los entornos más hostiles y que da a tu vehículo un toque de estilo.

Diseñadas para entornos hostiles

- Cuerpo anticorrosivo, soportes de montaje de acero inoxidable
- Sólida estructura de una pieza diseñada para entornos exigentes
- Clasificación IP68 e IP69K resistentes al agua para hacer frente a los elementos

Luces auxiliares homologadas para carretera

- Potentes barras de luces LED homologadas para su uso en carretera

Fáciles de instalar con opciones de montaje flexible

- Diseño de perfil bajo para un montaje más sencillo

Luces de posición de dos colores que llaman la atención

- Elige el color de la luz de posición

Un brillo que hace que seas un conductor más seguro

- Iluminación intensa, amplia y lejana para disfrutar de una visibilidad superior

Ultinon Drive 5100

Barra de luz LED de 10 pulgadas

LUMUD5102LX1/10

Destacados

Visibilidad de hasta 370 metros

La barra de luz LED Philips Ultinon Drive 5102L proporciona un haz de luz brillante que ilumina hasta 370 metros de la carretera*. Sus 2300 lúmenes efectivos se distribuyen de forma homogénea en un haz indirecto optimizado, lo que genera una iluminación intensa en gran escala con menos reflejos para el uso diario. Esto permite a los conductores reaccionar más rápido en carreteras oscuras, rurales y de tierra. El color frío de la luz de 6500 Kelvin produce condiciones de luz diurna, lo que mejora el contraste y ayuda a los conductores a mantener la concentración.

LED blanco o ámbar brillante

Gracias a las luces de posición LED adicionales de Philips Ultinon Drive 5102L, nunca pasarás desapercibido en carreteras secundarias ni en zonas de aparcamiento. Expresa tu estilo y personalidad eligiendo el color de la luz, ya sea ámbar intenso o blanco frío.

Sólida estructura de una pieza

La barra de luz LED Philips Ultinon Drive 5102L se compone de una sola pieza para resistir las condiciones más exigentes. Su diseño permite una excelente gestión del calor y una alta emisión de luz constante durante todo el viaje. Gracias a su clasificación IK07, es resistente a los golpes para garantizar un rendimiento perfecto tanto dentro como fuera de la carretera. Su lente irrompible de policarbonato puede hacer frente a cualquier golpe sin sufrir daños ni arañazos.

Resistente al agua para una luz más duradera

Con su ingenioso diseño sin tornillos, la barra de luz LED Philips Ultinon Drive 5102L es capaz de soportar las condiciones de mayor humedad. Su certificación IP69K garantiza un rendimiento excepcional en cualquier lugar de la carretera y en cualquier condición meteorológica. Además, estará más que a la altura de cualquier máquina de lavado a presión que utilices para lavar el coche.

Anticorrosión

Gracias a su cuerpo anodizado de calidad para automoción previamente tratado y con revestimiento de polvo, la barra de luz LED Philips Ultinon Drive 5102L ofrece la máxima protección contra la corrosión. Sus soportes de montaje están hechos de acero inoxidable anticorrosivo. Es resistente a la nieve, el hielo e incluso sal. Gracias a su diseño elaborado con materiales duraderos y de alta calidad, las luces LED auxiliares de Philips ofrecen una gran fiabilidad durante años.

Luces homologadas

La barra de luz LED Philips Ultinon Drive 5102L cumple las normas ECE y sus funciones de luz de posición y luces largas están homologadas para carretera. Para aumentar la seguridad, se ha seguido la especificación EMC R10 a la hora de probar las barras de luz LED de Philips y así garantizar que funcionarán sin problemas con los sistemas eléctricos de tu vehículo.

Instalación sencilla y flexible

El diseño elegante y de perfil bajo facilita la instalación y, gracias a los soportes de montaje laterales (incluidos) y los soportes de montaje posteriores (opcionales para UD1001M), las opciones de montaje flexible son posibles. Con un conector DT Superseal de 3 patillas precableado macho/hembra, cuenta con protección contra las sobrecargas de tensión y la polaridad inversa para que la instalación sea segura y sencilla.

Ultinon Drive 5100

Barra de luz LED de 10 pulgadas

LUMUD5102LX1/10

Especificaciones

Descripción del producto

Activación del modo de máxima potencia: No
Resistente a los golpes
ECE R10
ECE R149
Número de referencia de ECE: 30
Índice de protección a los golpes (IK): IK07
Índice de protección frente a intrusiones (IP): IP68 y IP69K
Ángulo de instalación: 360°
Material: Aluminio extruido
Función de máxima potencia: No
Diseño de una sola pieza
Temperatura de funcionamiento: De -40 °C a 80 °C
Gama: Ultinon Drive 51000
Lente resistente a los arañazos
Tecnología: LED
Anchura: 303 mm/10 pulgada
Instalación de la función de máxima potencia: No
Accesorios (opcionales): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
soportes anticorrosivos: Soportes de montaje laterales
ECE R148
Luz de posición de estacionamiento: Sí, blanco o ámbar
Tipo de enchufe: Conector DT de 4 patillas con cable de 0,5 m

Características de la luz

Temperatura del color: 6500 K K
Longitud del haz (1 lux-m): 370
Emisión efectiva de lúmenes: 2300 lúmenes
Emisión bruta de lúmenes: 9900 lúmenes

Características eléctricas

Voltaje: CC de entre 9 y 30 voltios

Información de pedido

Entrada de pedido: UD5102LX1
GOC: 01844194

Datos del embalaje

EAN1: 8719018018441
EAN3: 8719018018458

Información del producto embalado

Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 4
Dimensiones de la caja: largo (mm): 610
Dimensiones de la caja: ancho (mm): 90
Dimensiones de la caja: alto (mm): 90
Número de producto de la caja: 1 lámpara

Información de embalaje exterior

Longitud: 630 cm
Anchura: 200 cm
Altura: 200 cm

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

Fecha de emisión
2025-04-29
Versión: 4.4.1

www.philips.com

* Longitud del haz medida en 1 lux.