PHILIPS

Barra de luz LED de 20 polegadas

Ultinon Drive 7000

Homologação rodoviária ECE R149 - 30+30

Feixe 4000 lm. 480 m, luz intensa 520 m

Luz intensa fora da estrada

Lente com aquecim. para descongelamento

LUMUD7050LX1

Brilho potente que permite conduzir em segurança

Equipamento brilhante e resistente para viagens em estrada

A barra de luz LED Philips Ultinon Drive 7050L permite manter a segurança, onde quer que vá. Detete perigos até 520 metros de distância com iluminação capaz de enfrentar os ambientes mais hostis e que dá ao seu veículo um toque de estilo.

Concebidas para lidar com ambientes hostis
- Design robusto para ambientes difíceis

Luzes auxiliares homologadas para circulação rodoviária
- Potentes barras de luz LED homologadas para circulação rodoviária

Fácil de instalar com opções de montagem flexíveis
- Design de perfil de pequenas dimensões para uma instalação mais simples

Brilho que o torna num condutor mais seguro
- Iluminação intensa, distante e ampla para visibilidade superior

Maior segurança com luminosidade potente
- Maior segurança fora da estrada com função Boost para mais potência

Ultinon Drive 7000

Barra de luz LED de 20 polegadas

LUMUD7050LX1/10

Destaques

Visibilidade até 480 metros

A barra de luz LED Philips Ultinon Drive 7050L proporciona um feixe de luz brilhante que ilumina até 480 metros da estrada à sua frente*. Os seus 4000 lúmenes efetivos são distribuídos de forma homogénea num feixe indireto otimizado, gerando uma iluminação distante e ampla com encadeamento reduzido para utilização diária. Isto permite que os condutores reajam mais rapidamente em estradas escuras, rurais e de terra batida. A sua luz de cor fria de 6500 kelvins produz condições de luz diurna, melhorando o contraste e ajudando os condutores a manter-se focados.

Boost para uma potência adicional fora da estrada

A Philips Ultinon Drive 7050L inclui duas funções de luz: para condução em estrada, a barra de luz LED proporciona um brilho para circulação rodoviária excecional e uma maior segurança. Fora de estrada, pode optar por uma maior intensidade de 5300 lúmenes. Ative a função Boost para aumentar a potência para o limite máximo e o comprimento do feixe para 520 metros. Mais desempenho para condições mais difíceis.

Lente com aquecim. para descongelamento

O inverno pode provocar a acumulação de neve e gelo nas barras de luz LED, alterando o padrão do feixe e comprometendo a visibilidade. Com a função de descongelamento da Philips Ultinon Drive UD7050L, afaste a neve e o gelo da lente para um excelente desempenho de iluminação, mesmo nas piores condições climatéricas.

Luzes auxiliares homologadas para circulação rodoviária

A barra de luz LED Philips Ultinon Drive 7050L está em conformidade com as normas ECE e é 100% homologada para circulação rodoviária para funções de máximos e luzes de presença. Pode ser instalada individualmente e centralmente em veículos e continuar a estar em conformidade com a norma ECE para máximos, graças ao seu design de módulo de luz dupla numa única barra.

Instalação fácil e flexível

O design elegante e de pequenas dimensões facilita a instalação, enquanto os suportes de montagem lateral (incluídos) e os suportes de montagem traseira (UD1001M opcional) permitem várias opções de instalação. Fornecida com um conector DT pré-instalado de 4 pinos macho/fêmea com supervedação, está protegida contra sobrecarga de voltagem e polaridade inversa para tornar a instalação segura e fácil.

Concebido para ambientes difíceis

A barra de luz LED Philips Ultinon Drive 7050L é fabricada com materiais duradouros e de alta qualidade para suportar as condições mais exigentes. É resistente ao choque (classificação IK07) para garantir um desempenho impecável na estrada ou fora dela, com lentes em policarbonato inquebráveis. Pode ser imersa em água e em máquinas de lavagem para limpar o seu automóvel no futuro (classificação IP69K). A sua estrutura com revestimento em pó e pré-tratada com anodização oferece a melhor proteção contra a corrosão para suportar neve, gelo e até sal. A Philips Ultinon Drive garante uma luz duradoura na sua viagem, seja qual for o seu destino.

Ultinon Drive 7000

Barra de luz LED de 20 polegadas

LUMUD7050LX1/10

Especificações

Descrição do produto

Ativação do modo intenso
Resistente a quebras
Suportes resistentes à corrosão: Sim, incluídos
ECE R10
ECE R149
Número de referência ECE: 30+30
Classificação de proteção contra impactos (IK): IK07
Classificação do Índice de Proteção (IP): IP68 e IP69K
Ângulo de instalação: 360°
Material: Alumínio extrudido
Intensificador todo-o-terreno: Não
Design de estrutura de peça única
Temperatura de funcionamento: -40° C a 80° C
Alcance: Ultinon Drive 7000
Lente antirriscos
Tecnologia: LED
Largura: 573 mm/20 polegada
Instalação do modo intenso
Acessórios (opcional): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
suportes resistentes à corrosão: Suportes de montagem laterais
ECE R148
Luz de presença de estacionamento: Não
Tipo de ficha: Conector DT de 4 pinos com cabo de 0,5 m

Caraterísticas da luz

Temperatura da cor: 6500 K K
Comprimento do feixe medido em 1 Lux: 480
Comprimento do feixe medido em 1 Lux (modo Boost): 520
Fluxo de lúmenes efetivo: 4000 lúmenes
Fluxo de lúmenes bruto: 19800 lúmenes
Fluxo de lúmenes efetivo (aumento): 5300 lúmenes

Caraterísticas elétricas

Voltagem: CC de 9-30 volts

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: UD7050LX1
GOC: 01848994

Dados da embalagem

EAN1: 8719018018489
EAN3: 8719018018496

Informação do produto embalado

Quantidade mínima de pedido (para profissionais): 4
Dimensões da caixa (C) (mm): 865
Dimensões da caixa (L) (mm): 90
Dimensões da caixa (A) (mm): 90
Número de produtos na caixa: 1 lâmpada

Informações da embalagem exterior

Comprimento: 880 cm
Largura: 20 cm
Altura: 20 cm

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Data de publicação
2025-08-25
Versão: 5.5.1

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Comprimento do feixe medido em 1 Lux.