



Philips
Protecție împotriva
supratensiunii

Prelungitor PowerSquid

5 prize

SPR5500



Protecție electrică generală

918 Jouli/36.000 Amperi

Acest prelungitor cu protecție împotriva supratensiunii oferă opțiuni de alimentare flexibile. Proiectat pentru a fi cel mai sofisticat și cuprinzător multiplicator electric, brațele sale flexibile transformă prelungitorul static într-un dispozitiv dinamic de alimentare.

Confort încorporat

- Cablu de alimentare de 1 m
- Indicator de alimentare
- Led indicator pentru protecție
- Conector drept

Protecție sigură

- Garanție pentru echipament de 100.000 €
- Tehnologie înaltă anti-supratensiune V3
- Dispozitiv de blocare a alimentării
- Filtrare a zgomotului 40 dB EMI/RFI
- Comutator master pornit/oprit

Ideal pt. echipament birou, electrocasnice și altele

- 5 prize flexibile

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 17,1 x 48,3 x 10,2 cm
- Greutate netă: 1,111 kg
- Greutate brută: 1,27 kg
- Greutate proprie: .159 kg

Cutie exterioară

- Cutie exterioară (L x l x l): 50,5 x 19,1 x 32,7 cm
- Greutate netă: 3,333 kg
- Greutate brută: 3,856 kg
- Greutate proprie: .523 kg

Repere

Garanție pentru echipament de 100.000 €

Vă protejează echipamentul conectat pe întreaga durată de viață a produselor.

Tehnologie înaltă anti-supratensiune V3

Această nouă tehnologie de protecție împotriva supratensiunii oferă o capacitate de protecție cu 27% mai mare și o dispersie mai bună a căldurii pentru o protecție mai sigură, mai fiabilă și mai durabilă împotriva supratensiunii.

Dispozitiv de blocare a alimentării

Această tehnologie de oprire automată detectează când dispozitivul a atins capacitatea maximă și oprește automat alimentarea cu electricitate a echipamentului dumneavoastră. Aceasta protejează împotriva supratensiunii recurente, chiar dacă nu sunteți prezent

Filtrare a zgomotului 40 dB EMI/RFI

Tehnologia de filtrare încorporată asigură performanța optimă a componentelor dumneavoastră. Aceasta protejează împotriva interferenței de semnal și pierderii de date. Cu cât numărul de dB este mai mare, cu atât reducerea zgomotului este mai eficientă.

Cablu de alimentare de 1 m

Alimentează unitatea, care poate fi la 1 m distanță de priza CA.

Comutator master pornit/oprit

Acest comutator master controlează alimentarea către prizele dispozitivului de protecție împotriva supratensiunii.

Indicator de alimentare

Această alertă cu LED se aprinde pentru a indica faptul că sistemul de protecție împotriva supratensiunii alimentează cu curent electric din priza de CA.

Led indicator pentru protecție

Acest LED indicator se aprinde pentru a indica faptul că protecția împotriva supratensiunii funcționează corect.

5 prize flexibile

Cinci prize pe cabluri separate, distanțate de adaptor, pentru a permite conectarea mai multor dispozitive fără a se aglomera.



Data apariției 2009-08-14

Versiune: 1.0.7

12 NC: 8670 000 34452
EAN: 87 12581 36872 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com