Philips
Sistema di protezione da sovraccarico

Per l'ufficio

A 4 prese

SPN4041A

Elimina l'ingombro dei cavi

Questo sistema di protezione da sovraccarichi, progettato per le massime prestazioni e la protezione totale, sfrutta tecnologie avanzate per proteggere gli apparecchi dai picchi elettrici. Il circuito Power Blocker® interrompe automaticamente la corrente che alimenta il sistema per proteggere gli apparecchi dai picchi elettrici.

Protezione totale

- 1800 Joule
- Collegamenti telefonici protetti
- Sistema di blocco dell'energia
- Garanzia sulle apparecchiature fino a € 150.000

Comodità integrata

- A 4 prese con protezione
- Cavo di alimentazione da 2 m
- Sistema avvolgicavo integrato

Semplicità

- Prese integrate automatiche per la sicurezza dei bambini
- Indicatori di protezione

PHILIPS
sense and simplicity

Sistema di protezione da sovraccarico
Per l'ufficio A 4 prese

SPN4041A/10

Specifiche

Dimensioni del prodotto
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 34 x 5 x 10 cm
- Peso: 0,601 Kg

Dimensioni dell'imballo
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 14 x 38 x 5,5 cm
- Peso netto: 0,661 Kg
- Peso lordo: 0,753 Kg
- Tara: 0,092 Kg
- EAN: 87 12581 51888 2
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Dummy

Scatola esterna
- Scatola esterna (L x L x A): 38 x 18,5 x 16 cm
- Peso netto: 1,983 Kg
- Peso lordo: 2,533 Kg
- Tara: 0,550 Kg
- EAN: 87 12581 54567 3
- Numero di confezioni consumatori: 3

In evidenza

1800 Joule
Proteggi i tuoi dispositivi elettronici da ingenti danni economici.

Collegamenti telefonici protetti
Questi connettori si utilizzano con i cavi RJ11 che instradano la linea telefonica nel sistema di protezione per impedire sovratensioni e sovraccarichi.

Sistema di blocco dell'energia
Interrompe automaticamente l'alimentazione ai dispositivi collegati.

Garanzia sulle apparecchiature fino a € 150.000
Protegge le apparecchiature collegate per tutto il ciclo di vita del prodotto.

A 4 prese con protezione
Elimina sovratensioni e sovraccarichi nelle linee CA. L'energia in eccesso viene bloccata dal MOV quando l'unità è a rischio di sovracorrenti.

Cavo di alimentazione da 2 m
Fornisce alimentazione all'unità che può trovarsi fino a 2 m dalla presa CA.

Avvolgicavo
Dispositivo avvolgicavo che consente di instradare i cavi in un'unica direzione per un aspetto più ordinato

Prese automatiche per la sicurezza dei bambini
Aiuta a proteggere i bambini dalle scosse accidentali.

Indicatori di protezione
Le luci a LED ti informano sul corretto funzionamento del sistema di protezione da sovraccarico.

Data di rilascio
2013-01-20

Versione: 1.4.8

12 NC: 8670 000 58715
EAN: 87 12581 51888 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com