

Philips  
Stereo dubbing-kabel

1,5 m

SWA4522S



## Verzeker u van een betrouwbare aansluiting

met deze stereo dubbing-kabel

Deze kabel zorgt voor een betrouwbare audioverbinding tussen componenten.

### Geniet van goede audiokwaliteit

- Zuiver koperen conductor voor betrouwbare signaaloverdracht
- Signaalverzwakking is minimaal met vergulde aansluitingen

### Beschermt tegen signaalverlies

- Ongedekte koperen afscherming

### Eenvoudige installatie

- Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

### Verbeterde duurzaamheid

- Gegoten stekker voor veilige verbindingen
- Flexibele PVC-aansluiting
- Rubberdrukvermindering

# PHILIPS

Stereo dubbing-kabel  
1,5 m

## Specificaties

### Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):  
9 x 24 x 4,8 cm
- Nettogewicht: 0,085 kg
- Brutowicht: 0,09 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,005 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Blister
- EAN: 87 12581 51688 8
- Type schap: Beide

### Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 36,5 x 26,5 x 22 cm

- Nettogewicht: 2,040 kg
- Brutowicht: 3,44 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,400 kg
- EAN: 87 12581 51683 3
- Aantal consumentenverpakkingen: 24

### Binnendoos

- Binnendoos (L x B x H): 25 x 10 x 11 cm
- Nettogewicht: 0,340 kg
- Brutowicht: 0,51 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,170 kg
- EAN: 87 12581 51687 1
- Aantal consumentenverpakkingen: 4

SWA4522S/10

## Kenmerken

### Gegoten stekker

De gegoten stekkers zorgen voor veilige verbindingen tussen componenten en verlengen de duurzaamheid.

### Flexibele PVC-aansluiting

Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

### Rubberdrukvermindering

De rubberdrukvermindering zorgt voor een veilig maar toch flexibel verbindingspunt tussen de kabel en de stekker.

### Ongedekte koperen afscherming

Ongedekte koperen afscherming beschermt tegen signaalverlies.

### Gemakkelijk vast te houden

Met deze antisiphandgreep kunt u de componenten eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

### Zuiver koper

Deze koperen conductor zorgt voor nauwkeurige signaaloverdracht met minimale weerstand.

### Vergulde aansluitingen

Hoogwaardige aansluitingen minimaliseren signaalverlies.



Publicatiedatum  
2022-04-24

Versie: 2.0.8

12 NC: 8670 000 58288  
EAN: 08 71258 15168 88

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)