

PHILIPS

PAL-coaxkabel

1,5 m

Male-Female

SWV2516W



Verzeker u van een betrouwbare aansluiting met deze coaxkabel van het type PAL

Deze kabel zorgt voor een betrouwbare audio-/videoverbinding tussen componenten.

Beschermt tegen signaalverlies

- Ongedekte koperen afscherming

Uitstekende beeldkwaliteit

- Vernikkelde aansluitingen voor betrouwbare verbindingen

Geniet van goede audiokwaliteit

- Zuiver koperen conductor voor betrouwbare signaaloverdracht

Eenvoudige installatie

- Eenvoudig te herkennen, gekleurde aansluitingen
- Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

Verbeterde duurzaamheid

- Gegoten stekker voor veilige verbindingen
- Flexibele PVC-aansluiting
- Rubberdrukvermindering

Kenmerken

Vernikkelde aansluitingen

Vernikkelde aansluitingen zorgen voor een schoon contactpunt tussen de kabel en de aansluiting voor een betrouwbare verbinding.

Zuiver koper

Deze koperen conductor zorgt voor nauwkeurige signaaloverdracht met minimale weerstand.

Ongedekte koperen afscherming

Ongedekte koperen afscherming beschermt tegen signaalverlies.

Gekleurde aansluitingen

Dankzij de gekleurde aansluitingen kunt u de kabel eenvoudig op de juiste in- en uitgangen aansluiten.

Gemakkelijk vast te houden

Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

Gegoten stekker

De gegoten stekkers zorgen voor veilige verbindingen tussen componenten en verlengen de duurzaamheid.

Flexibele PVC-aansluiting

Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

Rubberdrukvermindering

De rubberdrukvermindering zorgt voor een veilig maar toch flexibel verbindingspunt tussen de kabel en de stekker.

Specificaties

Afmetingen

Brutogewicht: 0,100 kg

Gewicht van de verpakking: 0,020 kg

Nettogewicht: 0,080 kg

Lengte van het product: 23,5 cm

Breedte van het product: 95 mm

Hoogte van het product: 37 mm

Gegevens van de verpakking

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99489 7

Hoeveelheid: 1

