

Philips
Sisäinen asema

DVD

16x Uudelleenkirjoittava

SPD2410BD



DVD, RAM ja CD yhdessä

Luotettava ja yhteensopiva

Philipsin sisäinen DVD RW -asema lukee ja tallentaa yksi- ja kaksikerroksisille DVD-levyille sekä CD-levyille. Kokemattomienkin käyttäjien on helppo asentaa se, ja sen on suunnitellut yksi Blu-ray-, DVD- ja CD-tallennusmuotojen keksijöistä, joten se on erittäin luotettava.

Uusinta tekniikkaa

- DVD-RAM - lisää tallennustilaa

Ylivoimainen suorituskyky

- Erittäin nopea 16X, DVD+R/-R
- 8x, DVD+R DL
- Uudelleenkirjoittava DVD, joka tukee 16x-DVD-R-nopeutta

Äärimmäistä luotettavuutta ja kestävyyttä

- Dynaaminen kalibrointi takaa laadun suurilla DVD-nopeuksilla
- Turvallinen ja luotettava uudelleenkirjoitus Seamless Linkin avulla
- Toista DVD-levyjäsi kaikissa asemissa ja multimedialaitteissa
- Optimaalinen tallennusnopeus kaikille levyille

Käytön mukavuus

- Tarkka käyttöopas 10 kielellä
- Kaksi muotoa

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kirjoitusnopeus

- DVD+R: 16X (21600 kt/s), CAV
- DVD-R: 16X (21600 kt/s), CAV
- DVD+R DL: 8X (10800 kt/s), Z-CLV
- DVD-R DL: 4X (5400 kt/s), CLV
- CD-R: 48x (7200 kt/s), P-CAV
- DVD-RAM: 5X (6750 kt/s), PCAV

Uudelleenkirjoitusnopeus

- DVD+RW: 8X (10800 kt/s), CLV
- CD-RW: 24X (3600 kt/s), CAV
- DVD-RW: 6X (8100 kt/s), CLV

Lukunopeus

- DVD-ROM: 16X (21600 kt/s), CAV
- CD-R: 48x (7200 kt/s), P-CAV
- Puskurin koko: 2 Mt
- Hakuaika: 160 ms
- RAM: 5X (6750 kt/s), PCAV

Liitännät

- Liityntä: IDE-liittymä (ATAPI)
- Muut liitännät: 12 V DC-tulo, IDE-liitin, Master/Slave-valintakytkin, Analoginen äänilähtö (v/o), virtaliitin (DC), Digitaalinen äänilähtö

Käytön mukavuus

- Helppo asennus: Plug & Play
- Helppokäyttöinen: Käyttöopas, erittäin tarkka

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Neljä kiinnitysruuvia, CD-ROM sekä ohjelmisto ja käyttöopas, Käyttöopas, Pika-asennusopas

Järjestelmävaatimukset

- Kiintolevytila: 650 Mt
- PC:n käyttöjärjestelmä: Windows® XP, 2000 SP4
- Suoritin: Pentium 4 -keskisyksikkö vähintään 1,3 GHz
- RAM-muisti: 128 Mt

Mitat

- Tuotteen paino: <0,9 kg
- Tuotteen mitat (LxSxK): 146 x 170 x 42 mm

Virta

- Verkkolaitetyyppi: 5/12 V:n DC
- Virrankulutus: 25 W

Tekniset tiedot

- Kosteus: 15 - 80 % (tiivistymätön)
- Käyttölämpötila: 5 - 50 °C
- Turvallisuusstandardit: EN60950, EN60825, UL1950
- EMC-standardit: EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- Varastointilämpötila: -40 - 65 °C

Pakkauksen tiedot

- I2NC: 908210008313
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97082 2
- Kokonaispaino: 0,9 kg
- Korkeus: 107 mm
- Pituus: 260 mm
- Leveys: 210 mm

Sisäpakkaus

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97082 2
- Kokonaispaino: 1,2 kg
- Korkeus: 107 mm
- Pituus: 210 mm
- Määrä: 1
- Leveys: 260 mm

Ulompi pakkaus

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97082 2
- Määrä: 2
- Kokonaispaino: 2 kg
- Korkeus: 230 mm
- Pituus: 270 mm
- Leveys: 230 mm

Ulompi pakkaus 2

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30705 9
- Määrä: 128

Ohjelmisto

- Ahead Nero Suite 6: InCD 4, Nero Burning Room 6, Nero Vision express 2

Tärkeimmät ominaisuudet

16x-kirjoitusnopeus, DVD+R-R

Suurin tallennusnopeus 16X tallennettaessa DVD+R- ja DVD-R-levyille

16x-kirjoitusnopeus, DVD-R

16x-DVD-R-kirjoitusnopeus

Dynaaminen kalibrointi

Dynaaminen kalibrointi optimoi suurinopeuksisten DVD+RW-asemien kirjoituksen laadun.

Seamless Link

Seamless Link estää kirjoitusvirheiden aiheuttamat levyhävikit

DVD-RAM

Monia muotoja tukeva asema: CD, DVD-ROM ja DVD-RAM.

