

Philips
Intern stasjon

DVD
16x ReWriter

SPD2410BM



Ganske enkelt overlegen ytelse

8,5 GB data på én DVD+R DL-plate

Med Philips' nyskapende innspillingsteknologi kan du spille inn dobbelt så mye video, foto, musikk og data med høy hastighet.

Overlegen ytelse

- 16x toppskrivehastighet på DVD+R/-R
- DVD ReWriter som støtter 16X DVD-R
- 8x skrivehastighet på DVD+R DL

Anvendelighet

- Trinn for trinn-håndbok på 10 språk
- Dobbelt format

Svært pålitelig og robust

- Dynamisk kalibrering gir skrivekvalitet ved høy hastighet
- ADIP-basert skrivemetode for optimal datagjenkjenning
- Optimal innspillingshastighet for alle typer brennbare plater
- Spill DVDene dine på alle stasjoner og set-top-enheter
- Trygg og pålitelig overskriving med Seamless Link

PHILIPS
sense and simplicity

Intern stasjon
DVD 16x ReWriter

Spesifikasjoner

Skrivehastighet

- **DVD+R:** 16X (21 600 kB/sek) ved CAV
- **DVD-R:** 16X (21 600 kB/sek) ved CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10 800 kB/sek) ved Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4X (5400 kB/sek) ved CLV
- **CD-R:** 48X (7200 kB/sek) ved CAV
- **DVD-RAM:** 5X (6750 kB/sek) ved PCAV

Omskrivingshastighet

- **DVD+RW:** 8X (10 800 kB/sek) ved CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 kB/sek) ved CLV
- **CD-RW:** 24X (3600 kB/sek) ved CAV

Lesehastighet

- **DVD-ROM:** 16X (21 600 kB/sek) ved CAV
- **CD-R:** 48X (7200 kB/sek) ved CAV
- **RAM:** 5X (6750 kB/sek) ved PCAV
- **Tilgangstid:** 160 ms
- **Bufferstørrelse:** 2 MB

Tilkoblingsmuligheter

- **Grensesnitt:** IDE-grensesnitt (ATAPI)
- **Andre tilkoblinger:** 12 V DC-inngang, Analog audio venstre/høyre ut, DC-strømkontakt, Digital lydutgang, IDE-grensesnittkontakt, Valgkobling Master/Slave

Anvendelighet

- **Enkel installering:** Plug-and-Play

Systemkrav

- **Harddiskplass:** 650 MB
- **PC-operativsystem:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Processor:** Pentium 4 1,3 GHz eller høyere CPU
- **RAM-minne:** 128 MB

Mål

- **Produktmål (BxDxH):** 146 x 170 x 42 mm
- **Produktvekt:** < 0,9 kg

Effekt

- **Adaptertype:** DC 5 V/12 V
- **Effektforbruk:** 25 W

Tekniske spesifikasjoner

- **Fuktighet:** 15–80 % RF (ingen kondens)
- **Temperaturområde for drift:** 5–50 °C
- **Temperaturområde for lagring:** -40–65 °C
- **Sikkerhetsstandarder:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-standarder:** EN55022, EMS55024, FCC part 15

Emballasjeopplysninger

- **I2NC:** 908210007845
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95814 1
- **Bruttovekt:** 0,9 kg
- **Høyde:** 42 mm
- **Lengde:** 170 mm
- **Bredde:** 145 mm

Innereske

- **I2NC:** 9082 100 07845
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95814 1
- **Bruttovekt:** 0,9 kg
- **Høyde:** 324 mm
- **Lengde:** 165 mm
- **Bredde:** 146 mm
- **Antall:** 1

Ytre eske

- **I2NC:** 908210007845
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95815 8
- **Bruttovekt:** 9,1 kg
- **Lengde:** 363 mm
- **Bredde:** 363 mm
- **Høyde:** 244 mm
- **Antall:** 10

Ytre eske 2

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95815 8
- **Antall:** 480

SPD2410BM/00

Produkt høydepunkter

Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering optimaliserer DVD-skrivekvaliteten på DVD+RW-stasjoner med høy hastighet.

Flerspråklig håndbok

Når du bruker den flerspråklige håndboken, blir du hjulpet gjennom installeringsprosessen på ditt eget språk.

Termobalansert skriving

Alltid best og raskest innspilling av alle typer brennbare plater.

16X skrivehastighet på DVD+R/-R

Topp hastighetsopptak, 16X, på DVD+R- og DVD-R-plater

16X skrivehastighet på DVD-R

16x DVD-R skrivehastighet

Seamless Link

Seamless Link hindrer at plater ødelegges på grunn av skrivefeil.



Utgivelsesdato
2009-02-12

Versjon: 1.0.2

I2 NC: 9082 100 07845
EAN: 87 10895 95814 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com