

PHILIPS

Télécommande
universelle

Perfect replacement

4 en 1

Touches rétroéclairées

SRP5004



Configuration rapide et facile

Configurez rapidement et facilement votre télécommande universelle Philips grâce à la fonction innovante SimpleSetup. Son design ergonomique et ses touches rétroéclairées au toucher doux en font une télécommande très facile à utiliser, tenant parfaitement dans votre main.

Service Consommateurs

- Service d'assistance Télécommandes Universelles via un site Web dédié
- Produit vert certifié : engagement confirmé en faveur du développement durable

Design ergonomique

- Le revêtement doux à l'arrière de la télécommande permet une prise en main agréable et antidérapante.
- Grand confort et excellente prise en main

Totalement compatible avec vos appareils

- Compatible avec plus de 1 200 marques
- Pratique, la télécommande peut mémoriser de nouvelles fonctions

Facile à utiliser

- SimpleSetup est une fonction exclusive de Philips
- Grandes touches pour une efficacité et une lisibilité accrues
- Utilisez votre télécommande dans l'obscurité à l'aide des touches partiellement rétroéclairées

Points forts

SimpleSetup

SIMPLE SETUP

Configurez votre télécommande universelle rapidement et facilement grâce à la fonction innovante SimpleSetup en 3 étapes simples :

1. Recherchez le code de marque de votre appareil et entrez-le dans la télécommande.
2. Appuyez sur la touche de marche/arrêt jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
3. Vérifiez que toutes les touches fonctionnent. C'est prêt !

Grand confort

La forme de la télécommande permet une bonne prise en main pour une manipulation aisée. Superbe design.

Assistance Télécommandes Universelles

Service d'assistance pour votre télécommande : tous les codes de toutes les marques sont disponibles via le site Web Télécommandes universelles Philips.

Large touche

Les larges touches offrent à l'utilisateur une meilleure lisibilité ainsi qu'une plus grande simplicité d'utilisation de la télécommande. Leur taille est en effet supérieure de 2 mm à celle des télécommandes standard.

Touches rétroéclairées

Très pratiques, les touches rétroéclairées permettent une utilisation facile de la télécommande dans l'obscurité.

Prise en main agréable et antidérapant

L'arrière de la télécommande comporte un revêtement doux pour une prise en main agréable. Ce revêtement spécial est en outre antidérapant.

La télécommande peut apprendre de nouvelles fonctions

Grâce à sa capacité d'apprentissage de fonctions nouvelles ou inconnues d'une télécommande d'origine, votre télécommande universelle Philips est évolutive.

Produit vert Philips



asimpleswitch.com

Certifié « produit vert » par Royal Philips Electronics. Les performances d'un produit vert sont au moins 10 % supérieures à celles de nos principaux concurrents sur un certain nombre de points liés au développement durable (par exemple l'efficacité énergétique, le poids du produit, la gestion du cycle de vie, etc.).

Compatible avec plus de 1 200 marques

Compatibilité totale avec plus de 1 200 marques.

Carton externe

Longueur: 30 cm
Nombre de produits emballés: 6
Largeur: 25.3 cm
Poids brut: 2.278 kg
Hauteur: 18.6 cm
GTIN: 1 87 12581 49292 9
Poids net: 0.636 kg
Poids à vide: 1.642 kg

Pratique

Résistant aux chocs
Nombre de touches: 49
Approbations de conformité: Marquage « CE »
Langues prises en charge: EN/FR/DE/NL/DK/SV/NO/FI
Préprogrammé pour les appareils Philips
Appareils pris en charge: Lecteur Blu-ray, Câble, Radiodiffusion numérique terrestre, DVD, Combinaison enregistreur DVD et lecteur de disque dur, Boîtier décodeur satellite, Téléviseur, Magnétoscope

Alimentation

Piles fournies
Type de pile: AAA
Autonomie de la batterie: 12 mois
Nombre de piles: 2

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 27.5 cm
Type d'emballage: Afficheur
Type d'installation en rayon: Suspension
Largeur: 14.5 cm
Profondeur: 3 cm
Nombre de produits inclus: 1
EAN: 87 12581 49292 2
Poids brut: 0.293 kg
Poids net: 0.106 kg
Poids à vide: 0.187 kg

Fonctions infrarouges

Distance de fonctionnement: 10 m
Voyants de transmission: 1
Base de données de codes IR universels
Nombre de marques dans base de données: Plus de 1 200
Réponse en fréquences porteuses: 24 - 55 kHz
Angle de transmission: 45 degrés

Configuration

Méthode de configuration: SimpleSetup

SIMPLE SETUP

