









EN Quick Start Guide

PHILIPS



Tinjauan umum komponen 1

Berikut ini disediakan komponen yang diperlukan untuk menghubungkan dan memasang unit.

- 1 Sistem audio mobil
- 2 Selongsong
- 3 Panel depan
- 4 Pelat untuk merapikan
- 5 Bantalan karet
- 6 Alat pelepas
- 7 Sekrup (4 buah)
- 8 Konektor ISO

Memasang audio mobil

! Caution

- Pastikan semua timbel yang lepas telah ditutup dengan pita isolasi.

Untuk mobil yang dilengkapi konektor ISO 2 3

- 1 Tarik keluar konektor ISO dari dashboard mobil dan hubungkan ke ujung yang lebih besar pada konektor standar yang disertakan.
- 2 Hubungkan ujung lainnya, pada konektor standar yang disertakan, ke unit.
- 3 Hubungkan antena dan amplifier seperti yang tergambar, jika perlu.

Konektor	Hubungkan ke
1 REAR LINE OUT R	Speaker kanan belakang
2 REAR LINE OUT L	Speaker kiri belakang
3 SUB OUT	Subwoofer
4 ANTENNA	Antena

Untuk mobil yang tidak dilengkapi konektor ISO 3 4

! Caution

- Pastikan menghubungkan dulu timbel pentanahan (pembumihan) warna hitam.

- 1 Hubungkan antena dan amplifier seperti yang tergambar, jika perlu.
- 2 Potong ujung yang lebih besar pada konektor standar yang disertakan.
- 3 Cek pengkabelan di mobil dengan saksama dan hubungkan ke konektor standar yang disertakan.
- 4 Hubungkan konektor standar yang disertakan ke unit.

1 Strip hijau/hitam	Speaker kiri (Belakang)
2 Strip putih/hitam	Speaker kiri (Depan)
3 Strip abu-abu/hitam	Speaker kanan (Depan)
4 Strip ungu/hitam	Speaker kanan (Belakang)

e MERAH	Kunci kontak +12V DC bila ON/ACC
f BIRU	Motor/timbel kontrol relai antena listrik/Timbel kontrol relai amplifier
g HITAM	Tanah
h MERAH MUDA	Sakelar berlampu
i KUNING	Ke aki mobil +12V yang selalu beraliran

Memasang di dashboard 5

- 1 Jika mobil tidak dipasang drive atau komputer navigasi, lepaskan terminal negatif pada aki mobil.
 - Jika Anda melepas aki mobil di mobil yang dipasang drive atau komputer navigasi, memori komputer tersebut mungkin hilang.
 - Jika aki mobil tidak dihubungkan, untuk menghindari hubungan-pendek korsleting, pastikan bawah kabel telanjang tidak saling bersentuhan.
- 2 Lepaskan kedua sekrup di bagian atas unit.
- 3 Lepaskan selongsong pemasangan dengan alat pelepas yang disertakan.
- 4 Pastikan lubang dashboard mobil ada dalam ukuran ini:
- 5 Pasang selongsong ke dashboard dan tekuklah tabnya keluar untuk menahan selongsong.
- 6 Pasang bantalan karet yang disertakan di atas ujung baut pemasangan.
- 7 Sorong unit ke dalam dashboard sampai terdengar bunyi klik.
- 8 Hubungkan kembali terminal negatif pada aki mobil.

Memasang panel depan 5

- 1 Pasang pelat untuk merapikan.
- 2 Masukkan sisi kanan panel di sasis hingga bertaut dengan benar.
- 3 Tekan sisi kiri panel dan arahkan lubang kiri di pilar kiri.
- 4 Lepaskan panel untuk menautkan sisi kiri.

Menghidupkan

- 1 Tekan untuk menghidupkan unit.
 - Untuk mematikan unit, tekan selama 3 detik.

Menyetel jam

- 1 Tekan MENU/DISP selama 3 detik.
- 2 Tekan atau berulang-ulang sampai ditampilkan waktu saat ini.
- 3 Putar searah jarum jam untuk menyetel jam.
- 4 Tekan untuk konfirmasi.
- 5 Putar berlawanan arah jarum jam untuk menyetel menit.
- 6 Tekan untuk konfirmasi.

Melihat jam

- 1 Tekan MENU/DISP berulang-ulang sampai jam ditampilkan.

Mendengarkan radio

- 1 Tekan SOURCE berulang-ulang untuk memilih Tuner.
- 2 Tekan atau untuk memilih jalur: [FM1], [FM2], [FM3], [AM1], atau [AM2].

- 3 Tekan atau untuk menala ke sebuah stasiun radio secara manual.
 - Untuk mencari stasiun radio secara otomatis, tekan atau selama 3 detik.

Memutar file audio

- 1 Tekan di panel depan untuk membuka panel.
- 2 Masukkan CD dengan sisi yang bertulisan menghadap ke atas.
- 3 Tutuplah panel.
- 4 Tekan untuk memulai memutar.
 - Untuk menghentikan pemutaran CD, tekan .
 - Untuk melanjutkan pemutaran CD, tekan lagi.

Memasukkan perangkat USB

- 1 Bukalah penutup bertanda pada panel depan.
- 2 Masukkan perangkat USB ke soket USB.
 - Unit akan mulai memutar dari perangkat USB tersebut secara otomatis.

Memasukkan kartu

- 1 Tekan untuk membuka panel.
- 2 Masukkan kartu ke dalam slot kartu.
 - Unit akan mulai memutar dari kartu tersebut secara otomatis.