

飛利浦
立體聲連接纜線

3.0 公尺
3.5 公釐 (M) - 3.5 公釐 (M)
黑色

SWA2533W



確保穩定的連線

就用此款立體聲連接纜線

此款纜線可在各元件之間，提供穩定可靠的音訊連線。

享受優良的音質

- 高純度的銅線導體可確保訊號傳送穩定

防止訊號損失

- 裸銅遮蔽

輕鬆安裝

- 輕鬆好握的防滑人體工學握把

讓產品更耐用

- 模塑插頭讓連線更安全
- 彈性 PVC 外膜
- 經橡膠拉力測試

PHILIPS

立體聲連接纜線
3.0 公尺 3.5 公釐 (M) - 3.5 公釐 (M), 黑色

規格

包裝尺寸

- EAN: 87 12581 38298 8
- 內含產品件數: 1
- 包裝類型: 塑膠盒
- 貨架放置類型: 平置
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 9.5 x 23.5 x 2.1 cm
- 淨重: 0.042 kg
- 總重: 0.069 kg
- 皮重: 0.027 kg

外紙箱

- EAN: 87 12581 38300 8
- 包裝數: 24

- 外箱 (L x 寬 x 高): 32.3 x 26 x 22.2 cm
- 淨重: 1.008 kg
- 總重: 2.315 kg
- 皮重: 1.307 kg

內紙箱

- EAN: 87 12581 38299 5
- 包裝數: 4
- 內紙箱 (L x 寬 x 高): 24.7 x 10.4 x 9.8 cm
- 淨重: 0.168 kg
- 總重: 0.324 kg
- 皮重: 0.156 kg

SWA2533W/10

焦點

模塑插頭

模塑插頭可確保元件之間的連線更安全，而且讓產品更耐用。

彈性 PVC 外膜

彈性 PVC 外膜可保護脆弱的纜線中心部分。不僅讓產品更耐用，也能輕鬆安裝。

經橡膠拉力測試

經橡膠拉力測試提供纜線與插頭更安全且更具彈性的接合。

裸銅遮蔽

裸銅遮蔽防止訊號損失。

輕鬆好握

此款防滑握把可輕鬆連接元件，握感舒適。

高純度銅線

此銅線導體可提供電阻最小、精確性極高的訊號傳送。



發行日期 2022-04-29

版本: 1.2.11

12 NC: 8670 000 35562
EAN: 87 12581 38298 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com