



Philips
Кабель для стереозапису

3,0 м
3,5 мм (штекер) – 3,5 мм
(штекер)
Чорний

SWA2533W



Гарантія надійного зв'язку

завдяки цьому кабелю для стереозапису

На цей кабель можна покластися, адже він забезпечує надійний аудіозв'язок між компонентами.

Насолоджуйтеся хорошою якістю аудіо

- Провідник із міді високої чистоти для надійної передачі сигналу

Захищає від втрати сигналу

- Екранування неізолюваною міддю

Легке встановлення

- Неслизька зручна обмотка для легкого використання

Насолоджуйтеся тривалою надійністю

- Литий штекер для безпечного з'єднання
- Гнучка ПВХ-оболонка
- Гумове підсилення з'єднання

PHILIPS

Кабель для стереозапису
3,0 м 3,5 мм (штекер) – 3,5 мм (штекер), Чорний

Специфікації

Розміри упаковки

- Розміри упаковки (Ш x В x Т):
9,5 x 23,5 x 1,85 см
- Вага нетто: 0,025 кг
- Вага брутто: 0,055 кг
- Вага тари: 0,03 кг
- Код EAN: 87 12581 38298 8
- Кількість виробів: 1
- Тип упаковки: Блістер-упаковка
- Тип розміщення на полиці: Лежаче

Зовнішня коробка

- Outer carton (L x Ш x В): 32 x 26 x 26 см

- Вага нетто: 0,900 кг
- Вага брутто: 3,217 кг
- Вага тари: 2,317 кг
- Код EAN: 87 12581 38300 8
- Кількість споживчих комплектів: 36

Внутрішня коробка

- Inner carton (L x Ш x В): 24,5 x 10 x 12 см
- Вага нетто: 0,150 кг
- Вага брутто: 0,48 кг
- Вага тари: 0,330 кг
- Код EAN: 87 12581 38299 5
- Кількість споживчих комплектів: 6

SWA2533W/10

Основні

Литий штекер

Литі штекери гарантують безпечне з'єднання між компонентами та пропонують тривалу надійність.

Гнучка ПВХ-оболонка

Гнучка ПВХ-оболонка забезпечує захист делікатної серцевини кабелю. Вона також гарантує тривалу надійність та легке встановлення.

Гумове підсилення з'єднання

Гумове підсилення з'єднання забезпечує надійне, проте гнучке з'єднання між кабелем та штекером.

Екранування неізолюваною міддю

Екранування неізолюваною міддю захищає від втрати сигналу.

Зручно тримати

Ця неслизька обмотка полегшує під'єднання компонентів та робить його ергономічно комфортним.

Мідь високої чистоти

Цей мідний провідник забезпечує високу точність передачі сигналу з мінімальним опором.



Дата випуску 2022-05-24

Версія: 3.2.13

12 NC: 8670 000 35562
EAN: 87 12581 38298 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com