

Philips
Stereo dubbing-kabel

3,0 m
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)
Zwart

SWA2533W



Verzeker u van een betrouwbare aansluiting

met deze stereo dubbing-kabel

Deze kabel zorgt voor een betrouwbare audioverbinding tussen componenten.

Geniet van goede audiokwaliteit

- Zuiver koperen conductor voor betrouwbare signaaloverdracht

Beschermt tegen signaalverlies

- Ongedekte koperen afscherming

Eenvoudige installatie

- Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

Verbeterde duurzaamheid

- Gegoten stekker voor veilige verbindingen
- Flexibele PVC-aansluiting
- Rubberdrukvermindering

PHILIPS

Stereo dubbing-kabel
3,0 m 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M), Zwart

Specificaties

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
9,5 x 23,5 x 1,85 cm
- Nettogewicht: 0,025 kg
- Brutogewicht: 0,055 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,03 kg
- EAN: 87 12581 38298 8
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Blister
- Type schap: Leggen

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 32 x 26 x 26 cm

- Nettogewicht: 0,900 kg
- Brutogewicht: 3,217 kg
- Gewicht van de verpakking: 2,317 kg
- EAN: 87 12581 38300 8
- Aantal consumentenverpakkingen: 36

Binnendoos

- Binnendoos (L x B x H): 24,5 x 10 x 12 cm
- Nettogewicht: 0,150 kg
- Brutogewicht: 0,48 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,330 kg
- EAN: 87 12581 38299 5
- Aantal consumentenverpakkingen: 6

SWA2533W/10

Kenmerken

Gegoten stekker

De gegoten stekkers zorgen voor veilige verbindingen tussen componenten en verlengen de duurzaamheid.

Flexibele PVC-aansluiting

Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

Rubberdrukvermindering

De rubberdrukvermindering zorgt voor een veilig maar toch flexibel verbindingspunt tussen de kabel en de stekker.

Ongedekte koperen afscherming

Ongedekte koperen afscherming beschermt tegen signaalverlies.

Gemakkelijk vast te houden

Met deze antisiphandgreep kunt u de componenten eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

Zuiver koper

Deze koperen conductor zorgt voor nauwkeurige signaaloverdracht met minimale weerstand.



Publicatiedatum
2022-05-18

Versie: 3.2.13

12 NC: 8670 000 35562
EAN: 87 12581 38298 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com