

设置显示屏按时间自动开关

按照步骤设置数码相机自动开关或关闭显示屏。

注意

- 设置自动开关功能之前，确保设置数码相机时相机时间和日期。
- 1 在主菜单中选择 [设置]，然后按 **OK** 确认。
- 2 选择 [自动休眠]，然后按 **OK** 确认。
- 3 选择 [设定时间]，然后按 **OK** 确认。
- 4 选择 [工作日]/[周末]，然后按 **OK** 确认。



- 5 选择 [自动打开]/[自动关闭]，然后按 **OK** 确认。
- 6 按 **退出** 键退出 [自动打开]/[自动关闭] 类别。
- 7 按 **退出** 键退出 [设置打开/关闭] 类别。
- 8 按 **退出** 键退出 [设置打开/关闭] 类别。

提示

- 工作日：星期一至星期五 00:00 至星期五 23:59
- 周末：星期六 00:00 至星期日 23:59
- 数码相机在自动关闭之后，您可按住 **退出** 键解除相机休眠状态。

常见问题解答

LCD 屏幕是否支持触控技术？ 使用背面的按钮控制数码相机。

如果长时间显示同一张照片，LCD 屏幕是否会损坏 LCD 屏幕？ 数码相机显示屏显示同一张照片超过了 2 小时，不会损坏 LCD 屏幕。

为什么数码相机显示不完整的照片？ 数码相机显示屏显示不完整的照片，可能是因为 JPEG 照片没有正确显示。确保数码相机显示屏设置为“自动关闭”状态后，它并没有进入休眠状态。确保您正确设置了当前时间。“自动关闭”时间由数码相机决定。数码相机在休眠之前，数码相机显示屏显示的照片。如果当前的这一时间过去，则数码相机将从第二天开始的时间开始进入“自动关闭”状态。

PhotoFrame


SPF2017
SPF2027



快速入门指南

- 1 使用入门
- 2 播放
- 3 设置

包装内物品



Philips 数码相机



支架



交流-直流电源适配器



CD-ROM (数字用户手册)



快速入门指南



100% recycled paper
100% paper recycled



© Royal Philips Electronics NV, 2009

All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics NV or their respective owners.

QSC_V1.0

Printed in China

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


数码相机概述

1 使用入门

安装支架

将数码相机放在支架的表面上，然后将随附的支架安装在数码相机背面。

- 1 将支架插入数码相机。



连接电源

将电源线连接到相机的DC插座。

- 1 将电源线连接到相机的DC插座。

播放照片

播放数码相机时，请确保可轻松连接电源。

- 1 将电源线连接到相机的DC插座。

启动数码相机

只有当所有所需复制和保存操作完成后，方可启动数码相机。

- 1 按住 **O** 超过1秒钟。

- 1 打开/关闭数码相机
- 2 播放幻灯片
 - 在幻灯片放映模式、浏览模式和回放模式之间切换
- 3 播放幻灯片
 - 选择下一个/上一个幻灯片/左/右
- 4 OK
- 5 退出主菜单
 - 进入主菜单
 - 进入退出照片菜单
- 6 退出主菜单
- 7 Kensington 防盗锁
- 8 用于 PC 的 USB 数据连接
- 9 SD/MMC/ADMS Pro / SD/MC/ADMS Pro 卡插槽
- 10 DC 交流电源适配器插座
- 11 支架孔
- 12 锁孔

使用入门

1 使用入门

安装支架

将数码相机放在支架的表面上，然后将随附的支架安装在数码相机背面。

- 1 将支架插入数码相机。



连接电源

将电源线连接到相机的DC插座。

- 1 将电源线连接到相机的DC插座。

播放照片

播放数码相机时，请确保可轻松连接电源。

- 1 将电源线连接到相机的DC插座。

启动数码相机

只有当所有所需复制和保存操作完成后，方可启动数码相机。

- 1 按住 **O** 超过1秒钟。

使用入门

1 使用入门

安装支架

将数码相机放在支架的表面上，然后将随附的支架安装在数码相机背面。

- 1 将支架插入数码相机。



连接电源

将电源线连接到相机的DC插座。

- 1 将电源线连接到相机的DC插座。

播放照片

播放数码相机时，请确保可轻松连接电源。

- 1 将电源线连接到相机的DC插座。

启动数码相机

只有当所有所需复制和保存操作完成后，方可启动数码相机。

- 1 按住 **O** 超过1秒钟。

使用入门

1 使用入门

安装支架

将数码相机放在支架的表面上，然后将随附的支架安装在数码相机背面。

- 1 将支架插入数码相机。



连接电源

将电源线连接到相机的DC插座。

- 1 将电源线连接到相机的DC插座。

播放照片

播放数码相机时，请确保可轻松连接电源。

- 1 将电源线连接到相机的DC插座。

启动数码相机

只有当所有所需复制和保存操作完成后，方可启动数码相机。

- 1 按住 **O** 超过1秒钟。

使用入门

1 使用入门

安装支架

将数码相机放在支架的表面上，然后将随附的支架安装在数码相机背面。

- 1 将支架插入数码相机。



连接电源

将电源线连接到相机的DC插座。

- 1 将电源线连接到相机的DC插座。

播放照片

播放数码相机时，请确保可轻松连接电源。

- 1 将电源线连接到相机的DC插座。

启动数码相机

只有当所有所需复制和保存操作完成后，方可启动数码相机。

- 1 按住 **O** 超过1秒钟。


使用入门

1 使用入门

安装支架

将数码相机放在支架的表面上，然后将随附的支架安装在数码相机背面。

- 1 将支架插入数码相机。



连接电源

将电源线连接到相机的DC插座。

- 1 将电源线连接到相机的DC插座。

播放照片

播放数码相机时，请确保可轻松连接电源。

- 1 将电源线连接到相机的DC插座。

启动数码相机

只有当所有所需复制和保存操作完成后，方可启动数码相机。

- 1 按住 **O** 超过1秒钟。