



Philips
Rozdzielacz sygnału

9,52 mm
2-kierunkowy

SWV2556W



Gwarancja niezawodnego połączenia

dzięki temu rozdzielaczowi sygnału

Ten rozdzielacz sygnału umożliwia przesyłanie sygnałów audio-video między elementami zestawu.

Ciesz się dobrą jakością obrazu

- Niklowane złącza zapewniają niezawodny kontakt
- Wysoka jakość wykonania konstrukcji

Ciesz się dobrą jakością dźwięku

- Niklowane złącza zapewniają niezawodny kontakt

Łatwa instalacja

- Niewyślizgujący się, ergonomiczny, łatwy w użyciu uchwyt

Większa trwałość

- Elastyczna koszulka z PCW

PHILIPS

Dane techniczne

Dane opakowania

- Ilość: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99674 7
- Waga brutto: 0,024 kg
- Waga netto: 0,014 kg
- Ciężar opakowania: 0,010 kg

Karton wewnętrzny

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30016 6
- Ilość: 6
- Długość: 135 mm
- Szerokość: 105 mm
- Wysokość: 85 mm
- Waga brutto: 0,22 kg
- Waga netto: 0,12 kg
- Ciężar opakowania: 0,10 kg



Karton zewnętrzny

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30017 3
- Ilość: 36
- Długość: 265 mm
- Szerokość: 230 mm
- Wysokość: 150 mm
- Waga brutto: 1,57 kg
- Waga netto: 0,72 kg
- Ciężar opakowania: 0,85 kg

Wymiary

- Długość produktu: 11,5 cm
- Wymiary produktu (szer. x wys.): 95 x 24 mm
- Waga brutto: 0,04 kg
- Waga netto: 0,02 kg
- Ciężar opakowania: 0,02 kg

Zalety

Niklowane złącza

Niklowane złącza zapewniają niezakłócony kontakt między przewodem a złączem, gwarantując niezawodne połączenie.

Wysokiej jakości konstrukcja

W wysokiej jakości konstrukcji zastosowano wyłącznie najlepsze materiały, aby zwiększyć trwałość produktów.

Niklowane złącza

Niklowane złącza zapewniają niezakłócony kontakt między przewodem a złączem, gwarantując niezawodne połączenie.

Wygodny chwyt

Ten niewyślizgujący się, ergonomiczny uchwyt ułatwia i zwiększa wygodę łączenia ze sobą elementów zestawu.

Elastyczna koszulka z PCW

Elastyczna koszulka z PCW chroni delikatną żyłę przewodu. Ponadto zapewnia jego większą trwałość i łatwość instalacji.

