

PHILIPS

Сменный пульт ДУ

для телевизора Philips

Функция обучения

SRP4000



Сменный пульт ДУ для ТВ Philips

С функцией обучения

Предварительно запрограммирован ИК-кодом ТВ Philips. Совместим со всеми телевизорами, включая Smart TV, ЖК, LED, плазменными панелями и др. Позволяет копировать кнопки обычных пультов с помощью функции обучения.

Удобный, готов к работе

- Готовность к использованию
- Больше ИК-кодов для прошлых моделей доступно для ручного выбора.

Полная совместимость

- Полная совместимость со всеми ИК-кодами ТВ Philips

Копирует функции и возможности обычных пультов ДУ

- Копируйте функцию любой клавиши имеющегося пульта.
- Простая настройка всех кнопок сменной пульта ДУ

Особенности

ИК-код ТВ Philips

Полная совместимость. В библиотеку кодов включены разные ИК-коды ТВ Philips. Работает со Smart TV и другими, более старыми телевизорами.

Функция обучения

Копируйте функцию любой клавиши имеющегося пульта с помощью функции обучения. Легко настраивать все клавиши пульта для вашего удобства.

Простая настройка кнопок

Простая настройка всех кнопок сменной пульта ДУ.

Ручной выбор ИК-кодов

Больше ИК-кодов для прошлых моделей доступно для ручного выбора.

ИК-код ТВ Philips

Готов к работе с предустановленным ИК-кодом ТВ Philips.

Характеристики

Внешняя упаковка

Длина: 29,2 см

Количество потребительских упаковок: 6
ширина: 17 см

Вес брутто: 0,94 кг

высота: 15,2 см

GTIN: 1 48 95229 11866 6

Вес нетто: 0,582 кг

Вес упаковки: 0,358 кг

Комфорт

Языки инструкции по эксплуатации: EN/FR/ES

Подтвержденное соответствие нормативам:

Маркировка CE

Поддерживаемые устройства: Телевизоры

Мощность

Тип элемента питания: Тип AAA

Срок службы аккумулятора: 12 месяцев

Количество батарей: 2

Размеры упаковки

высота: 27,5 см

Тип упаковки: Блистер

Тип размещения на полке: Подвес

ширина: 12 см

Глубина: 3 см

Количество изделий в упаковке: 1

EAN: 48 95229 11866 9

Вес брутто: 0,13 кг

Вес нетто: 0,097 кг

Вес упаковки: 0,033 кг

Возможности ИК-связи

Рабочее расстояние: 10 м

LED-индикаторы передачи: 1

Универсальная база данных ИК-кодов

Угол передачи: 45 градусов

Настройка

Метод настройки: на устройстве

