



飞利浦
无线麦克风

晶晰贴
USB-C 充电端口
充电式设计

DLM3543C



二合一，2 个传输器和 1 个接收器

GFSK 调控

该装置配备 2.4g 频段网络，采用创新的 DSP+ 降噪算法，具有较强的抗干扰能力。设备配有 TFT 高清显示屏，工作距离长达 50 米，电池续航时间长达 20 小时。配有充电盒。

清晰通信

- 2.4G 频段自适应跳频通信
- 高性能电容麦克风
- 一次充电后可使用长达 20 小时

多功能麦克风

- 全控制麦克风系统
- 传输时监控功能
- 完整的通信传输

PHILIPS

规格

功率

- 电池类型：锂离子
- 充电式设计

外箱

- 用户包装数量：2
- GTIN: 1 69 51613 95698 1

包装尺寸

- 随附产品数量：1
- EAN: 69 51613 95698 4

产品尺寸

- 产品尺寸（宽 x 高 x 厚）（宽 x 高 x 厚）：
6.4 x 9.4 x 3.1 cm

内箱

- 用户包装数量：1
- GTIN: 2 69 51613 95698 8

便利性

- 工作时间：20 小时

产品亮点

2.4G 频段

发射器中内置了高性能电容麦克风，可提供清晰自然的声音。采用创新型 DSP+ 降噪算法，完美消除环境噪音；具有 2.4g 频段采用自适应跳频通信功能，抗干扰能力强。

全控制麦克风系统

发射器装置中配有静音功能开关、降噪 / 非降噪开关，这些开关可用于在直播传输期间控制操作。发射器和接收器装置均可控制传输量。发射器还支持混响模式。

通信传输

采用 2.4G 频段自动调频进行传输，以完成通信，具有较强的抗干扰能力。GFSK 调制方法。无线电频率范围：2400 - 2480MHz。音频介于 30 Hz - 20 kHz 之间，音频延迟 <20ms。信噪比 >80dB。

监控传输

发射器配有 3.5 毫米耳机插孔，可连接耳机，用于监控麦克风的录音效果。接收器装置中也提供有耳机插孔。



发行日期 2023-09-13

版本：1.0.1

12 NC: 8670 001 89736
EAN: 69 51613 95698 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com