Philips NULL
Protector contra sobretensão

6 tomadas
5 portas USB de carregamento
900 J
Coaxial de TV

SPN7061WA

Proteja e carregue os seus produtos eletrónicos

Carregamento USB e proteção coaxial para televisor.

Inclui 6 tomadas Schuko com ligação à terra. Carregamento USB de 35 W integrado para dispositivos móveis. Concebido para proteger o seu equipamento contra picos de eletricidade. Desliga automaticamente a alimentação do seu sistema para o proteger contra futuros picos acima do limite

Proteção de segurança
- Comutador de dois polos

Protecção pura
- 900 joules de proteção contra sobretensão
- Ligações coaxiais protegidas
- Power Blocker
- Garantia limitada de 100 000€ dos equipamentos ligados.

Conveniência integrada
- 6 tomadas
- Cabo de alimentação de 2 m
- Cabo entrançado resistente
- 1 porta tipo C, saída máx. de 15 W
- 4 portas tipo A, saída máx. de 20 W

PHILIPS

Protector contra sobretensão
6 tomadas 5 portas USB de carregamento, 900 J, Coaxial de TV

SPN7061WA/10

Especificações

Dimensões da embalagem
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18 x 37 x 5 cm
- Peso líquido: 0,72 kg
- Peso bruto: 0,84 kg
- Tara: 0,12 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 11582 8
- Tipo de embalagem: Cartão
- Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
- Embalagem exterior (C x L x A): 38 x 37 x 18 cm
- Peso bruto: 5,6 kg
- Tara: 1,28 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 6
- GTIN: 1 48 95229 11582 5
- Peso líquido: 4,32 kg

Dimensões do produto
- Comprimento do cabo: 200 cm

Embalagem interior
- GTIN: 2 48 95229 11582 2
- Número de embalagens para o consumidor: 1

Destaques

6 tomadas
Converte uma tomada em seis tomadas, permitindo ligar vários dispositivos a uma única tomada de CA.

1 porta tipo C
1 porta tipo C, saída máx. de 15 W

4 portas tipo A
4 portas tipo A, saída máx. de 20 W

900 joules de proteção contra sobretensão
Proteja o seu valioso equipamento eletrónico contra picos de tensão aleatórios que possam ser causados por relâmpagos, motores ou geradores de energia, etc.

Ligações coaxiais protegidas
Os conectores encaminham o sinal coaxial através do protector contra sobretensão para a protecção contra sobretensões e picos de tensão.

Comutador de dois polos
Alterna entre a corrente ativa e a posição neutra para garantir o isolamento seguro do circuito de carga.

Cabo de alimentação de 2 m
Alimenta uma unidade que pode estar a uma distância de 2 m da tomada de CA.

Garantia limitada de 100 000€
Para proteger o seu equipamento ligado dentro do período de garantia do produto. O valor da garantia limitada é de 100 000€.

Data de publicação
2022-05-12

Versão: 6.1.2

12 NC: 8670 001 72868
EAN: 48 95229 11582 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com