

PHILIPS

Télécommande
universelle

Perfect replacement

3 en 1

intuitive

SRP3013



Contrôle de l'essentiel

Une télécommande 3 en 1 ergonomique qui tient parfaitement dans la main.

Design ergonomique

- Simple et pratique

Commandes essentielles

- Téléviseur, décodeur, Blu-ray

Service Consommateurs

- Service d'assistance Télécommandes Universelles via un site Web dédié
- Garantie limitée d'un an

Facile à utiliser

- Grandes touches pour une efficacité et une lisibilité accrues
- Configuration rapide

Caractéristiques

Téléviseur, décodeur, Blu-ray

Téléviseur, décodeur, Blu-ray

Large touche

Les larges touches offrent à l'utilisateur une meilleure lisibilité ainsi qu'une plus grande simplicité d'utilisation de la télécommande. Leur taille est en effet supérieure de 2 mm à celle des télécommandes standard.

Configuration rapide

Configuration rapide



Simple et pratique

Simple et pratique

Assistance Télécommandes Universelles

Service d'assistance pour votre télécommande : tous les codes de toutes les marques sont disponibles via le site Web Télécommandes universelles Philips.

Garantie limitée d'un an

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an.

Carton externe

Nombre de produits emballés: 6

Longueur: 11.5 pouces

GTIN: 1 08 89446 00398 4

Largeur: 7.6 pouces

Hauteur: 5.7 pouces

Poids brut: 2.394 lb

Poids net: 1.283 lb

Poids à vide: 1.111 lb

Pratique

Nombre de touches: 44

Manuel - langues disponibles: EN/FR/ES

Approbations de conformité: Marquage « CE »

Appareils pris en charge: Téléviseur, TV numérique, CÂBLE, Boîtier décodeur satellite, Lecteur Blu-ray, DVD

Alimentation

Type de pile: AAA

Autonomie de la batterie: 12 mois

Nombre de piles: 2

Dimensions du produit emballé

Type d'emballage: Blister

Type d'installation en rayon: Suspension

Hauteur: 10.8 pouces

Nombre de produits inclus: 1

Largeur: 4.5 pouces

Profondeur: 1.7 pouces

Poids brut: 0.320 lb

Poids net: 0.214 lb

Poids à vide: 0.106 lb

UPC: 8 89446 00398 7

Fonctions infrarouges

Distance de fonctionnement: 10 m

Voyants de transmission: 1

Base de données de codes IR universels

Réponse en fréquences porteuses:

24 - 55 kHz

Angle de transmission: 45 degrés

Configuration

Méthode de configuration: sur l'appareil

