



Schnellstartanleitung

2 Abspielen




1 Vorbereitung (für Verwendung im Auto)

- 1 Befestigen Sie das Hauptgerät und den zweiten Bildschirm auf der Rückseite der vorderen Kopfstützen.




- 2 Schließen Sie das mitgelieferte AV-Kabel wie folgt an die **AV OUT**-Buchse am Hauptgerät und an die **AV IN**-Buchse am zweiten Bildschirm.
- 3 Verbinden Sie das Kabel des im Lieferumfang enthaltenen Autoadapters mit den **DC IN**-Buchsen am Hauptgerät und dem zweiten Bildschirm sowie mit der Buchse des Autozigarettenanzünders im Auto.



1 Vorbereitung (für Verwendung zu Hause)

Zusätzliche Geräte anschließen (z. B ein Fernsehgerät)

- 1 Verbinden Sie die Buchse "**AV OUT**" am Hauptgerät mit den Video- und Audiobuchsen am Fernsehgerät, wie in der Zeichnung dargestellt.



- 2 Schließen Sie das Netzkabel wie folgt an die **DC IN**-Buchse am Hauptgerät und an die Stromversorgung.
- 3 Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und stellen Sie den richtigen Video-Eingangskanal ein.
 - Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts. (Wenn Ihr Fernsehgerät nicht über Audio- und Videoeingänge verfügt, benötigen Sie einen HF-Modulator. Wenden Sie sich an Ihren Händler.)

- 1 Schieben Sie den **ON/OFF**-Schalter am Hauptgerät auf die **ON**-Position.
- 2 Betätigen Sie am Hauptgerät den **OPEN** ► -Schalter.
- 3 Entfernen Sie die Schutzkarte (falls vorhanden), und legen Sie die Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein.
- 4 Schließen Sie das Disc-Fach.
 - Die Wiedergabe startet automatisch. Falls nicht, drücken Sie die Taste **▶/OK**.
- 5 Drücken Sie zum Beenden der Wiedergabe die Taste **■**.

Hinweis:

Während der Wiedergabe können Sie Folgendes tun:

- Drücken Sie **OPTION**, um verschiedene Wiedergabeoptionen auszuwählen: Audio, Untertitel, Wiederholung und Zeitanzeige.
- Drücken Sie **BRIGHTNESS** am Hauptgerät, oder drehen Sie am Regler **BRIGHTNESS -/+** direkt am zweiten Bildschirm, um die Helligkeit des Bildschirms an die Lichtbedingungen anzupassen.

