

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome



PHILIPS

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Printed in China
A3112_UM_12_V3.1

English

French

Spanish

Deutsch

Italian

Portuguese

Dutch

Russian

Chinese

Arabic

Korean

Japanese

Czech

Hungarian

Polish

Slovenian

Slovak

Croatian

Bosnian

Serbian

Montenegrin

Albanian

Macedonian

Greek

Armenian

Ukrainian

Georgian

Tajik

Kyrgyz

Uzbek

Turkish

Arabic

Chinese

Korean

Japanese

- CONTROLS (see fig. 1)**
- ① DISPLAY - shows the clock, alarm time and status of the set
 - ② ALARM INDICATOR - lights up when alarm is activated
 - ③ FREQUENCY INDICATOR - shows the radio frequency of your selected wavelength
 - ④ REPEAT ALARM / SLEEP OFF - switches off the active alarm for a 8-9 minute period
 - ⑤ CLOCK - sets the clock time
 - ⑥ SLEEP - activates the radio for sleep function
 - ⑦ ADJUST SLEEP - adjusts the sleep period
 - ⑧ ALARM RESET - stops the active alarm for 24 hours
 - ⑨ RADIO / ALARM
 - ⑩ RADIO ON - switches on the radio
 - ⑪ RADIO OFF - switches off the radio/alarm
 - ⑫ ALARM - activates the radio for alarm
 - ⑬ VOLUME - adjusts the sound level
 - ⑭ BATTERY DOOR - opens to store a **9 volts 6F22** battery (not included) for clock memory/nakton
 - ⑮ FM/MW - selects FM/MW wavelength
 - ⑯ TUNING - tunes to radio stations

INSTALLATION

POWER SUPPLY

- 1 Check if the power supply, as shown on the **type plate located on the bottom of the set**, corresponds to your local power supply. If it does not, consult your dealer or service center.
- 2 Connect the plug to the wall outlet.

COMMANDES (voir fig. 1)

- ① DISPLAY - permet d'afficher l'heure de l'horloge ou du réveil et l'état de l'appareil
- ② VAGETTE D'ALIMENTATION - s'allume lorsque l'alimentation est activée
- ③ INDICATEUR DE FRÉQUENCE - indique la fréquence radio de la gamme d'ondes sélectionnée.
- ④ REPEAT ALARM / SLEEP OFF
- ⑤ CLOCK - permet de désactiver l'alarme active pendant 8-9 minutes
- ⑥ SLEEP - permet d'activer la radio dans le cadre de la fonction d'arrêt programmé
- ⑦ ALARM RESET - permet de désactiver l'alarme active pendant 24 heures
- ⑧ RADIO / ALARM
- ⑨ RADIO ON - permet d'allumer la radio
- ⑩ RADIO OFF - permet d'éteindre la radio ou l'alarme
- ⑪ ALARM - permet d'activer l'alarme en tant qu'alarme
- ⑫ Buzzer - permet d'activer le buzzer en tant qu'alarme
- ⑬ VOLUME - permet de régler le volume sonore
- ⑭ Couvrez le compartiment de la batterie
- ⑮ Souvenez-vous pour activer une batterie 6F22 9V (non incluse) pour la sauvegarde mémoire de l'heure.
- ⑯ TUNING - permet de rechercher des stations de radio

Français

Félicitations pour votre achat et bienvenue sur le site Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome

Veuillez votre nom et adresse pour nous contacter. Votre produit correspond à la tension secteur. Branchez la fiche sur la prise murale.

SÉLECTION DU MODE D'ALARME

Nous devons régler l'heure de l'alarme avant de pouvoir utiliser l'alarme. Deux modes d'alarmes sont à votre disposition pour vous réveiller : radio ou buzzer.

- 1 Sélectionnez le mode d'alarme en réglant le commutateur **RADIO / ALARM** sur **RADIO** ou **BUZZER**.
- 2 Réglez le commutateur **FM/MW** sur la gamme fondue souhaitée.
- 3 Choisissez la station de la commande **TUNING**.
- 4 Tournez la commande **VOLUME** pour régler le volume.
- 5 Réglez le commutateur **RADIO / ALARM** sur **OFF** pour éteindre la radio.

RADIO

Vous pouvez utiliser cet appareil comme une radio ! Réglez le commutateur **RADIO / ALARM** sur **RADIO ON** pour mettre la radio en marche.

- 1 Réglez le commutateur **RADIO / ALARM** sur **RADIO ON** pour mettre la radio en marche.
- 2 Réglez le commutateur **FM/MW** sur la gamme fondue souhaitée.
- 3 Choisissez la station de la commande **TUNING**.
- 4 Tournez la commande **VOLUME** pour régler le volume.
- 5 Réglez le commutateur **RADIO / ALARM** sur **OFF** pour éteindre la radio.

RADIO

Vous pouvez utiliser cet appareil comme une radio ! Réglez le commutateur **RADIO / ALARM** sur **RADIO ON** pour mettre la radio en marche.

- 1 Réglez le commutateur **RADIO / ALARM** sur **RADIO ON** pour mettre la radio en marche.
- 2 Réglez le commutateur **FM/MW** sur la gamme fondue souhaitée.
- 3 Choisissez la station de la commande **TUNING**.
- 4 Tournez la commande **VOLUME** pour régler le volume.
- 5 Réglez le commutateur **RADIO / ALARM** sur **OFF** pour éteindre la radio.

REMARQUE : si aucune pile de secours n'est installée ou que la coupure d'alimentation se prolonge, vous devrez régler à nouveau l'horlogage et l'heure du réveil.

Les piles, contenient des substances chimiques et doivent donc être traitées comme des déchets spéciaux.

SAUVEGARDE MÉMOIRE DE L'HEURE

La sauvegarde mémoire de l'heure permet de garder en mémoire les réglages du réveil et le programme pendant une journée en cas d'interruption d'alimentation. Si ce n'est pas le cas, le radio-réveil et l'afficheur s'éteignent, mais dès que l'alimentation est rétablie, l'afficheur indique l'heure exacte.

- 1 Retirez le couvercle du compartiment de la pile et insérez une pile 6F22 de 9V (non incluse) pour la sauvegarde.
- 2 Replacez le couvercle du compartiment de la pile.

SWITCHING OFF THE ALARM

Il y a trois façons de switcher l'alarme. Vous pouvez annuler l'alarme complètement, l'option "reset" 24 heure de l'alarme sera automatiquement sélectionnée après 1 heure et 59 minutes, à partir du temps où vous avez annulé l'alarme pour la première fois.

- 1 Réglez le commutateur **RADIO / ALARM** sur **RADIO ON** pour mettre la radio en marche.
- 2 Réglez le commutateur **FM/MW** sur la gamme fondue souhaitée.
- 3 Choisissez la station de la commande **TUNING**.
- 4 Tournez la commande **VOLUME** pour régler le volume.
- 5 Réglez le commutateur **RADIO / ALARM** sur **OFF** pour éteindre la radio.

ARRÊT PROGRAMMÉ

Cet appareil est doté d'une minuterie intégrée grâce à laquelle il se désactive automatiquement après une période déterminée. Ainsi, vous pouvez vous allonger et vous endormir au son de la radio. Le temps maximal avant l'arrêt programmé est 1 heure et 59 minutes.

- 1 Maintenez le bouton **CLOCK** ou **ALARM** sur **OFF**.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **HR** ou **MN** ou maintenez enfoncé le bouton **MIN**.
- 3 Relâchez **CLOCK** ou **ALARM** et **HR** ou **MN** une fois le réglage correct obtenu.

REGLAGE DE L'HEURE DE L'HORLOGE/L'ALARME

L'heure est affichée suivant le format de 24 heures.

- 1 Réglez le commutateur **RADIO / ALARM** sur **RADIO ON** pour mettre la radio en marche.
- 2 Réglez le commutateur **FM/MW** sur la gamme fondue souhaitée.
- 3 Choisissez la station de la commande **TUNING**.
- 4 Tournez la commande **VOLUME** pour régler le volume.
- 5 Réglez le commutateur **RADIO / ALARM** sur **OFF** pour éteindre la radio.

REACTIVATION DE L'ALARME APRÈS 24 HOURS

Cette fonction permet de faire retenir l'alarme par intervalles de 9 minutes.

- 1 Lorsque l'alarme retient, appuyez sur **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**.
- 2 L'indicateur d'alarme (AL) reste allumé.

REGLAGE DE L'ARRÊT PROGRAMMÉ

Cette fonction permet de faire retenir l'alarme par intervalles de 9 minutes.

- 1 Réglez le commutateur **RADIO / ALARM** sur **OFF**.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **HR** ou **MN** ou maintenez enfoncé le bouton **MIN**.
- 3 Relâchez **CLOCK** ou **ALARM** et **HR** ou **MN** une fois le réglage correct obtenu.

COMMENT ÉTENDRE L'ALARME

Il y a trois façons de tenir l'alarme. A moins que vous annulez l'alarme complètement, l'option "reset" 24 heure de l'alarme sera automatiquement sélectionnée après 1 heure et 59 minutes, à partir du temps où vous avez annulé l'alarme pour la première fois.

INSTALLATION

1 Vérifiez si la tension d'alimentation marquée sur la plaquette signalétique de l'équipement correspond à la tension secteur locale.

2 Branchez la fiche sur la prise murale.

POUR DÉCONNECTER L'ÉTENDUE DE LA TENSION SECTEUR, DÉBRANCHEZ LA SAUVEGARDE MÉMOIRE DE L'HEURE

La sauvegarde mémoire de l'heure permet de garder en mémoire les réglages du réveil et le programme pendant une journée en cas d'interruption d'alimentation. Si ce n'est pas le cas, le radio-réveil et l'afficheur s'éteignent, mais dès que l'alimentation est rétablie, l'afficheur indique l'heure exacte.

- 1 Retirez le couvercle du compartiment de la pile et insérez une pile 6F22 de 9V (non incluse) pour la sauvegarde.
- 2 Replacez le couvercle du compartiment de la pile.

REMARQUE : si aucune pile de secours n'est installée ou que la coupure d'alimentation se prolonge, vous devrez régler à nouveau l'horlogage et l'heure du réveil.

Les piles, contiennent des substances chimiques et doivent donc être traitées comme des déchets spéciaux.

COMMENT ÉTENDRE L'ALARME

Si vous deviez régler l'heure de l'alarme avant de pouvoir utiliser l'alarme. Deux modes d'alarmes sont à votre disposition pour vous réveiller : radio ou buzzer.

- 1 Sélectionnez le mode d'alarme en réglant le commutateur **RADIO / ALARM** sur **RADIO** ou **BUZZER**.
- 2 Brancher la fiche sur la prise murale.

REMARQUE : si aucune pile de secours n'est installée ou que la coupure d'alimentation se prolonge, vous devrez régler à nouveau l'horlogage et l'heure du réveil.

Le radio-réveil et l'afficheur s'éteignent, mais dès que l'alimentation est rétablie, l'afficheur indique l'heure exacte.

- 1 Retirez le couvercle du compartiment de la pile et insérez une pile 6F22 de 9V (non incluse) pour la sauvegarde.
- 2 Replacez le couvercle du compartiment de la pile.

REMARQUE : si aucune pile de secours n'est installée ou que la coupure d'alimentation se prolonge, vous devrez régler à nouveau l'horlogage et l'heure du réveil.

Le radio-réveil et l'afficheur s'éteignent, mais dès que l'alimentation est rétablie, l'afficheur indique l'heure exacte.

- 1 Réglez le commutateur **RADIO / ALARM** sur **OFF**.
- 2 L'indicateur d'alarme (AL) est allumé.

ENTRETIEN

• Installez l'appareil à proximité d'une prise secteur de manière à ce que la fiche soit facilement accessible.

- Si la fiche d'alimentation secteur est utilisée comme dispositif de sectionnement, celle-ci doit réagir facilement accessible.

• Les appareils shall not be exposed to dripping or splashing.

- If you do not intend to use the set for a long time, withdraw the power plug from the wall outlet. In addition to this, it is advisable to remove the battery from the clock radio. This will prevent any danger of leakage and the clock radio will not be damaged.

• Place the set on a hard and flat surface so that the system does not tilt.

- If you do not intend to use the set for a long time, withdraw the power plug from the wall outlet. In addition to this, it is advisable to remove the battery from the clock radio. This will prevent any danger of leakage and the clock radio will not be damaged.


• If you do not intend to use the set for a long time, withdraw the power plug from the wall outlet. In addition to this, it is advisable to remove the battery from the clock radio. This will prevent any danger of leakage and the clock radio will not be damaged.

- If you do not intend to use the set for a long time, withdraw the power plug from the wall outlet. In addition to this, it is advisable to remove the battery from the clock radio. This will prevent any danger of leakage and the clock radio will not be damaged.


• Do not expose the set, batteries to humidity, rain, sand or excessive heat caused by heating equipment or direct sunlight.



① PANTALLA - muestra la hora del reloj o la alarma y el estado del equipo
② Indicador ALARM - se ilumina cuando se activa la alarma
③ Indicador de frecuencia - muestra la frecuencia de radio de la banda de ondas



④ REPEAT ALARM / SLEEP OFF
- desactiva la alarma activa durante un período de 89 minutos
- desactiva la función de desconexión automática
⑤ CLOCK - ajusta la hora del reloj
⑥ SLEEP
- activa la radio para la función de desconexión automática
- ajusta el período de desconexión automática
⑦ ALARM RESET - detiene la alarma activa durante 24 horas
⑧ ALARM BUZ - activa el zumbador como alarma
⑨ RADIO / ALARM
RADIO ON - activa la radio
RADIO OFF - desactiva la radio/alarma
ALARM BUZ - activa el zumbador como alarma
⑩ SET TIME HR / MIN
ajusta las horas y los minutos de la hora del reloj, la alarma o la desconexión automática
⑪ Cable de alimentación - se conecta a la toma de corriente
⑫ Antena FM/TV - - ingresa la recepción de FM
⑬ VOL - ajusta el nivel de sonido
⑭ Tapa de la pila: se abre para introducir una pila 6F22 de 9 voltios (no incluida) para la copia de seguridad de la memoria del reloj.
⑮ FM/MW - selecciona la banda de ondas FM/MW
⑯ TUNING - sintoniza las emisiones de radio



① PANTALLA - muestra la hora del reloj o la alarma y el estado del equipo
② Indicador ALARM - se ilumina cuando se activa la alarma
③ Indicador de frecuencia - muestra la frecuencia de radio de la banda de ondas

④ REPEAT ALARM / SLEEP OFF

- desactiva la alarma activa durante un período de 89 minutos
- desactiva la función de desconexión automática

⑤ CLOCK - ajusta la hora del reloj

⑥ SLEEP

- activa la radio para la función de desconexión automática
- ajusta el período de desconexión automática

⑦ ALARM RESET - detiene la alarma activa durante 24 horas

⑧ ALARM BUZ - activa el zumbador como alarma

⑨ RADIO / ALARM

RADIO ON - activa la radio

RADIO OFF - desactiva la radio/alarma

ALARM BUZ - activa el zumbador como alarma

⑩ SET TIME HR / MIN

ajusta las horas y los minutos de la hora del reloj, la alarma o la desconexión automática

⑪ Cable de alimentación - se conecta a la toma de corriente

⑫ Antena FM/TV - - ingresa la recepción de FM

⑬ VOL - ajusta el nivel de sonido

⑭ Tapa de la pila: se abre para introducir una pila 6F22 de 9 voltios (no incluida) para la copia de seguridad de la memoria del reloj.

⑮ FM/MW - selecciona la banda de ondas FM/MW

⑯ TUNING - sintoniza las emisiones de radio

Español

Felicidades por la adquisición y bienvenido a Philips!

Para sacar el mayor partido a la asistencia que proporciona Philips, regístre el producto en www.philips.com/welcome.

CONTROLES (Veaase la figura ①)

① PANTALLA - muestra la hora del reloj o la alarma y el estado del equipo

② Indicador ALARM - se ilumina cuando se activa la alarma

③ Indicador de frecuencia - muestra la frecuencia de radio de la banda de ondas

④ REPEAT ALARM / SLEEP OFF

- desactiva la alarma activa durante un período de 89 minutos

- desactiva la función de desconexión automática

⑤ CLOCK - ajusta la hora del reloj

⑥ SLEEP

- activa la radio para la función de desconexión automática

- ajusta el período de desconexión automática

⑦ ALARM RESET - detiene la alarma activa durante 24 horas

⑧ ALARM BUZ - activa el zumbador como alarma

⑨ RADIO / ALARM

RADIO ON - activa la radio

RADIO OFF - desactiva la radio/alarma

ALARM BUZ - activa el zumbador como alarma

⑩ SET TIME HR / MIN

ajusta las horas y los minutos de la hora del reloj, la alarma o la desconexión automática

⑪ Cable de alimentación - se conecta a la toma de corriente

⑫ Antena FM/TV - - ingresa la recepción de FM

⑬ VOL - ajusta el nivel de sonido

⑭ Tapa de la pila: se abre para introducir una pila 6F22 de 9 voltios (no incluida) para la copia de seguridad de la memoria del reloj.

⑮ FM/MW - selecciona la banda de ondas FM/MW

⑯ TUNING - sintoniza las emisiones de radio

Instalación

Suministro de alimentación

① Hacerse si el suministro de alimentación, como se muestra en la placa de la parte inferior de la unidad corresponde al suministro de tiende de alimentación local. En caso que contrario consulte a su distribuidor o centro de servicio.

② Conecte el enchufe a la toma de corriente.

③ Se ha de proteger la fuente de alimentación completa mente, remueva el interruptor de la pared.

④ REPEAT ALARM / SLEEP OFF

- desactiva la alarma activa durante un período de 89 minutos

- desactiva la función de desconexión automática

⑤ CLOCK - ajusta la hora del reloj

⑥ SLEEP

- activa la radio para la función de desconexión automática

- ajusta el período de desconexión automática

⑦ ALARM RESET - detiene la alarma activa durante 24 horas

⑧ ALARM BUZ - activa el zumbador como alarma

⑨ RADIO / ALARM

RADIO ON - activa la radio

RADIO OFF - desactiva la radio/alarma

ALARM BUZ - activa el zumbador como alarma

⑩ SET TIME HR / MIN

ajusta las horas y los minutos de la hora del reloj, la alarma o la desconexión automática

⑪ Cable de alimentación - se conecta a la toma de corriente

⑫ Antena FM/TV - - ingresa la recepción de FM

⑬ VOL - ajusta el nivel de sonido

⑭ Tapa de la pila: se abre para introducir una pila 6F22 de 9 voltios (no incluida) para la copia de seguridad de la memoria del reloj.

⑮ FM/MW - selecciona la banda de ondas FM/MW

⑯ TUNING - sintoniza las emisiones de radio

Deutsch

Suministro de alimentación

① Hacerse si el suministro de alimentación, como se muestra en la placa de la parte inferior de la unidad corresponde al suministro de tiende de alimentación local. En caso que contrario consulte a su distribuidor o centro de servicio.

② Conecte el enchufe a la toma de corriente.

③ Se ha de proteger la fuente de alimentación completa mente, remueva el interruptor de la pared.

④ REPEAT ALARM / SLEEP OFF

- desactiva la alarma activa durante un período de 89 minutos

- desactiva la función de desconexión automática

⑤ CLOCK - ajusta la hora del reloj

⑥ SLEEP

- activa la radio para la función de desconexión automática

- ajusta el período de desconexión automática

⑦ ALARM RESET - detiene la alarma activa durante 24 horas

⑧ ALARM BUZ - activa el zumbador como alarma

⑨ RADIO / ALARM

RADIO ON - activa la radio

RADIO OFF - desactiva la radio/alarma

ALARM BUZ - activa el zumbador como alarma

⑩ SET TIME HR / MIN

ajusta las horas y los minutos de la hora del reloj, la alarma o la desconexión automática

⑪ Cable de alimentación - se conecta a la toma de corriente

⑫ Antena FM/TV - - ingresa la recepción de FM

⑬ VOL - ajusta el nivel de sonido

⑭ Tapa de la pila: se abre para introducir una pila 6F22 de 9 voltios (no incluida) para la copia de seguridad de la memoria del reloj.

⑮ FM/MW - selecciona la banda de ondas FM/MW

⑯ TUNING - sintoniza las emisiones de radio

Radio

AJUSTE DE LA HORA DEL RELOJO O LA ALARMA

El horario aparece visualizado utilizando el sistema de reloj de 24 horas.

① Mantenga pulsado CLOCK o ALARM a RADIO ON para encender el radio.

② Para seleccionar la banda solo ajuste el interruptor de FM/MW.

③ Ajuste el control VOLUME para ajustar el nivel del volumen.

④ Ajuste RADIO / ALARM a OFF para apagar el radio.

⑤ Para mejorar la recepción:

⑥ Ajuste la posición de la antena para optimizar la recepción.

⑦ Para mejorar la recepción:

⑧ Ajuste la antena interna dentro de la unidad. Diríja la antena para ajustar la posición de su unidad.

Español

REPETIR ALARMA / SLEEP OFF

El horario aparece visualizado utilizando el sistema de reloj de 24 horas.

① Cambie el RADIO a RADIO ON para encender el radio.

② Para seleccionar la banda solo ajuste el interruptor de FM/MW.

③ Ajuste el control VOLUME para ajustar el nivel del volumen.

④ Ajuste RADIO / ALARM a OFF para apagar el radio.

⑤ Para mejorar la recepción:

⑥ Ajuste la posición de la antena para optimizar la recepción.

⑦ Para mejorar la recepción:

⑧ Ajuste la antena interna dentro de la unidad. Diríja la antena para ajustar la posición de su unidad.

Deutsch

SELECCIÓN DEL MODO DE ALARMA

Para poder utilizar la alarma, primero tiene que ajustar la hora de la alarma. Puede elegir dos modos de alarma diferentes para despertarse: la radio o el zumbador.

① Seleccione el modo de alarma ajustando RADIO / ALARM a RADIO o BUZ.

② El indicador de la alarma (AL) se enciende.

③ Retire la puerta de las baterías para instalar una batería tipo 9 voltios 6F22 (no incluida) como respaldo de la memoria.

④ Coloque la puerta de las baterías.

NOTA: En caso de que no se haya instalado baterías de reserva o la interrupción se haya prolongado, necesitará programar la hora del reloj y la alarma nuevamente.

⑤ Pulse el botón de la puerta de las baterías para activar la memoria.

⑥ Pulse el botón de la puerta de las baterías para activar la memoria.

⑦ Pulse el botón de la puerta de las baterías para activar la memoria.

⑧ Pulse el botón de la puerta de las baterías para activar la memoria.

⑨ Pulse el botón de la puerta de las baterías para activar la memoria.

⑩ Pulse el botón de la puerta de las baterías para activar la memoria.

⑪ Pulse el botón de la puerta de las baterías para activar la memoria.

⑫ Pulse el botón de la puerta de las baterías para activar la memoria.

⑬ Pulse el botón de la puerta de las baterías para activar la memoria.

⑭ Pulse el botón de