Philips
Protector de sobrevoltaje

PowerSquid

5 tomas de corriente

SPR5540BN

Protección de alimentación de cine en casa/estación de trabajo

918 julios/36.000 amperios

Este protector de sobrevoltaje flexibiliza la entrada de corriente. Diseñado para ser el multiplicador de potencia más sofisticado y completo, sus brazos flexibles transforman la regleta estática en un dispositivo de suministro de energía dinámico.

Comodidad integrada
- 5 tomas flexibles
- Cable de alimentación de 1,4 m
- Piloto de encendido
- Piloto de protección
- Conector en ángulo recto

Protección fiable
- Garantía del equipo por valor de 100.000 €
- Tecnología de sobrevoltaje avanzada V3
- Bloqueador de alimentación
- Filtración de ruidos de EMI/RFI: 40 dB
- Interruptor principal encendido/apagado

Ideal para cine en casa y ordenadores
- Protección de línea coaxial
- Protección de línea telefónica

PHILIPS
sense and simplicity

Protector de sobrevoltaje
PowerSquid 5 tomas de corriente

SPR5540BN/10

Especificaciones

Dimensiones del embalaje
- EAN: 87 12581 41197 8
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Blíster
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 17,1 x 48,3 x 10,2 cm
- Peso neto: 1,42 kg
- Peso bruto: 1,579 kg
- Peso tara: 0,159 kg

Caja exterior
- EAN: 87 12581 41198 5
- Número de embalajes del cliente: 3
- Caja exterior (L x An. x Al): 50,5 x 19,1 x 32,7 cm
- Peso neto: 4,259 kg
- Peso bruto: 4,736 kg
- Peso tara: 0,477 kg

Características destacadas

5 tomas flexibles
Las cinco tomas con cables independientes, con espacio para adaptadores, permiten conectar varios dispositivos sin problemas de espacio.

Garantía del equipo por valor de 100.000 €
Protege el equipo conectado durante toda su vida útil.

Tecnología de sobrevoltaje avanzada V3
Esta nueva tecnología de protección de sobrevoltaje ofrece un 27% más de capacidad de protección y una mejor disipación del calor, para una protección más segura, fiable y duradera.

Bloqueador de alimentación
Esta tecnología de apagado automático detecta si el dispositivo ha alcanzado su capacidad máxima y corta automáticamente la entrada de electricidad al equipo. Protege contra subidas de tensión posteriores, incluso si usted no está presente.

Filtración de ruidos de EMI/RFI: 40 dB
La tecnología de filtrado integrada garantiza un mayor rendimiento de los componentes. Protege contra interferencias en la señal y pérdidas de datos. Cuanto mayor es el índice de decibelios, mejor es la reducción de ruido.

Cable de alimentación de 1,4 m
Proporciona energía a la unidad, que puede estar a 1,4 m de la toma de CA.

Interruptor principal encendido/apagado
Este interruptor principal controla el suministro de energía a las tomas del protector de sobrevoltaje.

Piloto de encendido
Este LED de alerta se ilumina para indicar que el protector de sobrevoltaje está obteniendo corriente de la toma de red de CA.

Piloto de protección
Este LED de alerta se ilumina para indicar que el protector de sobrevoltaje funciona correctamente.

Protección de línea coaxial
Los conectores dirigen la señal coaxial a través del protector de sobrevoltaje para proteger contra subidas y picos de voltaje.

Protección de línea telefónica
Estos conectores aceptan la entrada de cables RJ11 para dirigir la línea telefónica a través del protector de sobrevoltaje y protegerla contra picos y subidas de voltaje.

Distribuidor de 1 línea
Estos conectores dirigen la línea telefónica a través del protector de sobrevoltaje y la separan para permitir la conexión de dos dispositivos. Ofrece la comodidad de contar con dos dispositivos conectados continuamente, aunque no pueden usarse de forma simultánea.

Fecha de emisión
2008-12-16

Versión: 2.0.4

12 NC: 8670 000 38966
EAN: 87 12581 41197 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com