Philips
Multimediehøyttalere 2.1

SPDTM-bassport
3 tommers satellittdriver
5,25 tommers subwoofer
130 W

SPA7380

Kraftig bass

Ta spillingen opp på et nytt nivå

Fire avanserte integrerte kretser driver subwooferen og de to satellitthøyttalerne for å gi lyd av høy kvalitet, og Philips SPD-bassportteknologien sørger for ren, dyp bass. Med en effekt på 60 W får spillerne den eksplosive bassen de ønsker seg.

Imponerende lyd
- 60 W utgangseffekt
- Nyskapende SPD™-bassportteknologi for dype, avrundede toner
- Avanserte integrerte kretser
- Basshøyttalerdrivermateriale i polypropylen
- Høyttalerutforming med bassport med sidekanaler
- Den godt dempede driveren reduserer vibrasjoner og forvrenging av lyd

Moderne design
- Den lange rørdesignen genererer mer bass
- Kurvelineært kabinett for godt avrundet lyd

Enkelhet
- AUX-inngang og hodetelefonutgang på kablet kontroll
- Kompatibel med alle medier
- AUX-inngang for enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter

PHILIPS

Multimediehøyttalere 2.1
SPDTM-bassport 3 tommers satellittdriver, 5,25 tommers subwoofer, 130 W

SPA7380/12

Høydepunkter

60 W utgangseffekt

60 W utgangseffekt – Wow! Vi som er spillere, ønsker oss sterkere effekt fordi når det gjelder spillhøyttalere, gir større lydutgang bedre bass og total lydkvalitet. Så du kan nyte det neste spillet ditt med denne kraftige, store utgangseffekten på 60 W, noe som gir deg all den eksplosive bassen du vil ha.

Forlenget rørdesign

Alle spillerne vil at høyttalere deres skal ha så mye bass som mulig, og disse høyttalerne er spesielt utformet for å levere bassen du ønsker. Den lange rørdesignen til denne satellitthøyttaleren gir bedre lydkvalitet med utvidet bass. Dette skaper mer volum, slik at mer bass genereres, og du får mer underholdning fra spillene.

Avanserte integrerte kretser

De integrerte kretsene fra Philips i denne høyttaleren er svært avanserte. Vanlige høyttalere har fra én til maksimalt tre kanaler, men med denne høyttaleren får du fire kanaler, slik at du får den forbedrede lydkvaliteten du trenger. Philips bruker fire integrerte forsterkerbrikker til å drive de to kanalene til de to satellitthøyttalerne og de to kanalene til subwooferen. Disse TDA7379-forsterkerbrikkene gir et solid grunnlag for kvalitetslyd og all strøm som kreves for å drive basshøyttaleren og satellitthøyttalerne.

SPD™-teknologi

Philips' Sound Purification Duct-bassportteknologi (SPD) gir de dype, rene tonene i den opprinnelige basslyden. Den spesielle akustiske dempingen som Philips har utformet, bruker et SPD-skummateriale for å behandle den indre overflaten til basspipen, og reduserer støyturbulensen og stabiliserer tuningfrekvensen. Philips' tekniske tester og forbrukertester bekrefter at denne bufferen gir mindre farget bass med renere kvalitet.

Basshøyttalerdrivermateriale i polypropylen

Polypropylenmaterialet (PP) i driveren, som er tungt, gir bedre bass. Det kan hjelpe lydbølgene med å rulle ut og lager mer bass med bedre klarhet og balanse. Den er enklere å integrere med fulltonedrivere og gir mindre vibrasjoner.

AUX-inngang og hodetelefonutgang



Nå er det enda enklere og mer praktisk å nyte favorittmusikken og underholdningen via AUX-inngangen og hodetelefonutgangen på kablet kontroll. Vanligvis må du koble fra 3,5 mm jack-kontakten hvis du vil koble til en annen enhet enn PCen, noe som ikke alltid er hensiktsmessig. Med AUX-inngang og hodetelefonutganger foran får du høre musikk raskt og enkelt rett fra nesten alle enheter.

Spesifikasjoner

Audiosystemer
- Frekvensområde: 20 Hz–20 kHz
- Inngangsimpedans: 20 Kohm
- Total utgangseffekt: 60 W
- Drift: 220 V 50 Hz
- Signal-til-støy-forhold: > 75 dB
- THD: < 1 %

L/R-kanaler for lydsystemer
- Lydeffektforsterker: Klasse AB-forsterker
- Kanalseparasjon: > 45 dB
- inngangsfølsomhet: 600 mV
- Nominell utgangseffekt: 14 W x2

Subwoofer-lydsystemer
- lydeffektforsterker: Klasse AB-forsterker (BTL)
- inngangsfølsomhet: 130 mV
- Nominell utgangseffekt: 32 W

Venstre/høyre høyttalere
- Strømområde for driver: 1–30 W x2
- Frekvensområde: 80 Hz–18 kHz
- Nominell impedans: 4 ohm
- Følsomhet: 86 dB (2,83 V / 1 m)
- Høyttalerdriver: 3"

Subwooferhøyttaler
- Strømområde for driver: 2–120 W
- Frekvensområde: 45–200 Hz
- Nominell impedans: 4 ohm
- Følsomhet: 88 dB (2,83 V / 1 m)
- Høyttalerdriver: 5,25"

Tilkoblingsmuligheter
- Kabellengde: Strømledning, lydkabel, satellittkabel: 1,3 m
- Kontakt: 3,5 mm stereo

Drift
- LED-indikator for strøm: Grønn

Anvendelighet
- Fjernkontroll: volumkontroll, utgang for hodetelefon, ekstra lydinngang, strømindikator

Innhold i esken
- 3,5 mm stereolinjekabel
- Antall satellitter: 2
- Hurtiginstallasjonsveiledning
- Fjernkontroll: Kablet
- Subwoofer

Produktmål
- Produktmål (B x H x D): 22,5 x 22,5 x 22,8 cm
- Vekt: 3,19 kg

Mål, emballasje
- Emballasjemål (B x H x D): 42,6 x 27,9 x 30,7 cm
- EAN: 87 12581 64432 1
- Bruttovekt: 5,125 kg
- Nettovekt: 4,075 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 1,05 kg
- Type hylleplassering: Liggende

Ytre eske
- Bruttovekt: 11,2 kg
- GTIN: 1 87 12581 64432 8
- Yttereske (L x B x H): 43,8 x 21,9 x 57,4 cm
- Nettovekt: 8,15 kg
- Antall kundepakker: 2
- Taravekt: 3,05 kg

Utgivelsesdato
2014-08-12

Versjon: 1.0.5

12 NC: 8670 000 90222
EAN: 87 12581 64432 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com