

[illegible][illegible][illegible]

Funkce OSD

Na tlačítkách na dolkovém ovládacím módu nastavení také můžete zvidnyvat na obrazovce (OSD),

OSD během přehrávání disku.

Na tlačítko **▲** pro označení vlny.

o vlny kursorem stisknete tlačítko **OK** pro zaslání žadání požadovaného obsahu zapsání požadovaného čísla titulu zapsání požadovaného čísla kapitoly vybrat nastavení zvuku vybrat nastavení titulu vybrat nastavení účelu záznamu kamery zaslání záznamu disku přehrávání obsahu OSD zaslání záznamu disku přehrávání titulu zaslání záznamu disku přehrávání kapitoly vybrat nastavení opakování vybrat nastavení zobrazení času

tná tlačítka (**0-9**) pro zaslání určitých nastavení.

stisk **◀** pro úplné ovládací nastavení nebo pro funkci nastavení.

stisk **▶** pro ukončení funkce.

Technické parametry	
rozměr	104 x 171 x 22 mm
hmota	0,86 kg / 1,89 lb
napájení	Střemienný proud 9V 2,2A 30W
teplota	0 - 50°C (32 - 122°F)
vliv vlhkosti	850mm
frekvence	NTSC / PAL / AUTO 20Hz - 20KHz ± 1dB
rozměr	± 85dB
rozměr	± 85dB
rozměr	± 85dB
rozměr	± 85dB
analogový zvuk	Hladina výstupu: 2V ± 10%
analogový zvuk	100Hz
analogový zvuk	Vstup: 0,5V ± 20%
analogový zvuk	75Hz

HILIPS si vyhrazuje právo provádět bez oznámení změny provedení a specifikací z následující výrobku.

vážené výrobce mohou ukončit oprávnění vozovů tohoto zařízení.

va vyhrazena.

dd předpisů Evropského společenství vztahujícím v rámci redovné.

100

