



Philips NULL
Мережевий фільтр

8 розеток

900 Дж

2 м

Для телевізора, коаксіальний

SPN7081WA

Надійний захист електропристроїв

Із коаксіальним захистом телевізора

Плетений 2-метровий шнур живлення має 8 заземлених розеток Schuko. Він створений для функціонування і захисту вашого обладнання від перенапруги. Автоматично вимикає живлення для захисту системи від стрибків напруги понад норму

Система захисту

- Двополюсний перемикач
- Автоматична запобіжна засувка

Справжній захист

- Захист від перенапруги 900 Дж
- Блокатор енергії
- Захищені коаксіальні з'єднання
- Обмежена гарантія на під'єднане обладнання на 100 000 €.

Вбудована зручність

- 8 розеток
- 2-м шнур живлення
- Надійний плетений кабель

Простота

- Надійні індикатори захисту

PHILIPS

Специфікації

Розміри упаковки

- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 18 x 37 x 5 см
- Вага нетто: 0,72 кг
- Вага брутто: 0,84 кг
- Вага тари: 0,12 кг
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 11587 3
- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: Обидва

Зовнішня коробка

- Outer carton (L x Ш x В): 38 x 37 x 17 см

- Вага брутто: 5,6 кг
- Вага тари: 1,28 кг
- Кількість споживчих комплектів: 6
- Код GTIN: 1 48 95229 11587 0
- Вага нетто: 4,32 кг

Розміри виробу

- Довжина кабелю: 200 см

Внутрішня коробка

- Код GTIN: 2 48 95229 11587 7
- Кількість споживчих комплектів: 1

Основні

8 розеток

Перетворює одну розетку у вісім розеток, дозволяючи під'єднати кілька пристроїв з однієї розетки змінного струму.

2-м шнур живлення

Забезпечення живлення пристрою на відстані 2 м від розетки.

Захист від перенапруги 900 Дж

Захищає цінне електронне обладнання від випадкової перенапруги, причиною якої може бути гроза, двигун, генератор енергії тощо.

Надійний плетений кабель

Плетений кабель додає надійності.

Блокатор енергії

Автоматично вимикає живлення для захисту підключених пристроїв.

Обмежена гарантія на 100 000 €

Для захисту під'єданого обладнання протягом гарантійного періоду для виробу. Обмежена гарантія на 100 000 €.

Двополюсний перемикач

Перемикає фазу і нуль для безпечної ізоляції контура навантаження.

Запобіжна засувка

Тримайте подалі від розеток невеликі предмети і слідкуйте, щоб діти нічого не вставляли в них.

Індикатори захисту

Світлодіодні індикатори дозволяють дізнатися, чи мережевий працює належним чином.



Дата випуску 2022-05-12

Версія: 6.1.3

12 NC: 8670 001 72874
EAN: 48 95229 11587 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com