

Philips
Sisäinen asema

DVD

16x Uudelleenkirjoittava

SPD2410BM



Ylivoimaista suorituskykyä

8,5 Gt tietoa yhdelle DVD+R DL -levylle

Philipsin innovatiivisen tallennustekniikan ansiosta voit tallentaa videoita, valokuvia, musiikkia ja muita tietoja kaksi kertaa aiempaa nopeammin.

Ylivoimainen suorituskyky

- Erittäin nopea 16X, DVD+R/-R
- Uudelleenkirjoittava DVD, joka tukee 16x-DVD-R-nopeutta
- 8x, DVD+R DL

Käytön mukavuus

- Tarkka käyttöopas 10 kielellä
- Kaksi muotoa

Äärimmäistä luotettavuutta ja kestävyyttä

- Dynaaminen kalibrointi takaa laadun suurilla nopeuksilla
- ADIP-pohjainen kirjoitusmenetelmä optimaaliseen tiedon tunnistukseen
- Optimaalinen tallennusnopeus kaikille levyille
- Toista DVD-levyjäsi kaikissa asemissa ja multimedialaitteissa
- Turvallinen ja luotettava uudelleenkirjoitus Seamless Linkin avulla

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kirjoitusnopeus

- DVD+R: 16X (21600 kt/s), CAV
- DVD-R: 16X (21600 kt/s), CAV
- DVD+R DL: 8X (10800 kt/s), Z-CLV
- DVD-R DL: 4X (5400 kt/s), CLV
- CD-R: 48x (7200 kt/s), P-CAV
- DVD-RAM: 5X (6750 kt/s), PCAV

Uudelleenkirjoitusnopeus

- DVD+RW: 8X (10800 kt/s), CLV
- DVD-RW: 6X (8100 kt/s), CLV
- CD-RW: 24X (3600 kt/s), CAV

Lukunopeus

- DVD-ROM: 16X (21600 kt/s), CAV
- CD-R: 48x (7200 kt/s), P-CAV
- RAM: 5X (6750 kt/s), PCAV
- Hakuaika: 160 ms
- Puskurin koko: 2 Mt

Liitännät

- Liityntä: IDE-liittymä (ATAPI)
- Muut liitännät: 12 V DC-tulo, Analoginen äänilähtö (v/o), virtaliitin (DC), Digitaalinen äänilähtö, IDE-liitin, Master/Slave-valintakytkin

Käytön mukavuus

- Helppo asennus: Plug & Play

Järjestelmävaatimukset

- Kiintolevytila: 650 Mt
- PC:n käyttöjärjestelmä: Windows® XP, 2000 SP4
- Suoritin: Pentium 4 -keskusyksikkö vähintään 1,3 GHz
- RAM-muisti: 128 Mt

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 146 x 170 x 42 mm
- Tuotteen paino: <0,9 kg

Virta

- Verkkolaitetyyppi: 5/12 V:n DC
- Virrankulutus: 25 W

Tekniset tiedot

- Kosteus: 15 - 80 % (tiivistymätön)
- Käyttölämpötila: 5 - 50 °C
- Varastointilämpötila: -40 - 65 °C
- Turvallisuusstandardit: EN60950, EN60825,UL1950
- EMC-standardit: EN55022, EMS55024,FCC Part 15

Pakkauksen tiedot

- I2NC: 908210007845
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95814 1
- Kokonaispaino: 0,9 kg
- Korkeus: 42 mm
- Pituus: 170 mm
- Leveys: 145 mm

Sisäpakkaus

- I2NC: 9082 100 07845
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95814 1
- Kokonaispaino: 0,9 kg
- Korkeus: 324 mm
- Pituus: 165 mm
- Leveys: 146 mm
- Määrä: 1

Ulompi pakkaus

- I2NC: 908210007845
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95815 8
- Kokonaispaino: 9,1 kg
- Pituus: 363 mm
- Leveys: 363 mm
- Korkeus: 244 mm
- Määrä: 10

Ulompi pakkaus 2

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95815 8
- Määrä: 480

Tärkeimmät ominaisuudet

Dynaaminen kalibrointi

Dynaaminen kalibrointi optimoi suurinopeuksisten DVD+RW-asemien kirjoituksen laadun.

Monikielinen käyttöopas

Monikielinen käyttöopas auttaa sinua asennuksessa omalla kielelläsi.

Thermo Balanced Writing

Paras ja nopein tapa tallentaa levyille

16x-kirjoitusnopeus, DVD+R-R

Suurin tallennusnopeus 16X tallennettaessa DVD+R- ja DVD-R-levyille

16x-kirjoitusnopeus, DVD-R

16x-DVD-R-kirjoitusnopeus

Seamless Link

Seamless Link estää kirjoitusvirheiden aiheuttamat levyhävikit

