

PHILIPS

Szybka, łatwa
instalacja

Ultinon Access

Rodzaj źródła światła: H7, H18

Żarówka LED do bezpośredniego
montażu

Kompaktowa konstrukcja

6000 K chłodnego, białego
światła

11972U2500C2



Ulepsz. Prowadź. Korzystaj.

Szybka, łatwa instalacja

Ulepsz reflektory swojego pojazdu, wybierając spośród gamy żarówek Philips Ultinon Access LED. Żarówki te są równie szybkie i łatwe w montażu jak lampy halogenowe! Zmodernizuj swoje oświetlenie i korzystaj z najnowszej technologii LED dla swojego samochodu.

Szybka, łatwa instalacja

- Instalacja typu plug and play

Lepsza wydajność światła

- Lepsza wydajność wiązki światła niż w przypadku żarówek halogenowych

Niezawodna jakość Philips

- Zgodność z normami motoryzacyjnymi
- Długotrwałe działanie

Zalety

Instalacja typu plug and play

Dzięki żarówkom Philips Ultinon Access LED instalacja jest tak szybka i łatwa, że modernizacja światła jest dziecinnie prosta! Nie ma potrzeby sprawdzania zgodności ani stosowania pierścieni mocujących: żarówki Philips Ultinon Access LED mają ultrakompaktową obudowę i zintegrowaną podstawę zgodną z normą IEC 60061. Ich bezpośrednia konstrukcja ma taką samą powierzchnię jak żarówki halogenowe, umożliwiając łatwą instalację w ciasnych przestrzeniach. Z łatwością pasują do pojazdów wyposażonych w żarówki typu H7/H18 i zapewniają szeroką zgodność z większością modeli pojazdów**.

Wiązka światła lepsza od żarówek halogenowych

Żarówki Philips Ultinon Access LED zostały zaprojektowane tak, aby oferować lepszą wydajność wiązki światła niż żarówki halogenowe w kompaktowej, uniwersalnej konstrukcji. Wykorzystując najnowsze innowacje w technologii LED, zapewniają taki sam strumień świetlny jak standardowe żarówki halogenowe z homologacją ECE, ale znacznie poprawiają wydajność wiązki światła przy mniejszym zużyciu energii. Żarówki Philips Ultinon Access LED zapewniają kierowcom lepszą widoczność na drodze, ułatwiając dostrzeganie przeszkód i bezpieczniejszą jazdę.

Zgodność z normami motoryzacyjnymi

Zaawansowane technologicznie żarówki Philips są znane w branży motoryzacyjnej od ponad 100 lat. Mając świadomość, że wydajność naszych produktów zależy od ich zgodności z wymaganiami dzisiejszego środowiska motoryzacyjnego, projektujemy nasze produkty możliwie jak najbardziej zgodne ze standardami branżowymi. Nasze żarówki Philips Ultinon Access LED są zgodne z normami EMI dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych. Precyzyjnie zaprojektowane, aby wytrzymać rygor współczesnego życia motoryzacyjnego, nasze żarówki nie zakłócają działania innych komponentów pojazdu.

Długotrwałe działanie

Żarówki Philips Ultinon Access LED są rygorystycznie testowane i sprawdzane w celu zapewnienia długotrwałej wytrzymałości i wydajności. Nasza oferta zapewnia nawet trzykrotnie dłuższą żywotność niż porównywalne żarówki halogenowe i jednolodne światło przez cały okres eksploatacji żarówek. Polityka gwarancyjna Philips obejmuje żarówki Philips Ultinon Access LED. Odwiedź stronę [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty), aby dowiedzieć się więcej i zapisać się na przedłużoną gwarancję***. Żarówki Philips Ultinon Access LED pozwalają cieszyć się najlepszymi osiągnięciami współczesnej technologii.

Dane techniczne

Informacje marketingowe

Najważniejsza cecha produktu: Żarówka LED do bezpośredniego montażu

Spodziewane zalety: Prosty i szybki montaż

Opis produktu

Zastosowanie: Światła drogowe, światła mijania, światła przeciwmgielne

Podstawa: PX26d/PY26d-1

Oznaczenie: LED H7/H18 11972 12V U2500 C2

Oznaczenie typu źródła światła LED: [≈H7], [≈H18]

Temperatura eksploatacji: -40°C / +85°C

Seria: Ultinon Access

Technologia: LED

Typ: H7, H18

Homologacja ECE R37: Nie

Homologacja ECE R10

Bez konieczności dopasowywania biegunowości

Czas eksploatacji

Trwałość: 1500 godzin

Właściwości światła

Temperatura barwowa: 6000 K

Lumeny [lm]: 1600

Charakterystyka elektryczna

Moc: 16 W

Napięcie: 12 V

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: 11972U2500C2

Kod zamówienia: 02607194

Dane opakowania

EAN1: 8719018026071

EAN3: 8719018026088

Rodzaj opakowania: C2

Informacje o zapakowanym produkcie

Długość: 9.15 cm

Szerokość: 4.6 cm

Wysokość: 7.65 cm

Ilość w opakowaniu: 2 szt.

Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 4 zestawy / 8 szt.

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Długość: 20.2 cm

Szerokość: 10.5 cm

Wysokość: 10 cm

