PHILIPS

Q-Line 顯示器

Signage Solutions

86 吋

直下式 LED 背光

Ultra HD

86BDL3511Q

脫穎而出

設置簡易 18/7 顯示。

飛利浦 Q-Line Professional Ultra HD 顯示器兼具資訊傳達功能與迷人造型。這款可靠的解決方案能依所需即刻設置，即刻運作。

划算的系統解決方案
- 節能自動背光控制
- 整合式媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容
- 容錯移轉可確保內容持續播放
- 輕鬆控制。遠端管理網路連線式顯示器

輕鬆設定。全面掌握。
- 以 CMND & Control 操作、監控並維護
- OPS 插槽不用無需纜線即可整合 PC
- 隨時透過 SmartPlayer 排程喜歡的內容

絕佳畫質。超高亮度。
- Ultra-HD。豐富影像。驚豔對比

Signage Solutions

Q-Line 顯示器

86BDL3511Q/96

焦點

CMND & Control

透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕，CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。

容錯移轉

從等候室到會議室，永不顯示空白畫面。容錯移轉讓飛利浦專業顯示器可自動切換主要與次要輸入，即使主要來源中斷，也可確保內容持續播放。只要設定替代輸入清單，即可確保業務不中斷。

整合式媒體播放機

輕鬆排程內容以便從 USB 播放。飛利浦專業顯示器會從待機模式中喚醒，以播放您想要的內容，並在播放完成後返回待機模式。

OPS 插槽

將全電力電腦或 Android 系統的 CRD50 模組直接整合至飛利浦專業顯示器。OPS 插槽包含執行插入式解決方案需要的所有連接，包括電源供應器。

SmartPlayer 4K Ultra HD Clinical D-Image SmartControl SmartPower

規格

畫面/顯示
螢幕對角尺寸 (公制): 217.4 cm
螢幕對角尺寸 (吋): 85.6 吋
長寬比: 16:9
面板解析度: 3840 x 2160
像素間距: 0.4935 x 0.4935 公釐
最佳解析度: 3840 x 2160 @ 60 Hz
亮度: 400 cd/m²
顯示器色彩: 10.7 億種
對比比率 (一般): 1200:1
動態對比比率: 500,000:1
反應時間 (一般): 8 ms
可視角度 (水平): 178 degree
可視角度 (垂直): 178 degree
面板技術: IPS
臨床影像: D-Image 預設設定 (DICOM part 14 相容)
霧度: 25%

連線能力
音訊輸出: 3.5 公釐插孔
視訊輸入: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
音訊輸入: 3.5 公釐插孔
其他連接: OPS
外部控制: IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔, RJ45, RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔

便利
擺放位置: 橫向 (18/7), 縱向 (18/7)
區塊矩陣: 最高 10 x 15
鍵盤控制: 隱藏, 可鎖定
遙控訊號: 可鎖定
訊號迴路途徑: RS232, 紅外線迴路途徑
容易安裝: 智慧型插入
節能功能: 智慧型電源模式
連線控制: RS232, RJ45
啟動: 開機延遲, 開機狀態, 開機來源
啟動視窗: 啟用 / 停用飛利浦標誌

音效
內建喇叭: 2 x 10W RMS

功率
主電源: 100 - 240V~，50/60Hz
耗電量 (一般): 360 W
耗電量 (最大): 500 瓦
待機消耗功率: <0.5W
省電功能: 智慧型電源模式
能源標章等級: G

支援的螢幕解析度
電腦格式: 640 x 480，60、67、72、75Hz, 720 x 400，70Hz, 800 x 600，56、60、72、75Hz, 832 x 624，75Hz, 1024 x 768，60、70、75Hz, 1152 x 864，75Hz, 1152 x 870，75Hz, 1280 x 720，60Hz, 1280 x 800，60Hz, 1280 x 1024，60Hz, 1440 x 900，60Hz, 1600 x 1200，60Hz, 1680 x 1050，60Hz, 1920 x 1080，60Hz, 3840 x 2160，30、60Hz
視訊格式: 480i，60Hz, 480p，60Hz, 576p，50Hz, 576i，50Hz, 720p，60Hz, 1080i，50、60Hz, 1080p，50、60Hz, 3840 x 2160，30Hz, 3840 x 2160，60Hz

尺寸
設備寬度: 1929.0 mm
產品重量: 49.5 kg
設備高度: 1100.0 mm
設備深度: 69.5 公釐 (深度@壁掛架) / 91.8 公釐 (深度@握把) mm
設備寬度 (吋): 75.94 吋
機體高度 (吋): 43.31 吋
壁掛: 600 x 400 公釐，M8
設備深度 (吋): 2.74 (@ 壁掛架)/ 3.61(@ 握把) 吋
邊框寬度: 15.5 公釐 (等邊框)
產品重量 (磅): 109.13 lb

作業環境條件
海拔高度: 0 ~ 3000 公尺
溫度範圍 (操作): 0 ~ 40 ° C
MTBF: 50,000 小時
溫度範圍 (儲存): -20 ~ 60 ° C
濕度範圍 (操作) [RH]: 20 ~ 80% RH (無凝結)
濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 ~ 95% RH (無凝結)

多媒體應用程式
USB 播放視訊: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
USB 播放圖片: BMP, JPEG, PNG
USB 播放音訊: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

配件
附配件: IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1), 飛利浦標誌 (x1), AC 電源線, AC 開關護蓋, 快速入門指南 (x1), 遙控器與 AAA 電池, RS232 菊鏈式纜線 (x1), USB 護蓋與螺絲 x1, 電線扣夾 (x3)

其他
螢幕顯示語言: 阿拉伯文, 英文, 法文, 德文, 義大利文, 日文, 波蘭文, 俄文, 西班牙文, 簡體中文, 土耳其文, 繁體中文
保固: 3 年保固
符合法規: CE, FCC A 級, CB, BSMI, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

發行日期 2026-06-18
版本: 1.0.1

EAN: 87 12581 80127 4

www.philips.com