

PHILIPS



EcoDesign

Signage Solutions

65"

Tiešs LED aizmugurgaismojums

Ultra HD



65BDL3650QE

Labāks attēlojums

Ekodizaina 18/7 displejs

Iesaistiet auditoriju ar šo videi draudzīgo 4K Ultra HD digitālo displeju. Tas nodrošina nepārspējamu 4K UHD veiktspēju, patērējot divreiz mazāk enerģijas nekā citi tirgū pieejamie modeļi, un atbilst visjaunākajam PPDS ekodizainam.

Rentabls sistēmas risinājums

- Android SoC procesors. Oriģinālās un tīmekļa lietotnes

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- FailOver. Nodrošina nepārtrauktu satura atskaņošanu
- Papildu mijiedarbība bezvadu ekrāna koplietošanai
- PPDS Wave tehnoloģija tālvadībai

Vieds un jaudīgs

- Izveidojiet savienojumu un pārvaldiet saturu mākonī
- Wi-Fi un Bluetooth 5.2, izmantojot papildu moduli

Ilgspējīga kvalitāte. Ekodizains

- 100% pārstrādāts un pārstrādājams iepakojums
- EPEAT Silver Climate+ sertificēts
- Patērē >50% mazāk enerģijas, salīdzinot ar līdzvērtīgiem modeļiem

Izceltie produkti

PPDS ekodizains

Izstrādāts, izvēloties tādas ražošanas procesus, fiziskās īpašības, materiālus, iepakojumu un iebūvēto programmatūru, kas ir saudzīgāki pret vidi un nodrošina lielāku energoefektivitāti. Philips Signage 3650 EcoDesign displejs ir veidots tā, lai tas izmantotu vismaz divreiz mazāk enerģijas nekā salīdzināmie displeji, vienlaikus nodrošinot tādu pašu nepārspējamu veiktspēju.

Darbību nodrošina Android 10

Izmantojot mūsu Android 10 SoC platformu, šie produktīvie displeji ir optimāli pielāgoti oriģinālajām Android lietotnēm, un jūs varat instalēt tīmekļa lietotnes arī tieši uz displeja. Tie ir pielāgojami un droši, kā arī gādā par to, ka displeja specifikācijas ilgāk saglabājas atbilstošas.

SmartBrowser

Izveidojiet savienojumu un pārvaldiet saturu mākonī ar integrēto HTML5 pārlūku. Izmantojot šo pārlūku, kura pamatā ir Chromium, plānojat saturu tiešsaistē un pievienojiet atsevišķu displeju vai visu savu tīklu. Attēlojiet saturu gan ainavas, gan portreta režīmā Full HD izšķirtspējā. Vienkārši savienojiet displeju ar internetu,

izmantojot papildu CRD22 Wi-Fi moduli vai LAN, un baudiet jūsu izveidotos atskaņošanas sarakstus.

EPEAT Silver Climate+ sertifikāts

Philips Signage 3650 EcoDesign ir atzīts un reģistrēts EPEAT ar Silver Climate+ ekomarķējumu, un tas atbilst stingriem kritērijiem, kas noteikti pasaules vadošajam elektronikas ekomarķējumam.

FailOver

FailOver ir revolucionāra tehnoloģija, kas ir svarīga prasīgos komerciālos apstākļos. Tā automātiski uz ekrāna atkaņo dublētu saturu, lai nodrošinātos pret maz ticamo gadījumu, kad ievades avotam vai lietojumprogrammai rodas kļūme. Vienkārši izvēlieties primāro ieejas savienojumu un FailOver savienojumu, un jūs esat gatavs tūlītējai satura aizsardzībai.

Mijiedarbība (pēc izvēles)

Kopīgojiet ekrānu bezvadu režīmā, izmantojot esošo Wi-Fi tīklu, lai ātri un droši savienotu ierīces, vai izmantojiet mūsu papildu HDMI mijiedarbības sargspraudni, lai pārraidītu saturu tieši uz ekrāna bez savienojuma ar drošo tīklu.

PPDS Wave

Atklājiet Philips Signage 3650 EcoDesign displeju jaudu, daudzpusību un intelektu attālināti ar Wave. Šī evolucionējošā mākoņa platforma sniedz pilnīgu kontroli, vienkāršojot instalēšanu un iestatīšanu, displeju uzraudzību un vadību, programmu nodrošinājuma jaunināšanu, atskaņošanas sarakstu pārvaldību un jaudas grafiku iestatīšanu. Ietaupiet laiku un enerģiju un samaziniet ietekmi uz vidi.

Iebūvēts multivides failu atskaņotājs

Vienkārši plānojama satura atskaņošana no USB ierīcēm vai iekšējās atmiņas. Jūsu Philips profesionālais displejs aktivizēsies pēc gaidstāves, lai atskaņotu nepieciešamo saturu, un pēc tam atgriezīsies gaidstāves režīmā, tiklīdz atskaņošana būs pabeigta.

Specifikācijas

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 163.9 cm
Ekrāna diagonāles garums (collas): 64.5 colla
Malu attiecība: 16:9
Paneļa izšķirtspēja: 3840 x 2160
Pikseļu frekvence: 0,372 x 0,372 mm
Optimāla izšķirtspēja: 3840 x 2160 ar 60 Hz
Spilgtums: 350 cd/m²
Displeja krāsas: 1,06 miljardi
Kontrasta attiecība (tipiskā): 1200:1
Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1
Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms
Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi
Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi
Attēla uzlabošana: 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana, Kustību kompensācija bez rindpārleces, Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Dinamiskā kontrasta uzlabošana
Paneļa tehnoloģija: IPS
Operētājsistēma: Android 10

Savienojamība

Audio izeja: 3,5 mm ligzda
Video ieeja: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x 2)
Audio ieeja: 3,5 mm ligzda
Citi savienojumi: micro SD
Ārējā vadība: RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda, IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda, RJ45
Papildu Wi-Fi funkcija: CRD22 Wi-Fi sargspraudnis

Lietošanas komforts

Novietošana: Ainas režīms (18/7), Portreta režīms (18/7)
Mozaikas matrica: Līdz 15 x 15
Tastatūras vadība: Slēptas, Slēdzamas
Tālvadības pults signāls: Slēdzamas
Signāla kanāls: RS232, IR kanāls
Ērta uzstādīšana: Kompakta uzstādīšana
Energijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
Vadāmība tīklā: RS232, RJ45

Skaņa

Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: 100–240 V~, 50/60 Hz
Patēriņš (tipisks): 86 W
Patēriņš (maks.): 133 W

Energijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W
Energijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
Energoeffektivitātes klases uzlīme: C

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Datora formāti: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
Video formāti: 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160 p, 24, 25, 30, 60 Hz

Izmēri

Komplekta platums: 1462,3 mm
Produkta svars: 28,5 kg
Komplekta augstums: 837,3 mm
Komplekta dziļums: 68,9 mm (sienas stiprinājums) / 89,9 mm (rokturis) mm
Komplekta platums (collas): 57,57 colla
Komplekta augstums (collas): 32.96 colla
Sienas stiprinājums: 400 x 400 mm, M8
Komplekta dziļums (collas): 2,71 (sienas stiprinājums) / 3,54 (rokturis) colla
Rāmja platums: 14,9 mm (līdzens rāmis)
Produkta svars (mārciņas): 62,83 lb

Darbības nosacījumi

Augstums: 0–3000 m
Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C
MTBF: 30 000 stundas
Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –20–60 °C
Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]: 20–80% RH (bez kondensācijas)
Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]: 5–95% RH (bez kondensācijas)

Multivides lietojumprogrammas

USB video atskaņošana: H.264, H.263, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9
USB attēlu atskaņošana: BMP, JPEG, PNG
USB audio atskaņošana: AAC, HEAAC, MPEG

Iekšējais atskaņotājs

CPU: Divkodolu Cortex A53 1,1 GHz, Divkodolu Cortex A73 1,15 GHz, Četrkodolu Cortex A55
GPU: G52 MC1
Atmiņa: 16 GB, 3 GB DDR

Piederumi

Iekļautie piederumi: IR sensora kabelis (1,8 m) (x1), RS232 ziedlapķēdes kabelis, Philips logotips (x1), USB pārsegs (x1), AC strāvas vads, AC slēdža pārsegs, Vada fiksators (x2), Īsa lietošanas pamācība, RS232 kabelis

Dažādi

Displejā redzamās valodas: Vienkāršotā ķīniešu, Tradicionālā ķīniešu, Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Poļu, Krievu, Spāņu, Turku, Japāņu, Arābu
Garantija: 3 gadu garantija
Likumdošanas apstiprinājumi: CE, CB, BSMI, FCC, A klase, VCCI, J-Moss, ETL, RoHS

