



Philips Signage Solutions
Q-Line-näyttö

55"

Direct LED -taustavalo
Ultra HD



55BDL3650Q

Erotu joukosta

Monipuolinen ja helposti käyttöönotettava 18/7-näyttö

Viesti ja vakuuta Philips Q-Line 4K Ultra HD -digitaalinäytöllä. Tämä luotettava ja helposti asennettava Android-informaatiotauluratkaisu on valmis Wave-etäkäyttöön, minkä ansiosta pysyt ohjaksissa kaikkialla ja kaiken aikaa.

Kustannustehokas järjestelmäratkaisu

- Helppo hallinta. Etähallitse verkkoon liitettyjä näyttöjä
- Ajoita sisällön toisto helposti USB-laitteista tai sisäisestä muistista

Vaivaton asennus. Täydellinen hallinta.

- Valinnainen Interact langattomaan näytönjakoon
- Aallonharjalla Waven kanssa

Älykäs ja tehokas

- Yhdistä sisältö ja hallitse sitä pilven kautta
- Android SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset
- Wi-Fi-yhteyden muodostaminen on helppoa valinnaisen CRD22-moduulin avulla

Monikäyttöinen järjestelmäratkaisu

- Ultra-HD. Kirkkaat kuvat. Huippuluokan kontrasti
- FailOver. Varmista, ettei näyttö ole koskaan tyhjä

PHILIPS

Kohokohdat

SmartBrowser

Yhdistä sisältösi ja hallitse sitä pilven kautta kiinteällä HTML5-selaimella. Suunnittele sisältösi verkossa ja liitä se yksittäiseen näyttöön tai omaan verkkoosi Chromium-pohjaisen selaimen avulla. Näytä sisältöä Full HD -laatusena sekä pysty- että vaakasuunnassa. Muodosta vain verkkoyhteys WiFi-yhteydellä tai RJ45-internetkaapelilla ja olet valmis nauttimaan luomistasi soittolistoista.

Varavirtajärjestelmä

Varajärjestelmä on vaativiin kaupallisiin käyttötarkoituksiin suunniteltu mullistava tekniikka, joka toistaa automaattisesti varasisältöä näytöllä tulolähteen tai sovelluksen epätodennäköisissä virhetilanteissa. Varmista

välitön sisällön suojaus määrittämällä ensisijainen syöttöyhteys ja varajärjestelmän yhteys.

Integroitu mediasoitin

Voit ajoittaa sisällön toiston helposti USB-laitteista tai sisäisestä muistista. Philipsin ammattilaistason näyttö herää valmiustilasta, toistaa haluamasi sisällön ja palaa sen jälkeen valmiustilaan.

Interact (valinnainen)

Jaa näyttösi langattomasti ja turvallisesti yhdistettyihin laitteisiin nykyisen Wi-Fi-verkon kautta. Vaihtoehtoisesti voit käyttää valinnaista HDMI Interact -sovitinta ja näyttää sisältöä suoraan näytössä ilman yhteyttä suojattuun verkkoon.

Android-järjestelmä 10

Android 10 SoC -pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Näytöt ovat monipuolisia, turvallisia ja pysyvät teknologian tasalla pidempään.

PPDS Wave

Wave vapauttaa Philipsin Q-Line-näyttöjen tehon, monipuolisuuden ja älykkyyden etäkäyttöön. Edistyksellisen pilvialustan avulla voit hallita tilannetta täydellisesti. Asennus ja käyttöönotto on yksinkertaista, ja voit seurata sekä ohjata näyttöjä, päivittää laiteohjelmiston, hallita soittolistoja ja valvoa virrankäyttöä. Säästät aikaa, energiaa ja ympäristöä.

Tekniset tiedot

Liitännät

- Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin
- Videotulo: HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), DVI-I (x1), USB 3.0 (x1)
- Äänitulo: 3,5 mm:n liitin
- Muut liitännät: micro SD
- Ulkoinen ohjaus: RJ45, RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä, IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 138,7 cm
- Ruudun halkaisija (tuumaa): 54,6 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 3 840 x 2 160
- Kuvapistetiheys: 0,315 x 0,315 mm
- Erinomainen tarkkuus: 3840 x 2160, 60Hz
- Kirkkaus: 400 cd/m²
- Näyttövärit: 1,07 miljardia
- Kontrastisuhde (tav.): 1300:1
- Dynaaminen kontrastisuhde: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 9 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, Dynaaminen kontrastisäätö, Progressive Scan -toiminto
- Paneelitekniikka: MAINOKSET
- Käyttöjärjestelmä: Android 10
- Usva: 2 %

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaakasunta (18/7), Pystysunta (18/7)
- Vierekkäiset näytöt: Jopa 3 x 3
- Näppäimistön ohjain: Lukittava, Piilotettu
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, Infrapunatakaisinkytkentä
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232, RJ45

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W RMS

Virta

- Verkkovirta: 100 ~ 240 VAC
- Virrankulutus (tav.): 111 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W
- Virransäästöominaisuudet: Smart Power
- Energiatehokkuusluokka: G

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaatit: 1920 x 1080, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1 024

x 768, 60, 70, 75 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 60 Hz

- Videoformaatit: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz

Mitat

- Laitteen leveys: 1241,8 mm
- Laitteen paino: 16,6 kg
- Laitteen korkeus: 712,6 mm
- Laitteen syvyys: 63,6 mm
- Laitteen leveys (tuumaa): 48,89 tuumaa
- Laitteen korkeus (tuumaa): 28,06 tuumaa
- Seinäteline: 400 mm x 400 mm, M6
- Laitteen syvyys (tuumaa): 2,50 tuumaa
- Näytön reunan leveys: 13,9 mm (tasainen kehys)
- Laitteen paino (lb): 36,60 lb

Käyttöolosuhteet

- Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
- Käyttölämpötila: 0...40 °C
- MTBF: 50 000 tuntia
- Varastointilämpötila: -20...60 °C
- Kosteus (käyttö) [RH]: Suhteellinen kosteus (tiivistymätön) 20–80 %
- Kosteus (säilytys) [RH]: Suhteellinen kosteus (tiivistymätön) 5–95 %

Multimediasovellukset

- USB-toisto, video: MPEG, H.264, H.263, H.265, AVI, MP4, VP8
- USB-toisto, kuva: JPEG, BMP, PNG
- USB-toisto, ääni: AAC, HEAAC, MPEG

Sisäinen mediasoitin

- Keskusyksikkö: Quad Core Cortex A55
- Grafiikkasuoritin: G52 MC1
- Muisti: 16 Gt, 3GB DDR

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m) (x1), RS232-ketjutusjärjestelmän johto, Philips-logo (x1), Virtajohto, Virtakytkimen suojus, Pikaopas, Kaukosäädin ja AAA-paristot, RS232-johto, USB-suojus ja ruuvit, Johtopidike (x3)

Yleistä

- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, puola, turkki, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), espanja, kiina (perint.), arabia, japani
- Takuu: 3 vuoden takuu
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, CB, FCC, luokka A, VCCI, RoHS, UL



Julkaisupäivä 2024-08-08

Versio: 3.3.1

EAN: 87 12581 79931 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com