PHILIPS

視訊牆顯示器

Signage Solutions

65 吋

直下式 LED 背光

Ultra HD

500cd/m²

65BDL6005X

全面綜觀

監督、管理和控制

確保掌握每個細節。這款飛利浦 X-Line 視訊牆顯示器專為全天候操作而設計，且能根據所有內容需求進行客製化。即時自多個來源檢視內容，畫質也有目共睹。

輕鬆設定。全面掌握。
- 以 CMND & Control 操作、監控並維護
- 透過選用 CRD50 模組加入 Android 處理能力

強大的系統解決方案
- 節能自動背光控制
- OPS 插槽不用無需纜線即可整合 PC
- 並排模式。建立任何大小的 4K 並排視訊牆

出色影像。無限可能。
- IPS 面板：各個角度都能呈現豐富的色彩一致性
- Ultra HD 顯示器。出色影像。對比清晰
- 超極細鑲邊。影像不受干擾

划算的系統解決方案
- 容錯移轉可確保內容持續播放

規格

畫面/顯示
螢幕對角尺寸 (公制): 164 cm
螢幕對角尺寸 (吋): 64.5 吋
長寬比: 16:9
面板解析度: 3840 x 2160
點距: 0.372 x 0.372 公釐
最佳解析度: 3840 x 2160 @ 60 Hz
亮度: 500 cd/m²
顯示器色彩: 1.07 B
對比率 (一般): 1300:1
動態對比: 500,000:1
反應時間 (一般): 8 ms
可視角度 (水平): 178 degree
可視角度 (垂直): 178 degree
霧度: 25%

連線能力
音訊輸出: 3.5 公釐迷你插孔 (x1)
視訊輸入: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), VGA (類比 D-Sub) (x1)
音訊輸入: 3.5 公釐迷你插孔 (x1)
其他連接: OPS, USB 2.0 (x1)
視訊輸出: DisplayPort 1.2 (x1)
外部控制: IR (輸入) 3.5 公釐插孔, IR (輸入/輸出) RJ45, LAN RJ45 (x2), RS232 (輸入/輸出) RJ45

便利
擺放位置: 橫向 (24/7), 縱向 (24/7)
區塊矩陣: 高達 10 x 10
螢幕省電功能: 畫素轉換，低亮度
訊號迴路途徑: DisplayPort, 經由 RJ45 的 IR 和 RS232, LAN
容易安裝: 可提式把手, 智慧型插入
節能功能: 智慧型電源模式
連線控制: LAN (RJ45)

音效
內建喇叭: 2 x 10 瓦 (RMS)

功率
耗電量 (開啟模式): 150 瓦
耗電量 (一般): 210 W
耗電量 (最大): 400 瓦
待機消耗功率: 0.5 W
能源標章等級: G

支援的螢幕解析度
電腦格式: 720 x 400，70Hz, 800 x 600，60、75Hz, 1024 x 768，60、75Hz, 1280 x 768，60Hz, 1280 x 800，60Hz, 1280 x 960，60Hz, 1280 x 1024，60Hz, 1360 x 768，60Hz, 1366 x 768，60Hz, 1600 x 1200，60Hz, 1920 x 1080，60Hz, 3840 x 2160，60Hz
視訊格式: 720p，50、60Hz, 1080i，25、30Hz, 1080p，50、60Hz, 3840 x 2160，60Hz, 2160P 50，60Hz ((HDMI/OPS/DP)

尺寸
設備寬度: 1432.6 mm
產品重量: 29.2 kg
設備高度: 807.6 mm
設備深度: 88.8 公釐 (壁掛深度)/91.7 公釐 (機身深度) mm
設備寬度 (吋): 56.40 吋
機體高度 (吋): 31.80 吋
壁掛: 400 公釐 x 400 公釐，M6
設備深度 (吋): 3.50 (壁掛深度)/3.61 (機身深度) 吋
邊框寬度: 2.3 公釐 + 1.2 公釐

作業環境條件
海拔高度: 0 ~ 3000 公尺
溫度範圍 (操作): 0 ~ 40 ° C
MTBF: 50,000 小時
溫度範圍 (儲存): -20 ~ 60 ° C
濕度範圍 (操作) [RH]: 20 - 80% (無凝結)
濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 - 95% (無凝結)

配件
附配件: AC 開關護蓋, 邊緣校準套件, 間隙墊 x3, IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1), 快速入門指南 (x1), 遙控器與 AAA 電池, RJ45 / RS232 轉換器, 電線扣夾 (x3), 電源線, DP 纜線 (x1), RJ45 纜線 (x1)

其他
螢幕顯示語言: 阿拉伯文, 英文, 法文, 德文, 義大利文, 日文, 波蘭文, 俄文, 西班牙文, 簡體中文, 土耳其文, 繁體中文
保固: 3 年保固
符合法規: BSMI, FCC A 級

焦點

CMND & Control

透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕，CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。

容錯移轉

從等候室到會議室，永不顯示空白畫面。容錯移轉讓飛利浦專業級顯示器可自動切換主要與次要輸入，即使主要來源中斷，也可確保內容持續播放。只要設定替代輸入清單，即可確保業務不中斷。

OPS 插槽

將全電力電腦或 Android 系統的 CRD50 模組直接整合至飛利浦專業級顯示器。OPS 插槽包含執行插入式解決方案需要的所有連接，包括電源供應器。

選用 CRD50 模組
飛利浦專業級顯示器內建 Android 系統單晶片 (SoC)。選用 CRD50 模組為 OPS 裝置，不需任何纜線即可啟用 Android 處理能力。只要滑入 OPS 插槽即可，當中包含執行模組需要的所有連接 (包括電源供應器)。

並排模式
連接兩個或多個飛利浦專業級顯示器，不需外部裝置即可建立並排視訊牆。無論有 4 個或 40 個螢幕，都能由單一播放機負責內容。完整支援 4K 內容，如果是在四個螢幕上顯示該內容，即可獲得最佳解析度。

Pure Color Pro
使用 Pure Color Pro 提升影像品質。可透過自訂的色溫設定和進階的伽瑪校準提高亮度，讓內容更加清晰明亮，並以視覺效果呈現令人驚豔的真實感。

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

發行日期 2026-03-27
版本: 2.0.1

EAN: 87 12581 80400 8

www.philips.com