



Philips
配備 LED 背光的 LCD 顯示器

V 系列

20 (可視尺寸 19.5 吋 / 49.5 厘米)

200V4LAB2

享受 LED 畫面的生動色彩

配備立體聲喇叭

透過迷人的 ? 光設計顯示屏享受逼真的 LED 畫面。配備立體聲喇叭，絕對是理想之選！

每一次一流畫質

- 16:9 比例顯示，提供絕佳觀看體驗
- LED 技術提供自然逼真的色彩
- SmartContrast 帶來深沉豐盈的黑色細節

現代設計

- 迷人 ? 光設計
- 纖巧底座節省空間
- VESA 支架增添靈活性

多媒體體驗

- 強大聲效配備 2x2 瓦 RMS 喇叭

環保每一天

- 無水銀環保顯示器
- 低耗電量節省電力開支
- Energy Star 提高效率及減低消耗能量

PHILIPS

產品特點

LED 技術

白色 LED 固體裝置更快達至全面持續明亮畫面，節省啟動時間。LED 不含水銀，符合生態保護並可循環利用。LED 可更好地控制 LCD 背光的亮度，帶來超高對比率。由於能夠在屏幕上持續發亮，它還能實現超級色彩重現。

內置立體聲喇叭

現在您可以立體聲享受所有多媒體及社交應用程式。其內置喇叭不止帶來極佳音效，還可以助您免除線路煩擾並騰出更多桌面空間。

SmartContrast



SmartContrast 是一項 Philips 技術，能夠分析正在播放的內容，在觀看影片或玩遊戲時遇到較暗顏色時可自動調整色彩和控制背光強度，有效加強對比度來顯示最佳數碼影像；選擇使用「經濟」模式時，會調

整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低能源耗損。

無水銀

Philips LED 背光顯示器不含水銀（水銀為毒性最強的自然界元素之一，可嚴重影響人類和動物健康）。降低了裝置在整個使用週期中（從製造到丟棄）對環境造成的影響。



Hg Free



VESA Mount



ENERGY STAR



LED



5ms



Built-in Speaker



Low Power



10,000,000:1

SmartContrast

規格

影像 / 顯示

- 面板尺寸: 19.5 吋 / 49.5 厘米
- 螢幕比例: 16:9
- LCD 面板類型: TFT-LCD
- 背光類型: W-LED 系統
- 像素點距: 0.32 x 0.31 毫米
- 最佳解像度: 1600 x 900 @ 60 Hz
- 亮度 (最大): 200 cd/m²
- 顯示色彩: 16.7 百萬
- 對比率 (一般): 600:1
- SmartContrast: 10,000,000:1
- 響應時間 (常規): 5 毫秒
- 可視角度: 90° (H) / 65° (V), @ C/R > 10
- 有效可視範圍: 432.00 (H) x 239.76 (V)
- 掃描頻率: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 76 Hz (V)
- sRGB: 是

連接

- 訊號輸入: VGA (類比), DVI-D (數碼, HDCP)
- 同步輸入: 分離同步, 綠色同步
- 音訊 (輸入 / 輸出): 電腦音訊輸入

便捷功能

- 一插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8/7/XP
- 內置音效: 2.0Wx2
- 方便使用者: 自動 / 向下, 亮度 / 返回, 功能表 / 確定, 電源開啟 / 關閉, 音量 / 向上
- OSD 語言: 巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 意大利文, 日文, 韓文, ? 光, 葡萄牙文, 俄語, 簡體中文, 西班牙文, 瑞典文, 土耳其文, 繁體中文, 烏克蘭文
- 其他便捷功能: Kensington 鎖, VESA 支架 (100x100 毫米)

直立

- 傾斜度: -5/20 度

電源

- 電源: 內置, 100-240VAC, 50-60Hz
- 關閉模式: 0.5 瓦
- 開啟模式: 16 瓦 (典型值), 19 瓦 (最大)
- 備用模式: 0.5 瓦
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 備用模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品 (含支架) (毫米): 479 x 369 x 201 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚): 567 x 372 x 124 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米): 479 x 299 x 48 毫米

重量

- 產品 (含包裝) (千克): 3.83 千克
- 產品 (含支架) (千克): 2.72 千克
- 產品 (不含支架) (千克): 2.39 千克

操作條件

- 地勢高度: 正常運作: +12,000 呎 (3,658 米)、不能運作: +40,000 呎 (12,192 米)
- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 30,000 小時
- 相對濕度: 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲存): -20° C 至 60° C ° C

持續性

- 環境與能源: Energy Star, RoHS, 無水銀
- 可回收包裝材料: 100 %

合規性和標準

- 法令認可: CE 標記, FCC Class B, EAC, SEMKO, TCO Certified, UL/cUL, BSMI, TUV/ISO9241-307, WEEE, CECP

機殼

- 顏色: 黑色
- 飾面: ? 光 (前鑲邊) / 紋理 (後蓋)



出版日期 2024-12-16

版本: 3.3.3

EAN: 87 12581 74907 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com