


Philips Signage Solutions
Pantalla LED

55"

LED con visualización directa

55BDL9018L



Sorprendé a tu público

con pantallas LED sin marcos y gran tamaño

Compartí tu mensaje con la pantalla LED de pared más impactante. Ya que cuenta con un diseño todo en uno y sencillo de implementar, un alto brillo y transiciones completamente continuas, estas pantallas LED funcionan tanto en implementaciones pequeñas como en implementaciones grandes.

Ideal para lugares públicos

- Diseñada para utilizar todos los días y a toda hora, y para obtener la mayor precisión
- Frecuencia de actualización ultraalta
- Desarrollada para sala de control y actividad de emisión

Soluciones innovadoras para cualquier aplicación de señalización

- LED TrueBlack para mayor contraste y colores más distintivos
- Se incluye un controlador de video integrado

Preocupate de vos, tu negocio y tu público

- SmartPower para ahorrar energía
- La instalación ahora es más sencilla gracias a EasyInstall

Flexibilidad funcional

- Contá con unas paredes de video totalmente perfectas y sin marcos
- Conexión HDMI en cadena

PHILIPS

Pantalla LED
55" LED con visualización directa

Destacados

Diseñado para utilizar todos los días y a toda hora

Los negocios nunca duermen, por eso nuestras pantallas de señalización se diseñaron para utilizarse todos los días y a toda hora, con el fin de obtener la mayor precisión en entornos críticos. Utilizamos componentes de calidad superior para garantizar un mayor nivel de calidad, por lo que podés confiar en que esta gama de modelos te ofrecerá una confiabilidad total.

Frecuencia de actualización ultraalta

Con una frecuencia de actualización ultraalta, las pantallas LED de Philips exhiben el contenido de forma más limpia y suavizada. Esto garantiza que incluso las emisiones en vivo de eventos o partidos se vean extremadamente suavizadas y casi no tengan parpadeos gracias a una visualización sin interrupciones en la pantalla.

TrueBlack

Gracias a la tecnología líder de la industria, las pantallas LED TrueBlack de Philips brindan un contraste superior y profundos niveles de negro. Esto implica más uniformidad de los

colores y un mayor "realce" de estos en la pantalla.

EasyInstall

Las pantallas LED de Philips con la función EasyInstall están diseñadas para simplificar la instalación y el mantenimiento. Ya que cuentan con un gabinete delgado de 54", una compatibilidad con las resoluciones más utilizadas y un diseño uniforme, la instalación resulta muy rápida. Además, gracias a su ciclo de larga duración, el funcionamiento continuo está garantizado, incluso con las aplicaciones más exigentes.

ZeroBezel

Optimizadas para una exposición máxima, las pantallas LED para paredes de video ZeroBezel brindan una solución de primer nivel. Con transiciones completamente perfectas entre las pantallas LED, la escalabilidad resulta sencilla y podrás actualizar fácilmente a la resolución Full HD.

55BDL9018L/00

SmartPower



La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.

Conexión HDMI en cadena

Creá una pared de video digital con una conexión HDMI en cadena. Solo conectá el puerto de salida HDMI a una entrada HDMI de otra pantalla para generar la mejor experiencia de pared de video que existe.

Controlador de video integrado

Mediante el controlador de video integrado, no es necesario contar con un control de video LED adicional.

Desarrollada para sala de control

Las pantallas LED de Philips están diseñadas especialmente para salas de control y actividades de emisión.

Especificaciones

Conectividad

- Entrada de video: HDMI (x2) (bloqueable)
- Salida de video: HDMI (x2) (bloqueable)
- Control externo: RJ45

Imagen / pantalla

- Tamaño de pantalla en diagonal (métrico): 137.7 cm
- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 54.2 pulgadas
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de panel: 640 x 360, 1920 x 1080 (3 x 3)
- Píxeles: 1,8 mm
- Brillo: 1000 cd/m2 (800 cd/m2 calibrado) nit
- Discrepancia de brillo: $\leq 2\%$
- Brillo y saturación calibrados
- Gama de colores (típico): Ancha
- Relación de contraste (estándar): >math>6000:1</math>
- Ángulo de visualización (horizontal): 160 grado
- Ángulo de visualización (vertical): 140 grado
- Optimización de la imagen: Pantalla con amplia gama de colores
- Índice de regen. (V): 5100 Hz
- Precisión de detalle de saturación: 0,003
- Negro entre los LED: Tecnología de sombreado MicroGrid

Comodidad

- Ubicación: Horizontal (24/7)
- Señal de bucle intermedio: Conexión HDMI en cadena (hasta FHD)
- Instalación simplificada: Manijas de transporte
- Bucle intermedio de control de red: RJ45/RJ25
- Bucle intermedio de energía: Para entornos de 230 V: hasta 6 piezas; para entornos de 110 V: hasta 3 piezas

Energía

- Consumo (modo encendido): 128 W {380 W máx.}

Dimensiones

- Ancho del aparato: 1200 mm
- Peso del producto: 27,1 kg
- Altura del aparato: 675 mm
- Profundidad del aparato: 99 mm
- Ancho del marco: 0,0 mm
- Montaje en esquinas: 1165 x 650 mm (4 x M6)

Condiciones de funcionamiento


- Rango de temperaturas (funcionamiento): 0 ~ 40 °C
- Humedad relativa: 20 ~ 80 %
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 ~ 60 °C
- Vida útil del LED: >math>120.000</math> horas

Accesorios

- Accesorios incluidos: 3 bloques de ajuste horizontal, 3 bloques de ajuste vertical, cable corto de conexión HDMI en cadena, cable corto de alimentación para conexión en cadena, cable corto de conexión RJ25 en cadena
- Accesorios opcionales: Cable largo de conexión HDMI en cadena, Cable largo de alimentación para conexión en cadena, Cable largo de conexión RJ25 en cadena, Cable de conector de alimentación, Módulo LED de repuesto

Varios

- Garantía: 3 años de garantía
- Aprobaciones reglamentarias: CE, UL/cUL, CB, FCC, clase A



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.1

EAN: 87 12581 74644 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com