


PHILIPS



专业电视

PrimeSuite

全高清



43HFL4014

灵活控制

专业系统电视

专业的全高清 IPTV 让您惊喜不断。经济高效的集中管理、快速安装和可定制的用户界面成就了这款灵活的解决方案。更有飞利浦广为称道的迷人画质。

经济实惠。支持多语言。

- 3 年保修，可延长至 5 年
- 运营成本低。从安装到部署
- 兼容 MyChoice。内置付费内容观看解决方案。

快速安装。轻松定制。

- CMND 与控制。操作、更新、保养
- IPTV。支持通过 IP 协议接收频道。安装您自己的 UI。
- CMND 与创建。开发并启动您自己的内容
- 即时初始克隆。快速配置专业电视
- Xpress 串行协议。连接外部解码器和 STB

绚丽飞利浦画质。多功能操作。

- 展示品牌形象。在电视 UI 上展示您的品牌标识
- 内置计划程序。宣传、通知、通讯
- 清晰度高、对比鲜明的影像

产品亮点

UI 品牌定制

飞利浦专业电视具有清晰、易于导航的用户界面 (UI)，可使用您自己的品牌进行定制。您可轻松将自己的标识和配色添加到搜索栏，提高品牌知名度。

内置付费内容观看解决方案

在任何环境下提供付费观看内容 - 从完整的付费观看全部频道模式，到精选付费内容。MyChoice 是一种集成解决方案，允许观看者通过输入代码或插卡的形式解锁付费观看频道。

IPTV。支持通过 IP 协议接收频道

支持通过 IP 协议接收频道。您可以安装自己的用户界面 (UI)，UI 可存储在中央服务器上，并通过 IP 协议发送到电视。在 UI 发送到电视上之后，也可存储在本地。这能带来出色的灵活性和快速的安装体验，无论您要对飞利浦专业系统电视进行个性化设置，还是集中管理系统，都能从中受益。

CMND 与控制

在本地（局域网或射频）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是多个屏幕都不在话下。

CMND 与创建

使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。

规格

图片/显示

屏幕对角线尺寸 (英寸) : 43 英寸
 屏幕对角线尺寸 (公制) : 108 厘米
 显示屏: LED 全高清, D-LED
 面板分辨率: 1920x1080p
 亮度: 250 cd/m²
 视角: 178° (水平) / 178° (垂直)

调谐器/接收/发送

数字电视: DVB-T/T2/C, HEVC 全高清 (最高可支持 1080p60)
 模拟电视: PAL
 IP 播放: Multicast, Unicast

功能

操作简易: 图像风格, 声音风格
 数字服务: 8d EPG, 当前和下一代, MHEG, 图文电视, HbbTV, 字幕
 本地控制: 操纵杆

人性化功能

酒店模式: 操纵杆控制锁定, 菜单锁定, 安装菜单锁定, 音量限制
 禁锢模式: 高安全模式, TXT/MHEG/USB/EPG/字幕锁
 时间设定: 定时关机, 闹钟唤醒, 频道唤醒, 唤醒声
 控制开关: 频道, 功能, 图像格式, 音量, 图像风格
 吸力控制: 快速启动模式, 自动开机, WoLAN
 应用程序: YouTube
 您的品牌: 可自定义主屏幕, 位置名称 (GeoNames ID), CMND 和创建, 个性化控制面板 (HTML), 欢迎徽标
 时钟: 屏幕时钟, 可选外置时钟
 克隆和固件更新: 即时初始克隆, 通过 USB/RF/IP
 CMND 和控制: 离线频道编辑器, 离线设置编辑器, IP/RF 远程管理, CMND 和创建, TV Group 管理
 控制: 用于电视控制的 JSON API - JAPIT, Xpress 串行协议

交互式 DRM: VSecure, Playready 平滑串流

创收: MyChoice

语言: 访客语言控制

遥控器: 低电量检测, RC 电池仓门锁, 夜光时钟按钮

CMND 与签入: 客人姓名, 客人语言

医疗保健功能

控制: 多个遥控器, 兼容医疗保健遥控器, 兼容护士呼叫系统

便利性: 耳机输出, 独立的主扬声器静音, 耳机检测

安全: 双重隔离 II 类, 阻燃

多媒体

支持视频播放: 格式: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, 兼容: AVI、MKV、VP9
 支持的音乐格式: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 至 v9.2), WMA-PRO (v9 和 v10)
 支持的字幕格式: SRT, SMI, TXT
 支持的图像格式: JPG, PNG, BMP, GIF
 支持 USB 视频分辨率: 1920x1080p (60 赫兹)

音频

音响输出功率: 16 (2x8) 瓦

浴室扬声器输出: 1.5 瓦单声道 8 欧姆

喇叭: 2.0, 下向式

声音功能: DTS-HD, 兼容杜比全景声, Dolby

MS12D, AVL, 超宽环绕立体声

功率

主电源: 交流 220-240 伏; 50-60 赫兹

使用环境温度: 0° C 至 40° C

待机功耗: <0.3 瓦

能源标签级别: F

欧盟能源标签功率: 44 瓦

节能功能: ECO 节能模式

EPREL 注册编号: 345137

附件

随附: 棱脚支架, 遥控器 22AV1904A/12, 2 节 AAA 电池, 电源线, 保修单, 法律及安全手册
 可选: 简易遥控器 RC 22AV1601B/12, 医疗保健遥控器 RC 22AV1604B/12, 外部时钟遥控器 22AV1860A/12, DOCSIS 电缆调制解调器 22AV1970A, 设置遥控器 22AV9574A/12

接口 (侧面)

通用接口插槽: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 1.4

耳机输出: 迷你插孔

USB 1: USB 2.0

接口 (背面)

浴室扬声器输出: 迷你插孔

外部控制: RJ-48

天线: IEC-75

数字音频输出: 光学

以太网 (局域网): RJ-45

HDMI 2: HDMI 1.4

USB2: USB 2.0

连通性增强

RJ48: IR 输入/输出, 串行 Xpress 接口

EasyLink (HDMI CEC): 单键式播放, 系统待机, RC

通过, 系统音频控制

LAN: 局域网唤醒

HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

设计

颜色: 爵士黑

尺寸

机身宽度: 970 毫米

机身高度: 562.5 毫米

机身厚度: 78/82 毫米

产品重量: 7.2 千克

机身宽度 (含桌架): 970 毫米

机身高度 (含桌架): 626 毫米

机身厚度 (含桌架): 194 毫米

产品重量 (含桌架): 7.3 千克

可壁挂安装: 200 x 200 毫米, M6

