PHILIPS

Caja isotérmica

Thermal box

Enfriamiento y congelación rápidos

Potente control de temperatura

Ligera y fácil de usar

Diseño duradero

LUMTB540X1

Refrigeración y congelación rápida en la carretera

Refrigeración potente para almacenar alimentos y bebidas

La Philips TB5401 es una caja térmica de alta capacidad para tu vehículo. Sus dos compartimentos independientes permiten enfriar o congelar objetos. Su potente refrigeración ecológica enfría rápidamente alimentos y bebidas*.

Dos compartimentos de almacenamiento

- Dos compartimentos proporcionan dos zonas de almacenamiento independientes

Potente control de temperatura

- Elige la temperatura adecuada dentro de un amplio rango
- El enfriamiento y la congelación rápidos mantienen los artículos frescos***
- Mantiene los artículos frescos durante 48 horas incluso sin corriente****

Diseño versátil y fácil de usar

- Gran capacidad de almacenamiento de hasta 25 litros*****
- Diseño versátil con puerta reversible
- Dos modos para una refrigeración potente o ahorrar energía
- Fácil de usar, con control táctil y pantalla LCD
- Mantenimiento sencillo con orificio de drenaje

Un diseño para las condiciones más duras en carretera

Refrigerante ecológico

Thermal box

Caja isotérmica

LUMTB540X1/00

Especificaciones

Descripción del producto

Encendido/apagado automático
Potencia [V]: 60
Tecnología: Compresor
Tipo de refrigerante: 600 a
Volumen (l): 25
Nivel de ruido (db) (estándar GB/T): <50
Modo de funcionamiento: Máx./ECO
Protección de la batería: 3 niveles
Voltaje [V]: 12/24
Peso del refrigerante (g): 17
Tamaño del compartimento grande (mm): 248 x 295 x 315
Tamaño de compartimento pequeño (mm): 245 x 150 x 105

Rendimiento

Rango de temperatura: Hasta -22 °C
Clase climática: SN N ST T
Tiempo de enfriamiento de 20 °C a 0 °C: 15 minutos
Tiempo de congelación de 20 °C a -10 °C: 30 minutos
Ángulo de inclinación: 40°
Certificación: CCC, ROHS, CB, UKCA, FCC, CE

Datos logísticos

Cantidad en la caja: 1
EAN1: 6974260729534
GOC de código de pedido: 72953466
Entrada de solicitud: LUMTB540X1
12NC: 9285.999.36805

Accesorios

Cable de alimentación y longitud: 3,5 m

Peso y dimensiones

Dimensiones de la caja (L x An x Al) (mm): 690 x 416 x 470
Dimensiones del producto (an. x pr. x al.): 616 x 340 x 410
Peso bruto del producto: 13
Peso de la caja (incluido el producto): 16

* *Temperature range: room temperature to -22°C Monitor thermal box temperature range. Tested by inhouse lab with an environment temperature at 20°C, on an empty thermal box, measuring the temperature drop curve.
* **Fuente sobre las temperaturas de almacenamiento seguras para la leche materna: Human milk storage guidelines, CDC (EE. UU.).
* ***Control del tiempo de enfriamiento rápido de la caja isotérmica de 20 °C a 0 °C en 15 minutos, y del tiempo de congelación de 20 °C a -10 °C en 20 minutos. Probado por un laboratorio propio a una temperatura ambiente de 20 °C en una caja isotérmica vacía. Se aplica a la caja isotérmica. La bajada de temperatura del contenido puede variar.
* *****Control de la temperatura de la caja isotérmica sin corriente. Probado por un laboratorio propio en una caja isotérmica con carga completa y temperatura ambiente de 32 °C, que se apagó cuando alcanzó una temperatura de -20 °C. Se aplica a la caja isotérmica. La bajada de temperatura del contenido puede variar.
* *****Capacidad de almacenamiento real medida en laboratorio propio.
* ******Fuente de alimentación CC para controlar el consumo de energía del modo ECO de la caja isotérmica. Probado por un laboratorio propio con una temperatura ambiente de 25 °C en una caja isotérmica vacía, cuya temperatura se ajustó a -20 °C. Se midió el consumo de energía de un ciclo de trabajo. El consumo de energía de una semana está basado en una conducción de 2,2 h al día.
* *******Probado por un laboratorio propio, inclinando la caja isotérmica a un ángulo de 40° durante dos minutos cuando el dispositivo estaba encendido. Utilizar recipientes sellados para evitar derrames.
* ********Fuente de los datos de ODP y PCG: R-600a Isobutane Refrigerant Fact & Info Sheet. https://refrigeranthq.com/r-600a-isobutane-refrigerant-fact-info-sheet/

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

Fecha de emisión
2025-05-14
Versión: 3.3.1

EAN: 69 74260 72953 4

www.philips.com