

Philips Signage Solutions
多点触控显示屏

55 英寸
支持 Android
多点触控

55BDL2852T



会议、教学与交互新时代

超高清交互式电子白板

只需在屏幕上触摸它即可进行人机交互。摆脱鼠标和键盘的束缚，获得满足感。您的原始触控需求，真正符合人体工程学的会议、教学和交互式演示新时代。

4352T 的优点

- 专业设计
- 高清显示屏
- 专业接口

PHILIPS

规格

连接

- 音频输出: 3.5 毫米插孔
- 视频输入: HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x1), VGA (模拟 D-Sub) (x1), USB 3.0 (x4)
- 音频输入: 3.5 毫米插孔, SPDIF (x1)
- 其它接口: OPS
- 外部控制: RS232 (输入), LAN RJ45 (x2)
- WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (公制): 138.8 厘米
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 55 英寸
- 宽高比: 16:9
- 面板分辨率: 3840 x 2160
- 像素间距: 0.315 x 0.315 毫米
- 出色分辨率: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- 亮度: 350 cd/m²
- 显示屏色彩: 10.7 亿
- 对比度 (标准): 1200:1
- 响应时间 (标准): 8 毫秒
- 视角 (水平): 178 度
- 视角 (垂直): 178 度
- 画面效果增强: 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 运动补偿去隔行, 逐行扫描, 3D MA 去隔行, 动态对比度增强
- 面板技术: ADS
- 操作系统: Android 11

便利性

- 放置: 横向 (18/7)
- 屏幕节能功能: 像素偏移, 低亮度
- 键盘控制: 隐藏, 锁定
- 遥控信号: 锁定
- 信号循环途径: IR 循环, RJ45
- 节能功能: 智能电源管理
- 画面效果: 高级色彩控制
- 网络可控性: RS232, RJ45

声音

- 内置扬声器: 2 个 16 瓦

功率

- 主电源: 交流 90 伏 - 264 伏, 50 赫兹 / 60 赫兹
- 功耗 (标准): 310 瓦
- 待机功耗: <0.5 瓦
- 节能功能: 智能电源管理
- 能源标签级别: G

支持的显示分辨率

- 电脑格式: 640 X 480, 60/67/72/75 赫兹, 720 x 400, 70 赫兹, 800 X 600, 60/72/75 赫兹, 800 X 600, 56、60、72、75 赫兹, 1024 x 768, 60 赫兹, 1280 x 768, 60 赫兹, 1280 x 800, 60 赫兹,

- 1280 x 1024, 60 赫兹, 1360 x 768, 60 赫兹, 1366 x 768, 60 赫兹, 1440 x 900, 60 赫兹, 1600 x 1200, 60 赫兹, 1920 x 1080, 60 赫兹, 1920 x 1200, 60 赫兹, 3840 x 2160, 60 赫兹、50 赫兹
- 视频格式: 480i, 60 赫兹, 480i, 30/60 赫兹, 480p, 60 赫兹, 576p, 50 赫兹, 576i, 50 赫兹, 576i, 25/50 赫兹, 720p, 50/60 赫兹, 1080i, 50/60 赫兹, 1080i, 25/30 赫兹, 1080p, 50/60 赫兹, 3840 x 2160, 30 赫兹, 3840 x 2160, 24、25 赫兹

尺寸

- 机身宽度: 1272 毫米
- 产品重量: 26.74 千克
- 机身高度: 774 毫米
- 机身厚度: 98 毫米
- 壁架: 400 x 200 毫米
- 边框宽度: 14.6 毫米 (L/R), 23.5 毫米 (T)

使用条件

- 海拔: 0 ~ 3000 米
- 温度范围 (工作): 0 ~ 40 ° C
- MTBF: 30,000 小时
- 温度范围 (存储): -20~60 ° C

多媒体应用

- USB 播放视频: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB 播放图片: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
- USB 播放音频: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

内置播放器

- CPU: 四核 Cortex A55
- GPU: G52 MC1
- 内存: 4GB RAM
- 存储: 32 GB eMMC
- Wi-Fi: 2.4 G, 5 G

附件

- 随附的附件: 套件 -1 (x1), 电源电缆 (3 米), 快速入门指南 (1 份), 遥控器和 AAA 电池, 触摸笔 (x2)

其他

- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文
- 审批机构: CCC, CECP

交互性

- 多点触控技术: 高级红外触控
- 触控点: 20 个同时触控点
- 保护玻璃: 3 毫米钢化安全玻璃, 钢化安全玻璃



发行日期 2024-06-24

版本: 1.1.1

EAN: 69 51613 92405 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com