

PHILIPS

จอแสดงผล Q-Line

Signage Solutions

43"

แสงพื้นหลัง Direct LED

Full HD

BDL4330QL



โดดเด่น

จอแสดงผลตั้งค่าอย่างง่ายสำหรับการใช้งานตลอด 16 ชั่วโมงทั้ง 7 วัน

แสดงและสแกนทุกสายตาด้วยจอแสดงผล Philips Q-Line สำหรับมืออาชีพระดับ Full HD โซลูชันที่น่าเชื่อถือนี้สามารถใช้งานได้
อย่างรวดเร็วตามที่คุณต้องการโดยไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม

ภาพที่ยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ

- Full HD ภาพกระจ่างใส ที่สุดแห่งความคมชัด

ติดตั้งง่าย ควบคุมได้ทุกรูปแบบ

- ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control
- CMND & Create ต่อยอดและเผยแพร่เนื้อหาของคุณ
- การจัดการระบบระยะไกลผ่าน CMND

ระบบโซลูชันที่คุ้มค่า


- ปรับระดับแสงพื้นหลังอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
- เครื่องเล่นสื่อดิจิทัลในตัว ให้คุณกำหนดเวลาของเนื้อหาจาก USB ได้สะดวก
- หน่วยความจำภายใน อัปโหลดเนื้อหาเพื่อเล่นทันที
- การควบคุมที่ง่ายดาย จัดการจอแสดงผลของเครือข่ายได้จากระยะไกล

ไฮไลต์

CMND

ควบคุมเครื่องฉายจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ให้อยู่หมัด มาพร้อม CMND ที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการ อัปเดต ดูแล และเล่นผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบที่เรียบง่าย ตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไป

CMND & Control



ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุม อินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจะรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

CMND & Create



จัดการกับเนื้อหาของคุณให้อยู่หมัดด้วย CMND & Create คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาของตัวเองสู่สาธารณะได้ง่ายๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบลากแล้ววาง ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดวันพิเศษหรือข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ขององค์กร รวมไปถึงแม่แบบและวิดเจ็ตที่มีในตัวเครื่อง ซึ่งจะช่วยยกระดับภาพถ่าย ข้อความ และวิดีโอของคุณให้พร้อมใช้งานได้ในทันที

เครื่องเล่นสื่อติดตั้งในตัว

กำหนดเวลาการเล่นเนื้อหาต่างๆ จาก USB โดยจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips จะเริ่มการทำงานและเล่นเนื้อหาที่คุณต้องการ จากนั้นจะกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บายอีกครั้งหลังเล่นเนื้อหาเสร็จแล้ว

หน่วยความจำภายใน

บันทึกและเล่นเนื้อหาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องเล่นภายนอกแบบถาวร จอแสดงผลภาพระดับอาชีพจาก Philips มาพร้อมหน่วยความจำภายในซึ่งสามารถอัปโหลดสื่อต่างๆ ไปยังหน้าจอเพื่อเล่นได้ทันที หน่วยความจำภายในดังกล่าวยังมีฟังก์ชันที่เป็นพิเศษสำหรับการสตรีมออนไลน์อีกด้วย

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผลภาพ

ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 108 ซม.
ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 42.5 นิ้ว
อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
ความละเอียดจอ: 1920x1080p
ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.49 x 0.49 มม.
ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด: 1920 x 1080 @ 60 Hz
ความสว่าง: 350 cd/m²
สีในการแสดงผล: 16.7 ล้านสี
อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 3000:1
อัตราความเปรียบต่างเชิงนามิต: 500,000:1
เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 6.5 ms
มุมมองภาพ (แนวนอน): 178 องศา
มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 178 องศา
DICOM: Clinical D-image

การเชื่อมต่อ

เอาต์พุตระบบเสียง: เสียงซ้าย/ขวา (RCA), แจ็ค 3.5 มม.
อินพุตวิดีโอ: DVI-D, HDMI, Component (RCA), Composite (RCA), VGA (Analog D-Sub)
อินพุตเสียง: แจ็ค 3.5 มม., เสียงซ้าย/ขวา (RCA)
การเชื่อมต่ออื่นๆ: USB
การควบคุมภายนอก: RJ45, แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก), แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก)

สะดวกสบาย

ตารางเมตร: สูงสุดถึง 15 x 15
ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ: Pixel Shift
การควบคุมแบบสัมผัส: ลือการทำงานได้, ซ่อนไว้
Signal Loop Through: RS232, IR Loopthrough
ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน: Smart Power
สามารถควบคุมเครือข่ายได้: RS232, RJ45, หนึ่งสาย (HDMI-CEC)
หน่วยความจำ: การเข้าถึงหน่วยความจำภายใน, 8GB eMMC
การเริ่มใช้งาน: เปิดได้เลย, เปิดสถานะ, เรียกใช้งานจาก LAN
หน้าตาเริ่มต้น: เปิดใช้งาน / ปิดใช้งานโลโก้ Philips

เสียง

ลำโพงภายในตัว: 2 x 10W (RMS)

กำลังไฟ

แหล่งจ่ายไฟหลัก: 100 ~ 240 VAC
การใช้พลังงาน (เมื่อเปิดเครื่อง): 87 วัตต์ (วิธีทดสอบ EnergyStar 6.0)
ใช้พลังงานสแตนด์บาย: <0.5 วัตต์

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

รูปแบบคอมพิวเตอร์: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz
รูปแบบวิดีโอ: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

ขนาด

ความกว้างของเครื่อง: 968.2 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 8.70 กก.
ความสูงของเครื่อง: 559.4 มม.
ความหนาของเครื่อง: 59.9 มม.
ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว): 38.12 นิ้ว
ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว): 22.02 นิ้ว
ตัวยึดติดผนัง: 400 x 400 มม., 200x200 มม., M6
ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว): 2.36 นิ้ว
ความกว้างของขอบจอ: 11.9 (TLR) / 14.9 (B) มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์): 19.18 lb

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 5 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์: 20 ~ 80 %
ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ~ 60 °C

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

เล่นวิดีโอผ่าน USB: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, Xvid
แสดงรูปภาพผ่าน USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
เล่นเสียงผ่าน USB: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, สายเคเบิล RS232, สายเคเบิล VGA, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, คู่มือผู้ใช้แบบแผ่น CD-ROM, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, โปแลนด์, รัสเซีย, สเปน, ตุรกี, จีน (แผ่นดินใหญ่), จีน (ไต้หวัน)
รับประกัน: รับประกัน 3 ปี
การอนุมัติตามกฎหมายบังคับ: CE, CCC, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST, CECP, EPA

