PHILIPS

Uovertruffen LED-ytelse

Ultinon Pro9200 HL

LED-HL [≈HIR2]

Opptil 400 % sterkere lys

Bred vognparkkompatibilitet

Elegant stil og sikkerhet

11012U92X2

Mestre lyset, tross mørket

Uovertruffen LED-ytelse

Tross mørket med Philips Ultinon Pro9200, høydepunktet av LED-ettermonteringslys. Gled deg over kraften i banebrytende LED-teknologi med opptil 400 %* økt lysstyrke fra en av de mest kompakte lyspærene på markedet.

Bred vognparkkompatibilitet

- Ultrakompakt utforming for bred vognparkkompatibilitet

Revolusjonerende lysstyrke og elegant stil

- Konsentrert strøm – opptil 400 % sterkere lys
- Fargetemperatur på opptil 5800 kelvin for kjølig hvitt lys

Førsteklasses avskjæringslinje

- Lys, akkurat der du trenger det

Ytelse som er laget for å vare

- 12 V kompatibel for flere bruksområder
- Forbedret levetid på opptil 5000 timer

Kvalitet tilpasset for kjøretøy

- Holdbarheten som dagens sjåfører krever

Ultinon Pro9200 HL

Uovertruffen LED-ytelse

LUM11012U92X2/10

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

Produkthøydepunkt: Opptil +400 % lysstyrke, AirBoost-varmestyring, SafeBeam-teknologi, blendefri lysstråle
Forventede fordeler: Lysere lys, bedre sikt, lett å tilpasse

Produktbeskrivelse

Bruk: Fjernlys, lavstråle, kjørelys
Base: PX22d
Betegnelse: LED HIR2 11012 U92 12 V 21 W X2
Betegnelse LED-type: LED HL [≈HIR2]
Kapslingsgrad (IP): IP55
Levetid: 5000 timer
Driftstemperatur: -40 til +105 °C.
Serie: Ultinon Pro9200 HL
Teknologi: LED
Type: HIR2
Spenning: 12 V
Wattstyrke: 21 W
Typegodkjenning ECE R37: nei
Typegodkjenning ECE R10
Polaritetsfri
Diameter: 14 mm
Lengde – mm: 73 mm

Lysegenskaper

Fargetemperatur: 5800 K
Lumen [lm]: 1800 lm

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 11012U92X2
Bestillingskode: 2771994

Logistiske data

Antall i esken: 2 deler

Emballasjeopplysninger

Innpakket: Dekoderboks
EAN1: 8719018027719
EAN3: 8719018027726
Emballasjetype: Kartong

Pakket produktinformasjon

Nettovekt per del: 48.35 g
Nettovekt per pakning: 96,7 g
Bruttovekt: 188,9 g
Høyde [mm]: 130 mm
Lengde [mm]: 111 mm
Bredde [mm]: 60 mm

Emballasjeinformasjon

Lengde: 230 cm
Bredde: 128 cm
Høyde: 140 cm
Antall: 8 stk (4 sett)
Bruttovekt per pakning: 0,8606 kg

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Utgivelsesdato 2026-11-06
Versjon: 1.1.1

EAN: 87 19018 02771 9

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
* * Ikke-ECE-kompatibel, ikke for bruk på offentlige veier. Du er ansvarlig for å overholde juridiske krav som gjelder i ditt land.
* ** Philips Ultinon Pro9200 LED-serien dekkes av en to års garanti ved kjøp i tillegg til tre års gratis utvidet garanti ved registrering. Besøk philips.com/auto-warranty for å få vite mer om garantien vår. Philips-garantien dekker produksjonsfeil og ikke-kommersiell bruk.