



Philips Ultinon Pro9200 HL
Uovertruffen LED-ytelse

LED-HL [≈HB3/HB4]

Opptil 400 % sterkere lys
Bred vognparkkompatibilitet
Elegant stil og sikkerhet

11005U92X2

Mestre lyset, tross mørket

Uovertruffen LED-ytelse

Tross mørket med Philips Ultinon Pro9200, høydepunktet av LED-ettermonteringslys. Gled deg over kraften i banebrytende LED-teknologi med opptil 400 %* økt lysstyrke fra en av de mest kompakte lypærene på markedet.

Bred vognparkkompatibilitet

- Ultrakompakt utforming for bred vognparkkompatibilitet

Revolusjonerende lysstyrke og elegant stil

- Konsentrert strøm – opptil 400 % sterkere lys
- Fargetemperatur på opptil 5800 kelvin for kjølig hvitt lys

Førsteklasses avskjæringslinje

- Lys, akkurat der du trenger det

Ytelse som er laget for å vare

- 12 V kompatibel for flere bruksområder
- Forbedret levetid på opptil 5000 timer


Kvalitet tilpasset for kjøretøy

- Holdbarheten som dagens sjåfører krever

PHILIPS


Høydepunkter

Ultrakompakt utforming



Philips Ultinon Pro9200 LED-serien kombinerer kraften fra LED-teknologi med et ultrakompakt hus som passer til alle typer belysning. Gled deg over 30 % mindre fotavtrykk enn forgjengeren, designet for enkel montering selv i de smaleste frontlyktene. Ettermontering er enkelt og tilbyr lidenskapelige drivere og tilpassere problemfri funksjonalitet.


Overlegen sikt og stil



Mestre lyset på veien. Philips Ultinon Pro9200-frontlyspærer er omhyggelig utviklet for å tenne lidenskapen for kjøring, og gir uovertruffen ytelse og den eksepsjonelle sikten du ønsker mens du kjører. Takket være vårt unike LED-utvalg og nøye produktraffinement, kan du nyte uovertruffen lysstyrke på opptil 400 % mer enn det lovlige minimumet for halogenpærer. Se veiskilt bedre med det unike

optimale spekteret, og forbedre sikten over veien fremover. Våre lyspærer gjør at du kan navigere trygt.

Førsteklasses avskjæringslinje



Kjør trygt og presist med Philips Ultinon Pro9200. Takket være den nøyaktige plasseringen av LED-brikkene på Philips Ultinon Pro9200-lyspærene har du lys akkurat der du trenger det på veien uten å blende møtende biler. Lyspærene våre har også vår innovativ Philips SafeBeam-teknologi, som produserer de beste brukbare strålene og blendefrie mønstrene. Dette betyr optimal sikt under kjøring.


Elegant stil



Ta vare på lidenskapen din for kjøring med Philips Ultinon Pro9200, den perfekte kombinasjonen av praktiske funksjoner og ytelse. Med en fargetemperatur på opptil

5800 K, godkjent av produsenter av originalutstyret for sin evne til å forbedre øyekomfort under nattkjøring, lar vår nye lyspære deg navigere på mørke veier med letthet og komfort. Stol på Philips Ultinon Pro9200 når du kjører om natten!

12 V gir større bruksområder



Philips Ultinon Pro9200 er kompatibel med elektriske systemer på 12 V og 24 V, noe som gjør den egnet for de fleste biltyper.

Opptil 5000 timers levetid



Kjør lenger og lysere med Philips Ultinon Pro9200-frontlyspærer. Våre lyspærer tilbyr lyst, elegant lys som er konstruert for å vare. Med teknologi som forbedrer levetiden, som det doble AirBoost-varmestyringssystemet, varer de i opptil 5000 timer og gir konstant lys gjennom hele levetiden. Philips Ultinon Pro9200-serien dekkes av en fem års garanti, inkludert en 2 års standardgaranti og ytterligere 3 år med utvidet beskyttelse***.

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Produkthøydepunkt: Opptil +400 % lysstyrke, AirBoost-varmestyring, SafeBeam-teknologi, blendefri lysstråle
- Forventede fordeler: Lysere lys, bedre sikt, lett å tilpasse

Produktbeskrivelse

- Bruk: Fjernlys, lavstråle, kjørellys, tåkelys
- Base: P20d/P22d
- Betegnelse: LED HB3/4 11005 U92 12 V 21 W X2
- Betegnelse LED-type: LED HL [≈HB3/HB4]
- Kapslingsgrad (IP): IP55
- Levetid: 5000 timer
- Driftstemperatur: -40 til +105 °C.
- Serie: Ultinon Pro9200 HL
- Teknologi: LED
- Type: HB3/HB4
- Typegodkjenning ECE R37: nei
- Typegodkjenning ECE R10
- Polaritetsfri
- Diameter: 14 mm
- Lengde – mm: 73 mm

Lysegenskaper

- Lumen: 1800 lm
- Fargetemperatur: 5800 K

Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 21 W
- Spenning: 12 V

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 11005U92X2
- Bestillingskode: 2769694

Logistiske data

- Antall i esken: 2 deler

Emballasjeopplysninger

- Innpakket: Dekoderboks
- EAN1: 8719018027696
- EAN3: 8719018027702
- Emballasjetype: Kartong

Pakket produktinformasjon

- Nettovekt per del: 48.6 g
- Nettovekt per pakning: 97,2 g
- Bruttovekt: 200 g
- Høyde [mm]: 130 mm
- Lengde [mm]: 111 mm
- Bredde [mm]: 60 mm

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 230 cm cm
- Bredde: 128 cm cm
- Høyde: 140 cm cm
- Antall: 8 stk (4 sett)
- Bruttovekt per pakning: 0,905 kg



Utgivelsesdato
2024-07-05

Versjon: 1.1.1

EAN: 87 19018 02769 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
* * Ikke-ECE-kompatibel, ikke for bruk på offentlige veier. Du er ansvarlig for å overholde juridiske krav som gjelder i ditt land.
* ** Philips Ultinon Pro9200 LED-serien dekkes av en to års garanti ved kjøp i tillegg til tre års gratis utvidet garanti ved registrering. Besøk philips.com/auto-warranty for å få vite mer om garantien vår. Philips-garantien dekker produksjonsfeil og ikke-kommersiell bruk.