



Philips 7000 series
人脸识别智能门锁

3D 人脸识别
App 远程智联
隐藏式指纹头设计
室内快开把手



DDL702OABBW

3D 人脸识别，零操作解锁

智享无接触式开门体验

飞利浦 DDL702-F-7HW 通过精准高效的 3D 人脸识别技术带给您全新便捷的开门体验，误识率低于 0.0001%*，让您无需任何多余操作，刷脸即开，轻推进门。

安全守护，智在随芯

- 手握即开
- 告别安全焦虑
- 关门自动上锁

智能生活，“锁”以出色

- 零操作刷脸开门
- 随时掌握家门情况
- 访客进门畅快自如

便捷生活，不止于此

- 一家老小都适用
- 一旋即开

PHILIPS

规格

设计和外观

- 颜色：曜石黑
- 把手：推拉式把手
- 主要材质：铝合金
- 指纹识别器：半导体指纹传感器

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 临时密码
- 卡片
- 机械钥匙
- 人脸解锁

电源规格

- 电池类型：锂聚合物电池
- 应急电源：5 V 充电宝

操作简易

- 语音导航：真人语音导航

功能

- 锁体：C 级锁芯

安装要求

- 门厚：38-120 毫米，其它范围 *
- 开门方向：右内开门，左外开门，右外开门，左内开门
- 门的类型：木门，防盗门，铜门



发行日期 2024-10-17

版本：2.2.1

EAN: 69 71318 50471 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* App: DDL702-F-7HW 绑定的是手机 App “Philips EasyKey Plus”。

* 误识率 ≤ 0.0001%：数据来源于阜时人脸活体识别实验室。

* 1 米：雷达传感器侦测的最远距离为 1 米。高灵敏度感应距离为 1 米，低灵敏度感应距离为 0.5 米，可在锁端设置灵敏度。

* 布防模式：标配 6068 带检测开关锁体 311/311D 有此功能，若使用其它不带检测开关锁体或 301（301D）则没有布防告警功能。

* 机械电子锁体：指的是自带外置电机及电子检测功能的锁体，它通过触发感应锁舌，在检测到门锁处于关门状态时，外置电机将带动主锁舌完成上锁动作。

* 其他范围：如门厚不在上述范围内，具体请咨询官方门店经销商或售后服务中心。