

PHILIPS



LED displejs

Signage Solutions

28"

Direct View LED



28HDL5000PP

Philips Public LED 5000

Izbaudiet vizuālo ceļojumu

Izmantojiet unikāli izstrādātus Public LED displejus, kas no jauna definē auditorijas iesaisti. Nodrošiniet plašu vizuālo pieredzi ar nevainojamu savienojamību, dažādiem izmēriem un pielāgojamu izliekumu, ļaujot izveidot elpu aizraujošu displeju.

Nodrošina kristāldzidru

- Nodrošina kristāldzidru saturu un lielisku krāsu precizitāti.
- Spilgtuma viendabīgums pārsniedz 97%.

Bagātīga attēla uzlabošana

- Paplašiniet savu vizuālo pieredzi.
- Izcils kontrasts
- Zemāks enerģijas patēriņš

Precīza salāgošana, vienmērība un bez apmales

- Piekļuve apkopes veikšanai no priekšpusēs
- Izveidojiet video sienas bez apmalēm
- Iebūvēta kabeļu pārvaldība
- Viegla uzstādīšana pie sienas vai iekarot

Specifikācijas

Attēls/displejs

Malu attiecība: 1:1

Spilgtuma viendabīgums: $\geq 97\%$

Kalibrēšana (spilgtums/krāsa): Atbalstīta

Krāsas temperatūras pielāgošanas diapazons:

4000–9500 K (ar programmatūru)

Krāsas temperatūras noklusējums: 6500 ± 500 K

Kontrasta attiecība (tipiskā): $\geq 3000:1$

Skatīšanās leņķis (horizontāli): 150 grādi

Skatīšanās leņķis (vertikāli): 150 grādi

Attēla uzlabošana: Plašas krāsu gammas displejs

Novietošana: Aina

Rāmja frekvence (Hz): 50 un 60

Atsvaidzināšanas frekvence (Hz): Līdz 3840 Hz

Trīs specifisko moduļu pikseļu frekvence:

1,9 mm, 2,5 mm un 3,9 mm

Lietošanas komforts

Ērta uzstādīšana: Vadtapas, Viegls, Bloķēšanas mehānisms skapim

Jaudas kanāls: — 230 V videi: 8 skapji vai

mazāk — 110 V videi: 4 skapji vai mazāk

Viena signāla vadības cilpa: RJ45

Strāvas padeve

Ieejas spriegums: Maiņstrāva 100–240 V (50 un 60 Hz)

Darbības nosacījumi

Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): –20–45 °C

Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –20–50 °C

LED kalpošanas laiks: tbd

Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]:

10–80%

Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]:

10–85%

Korpuss

Skapja platība (m²): 0,25

Skapja izmērs (mm): 500x500x40

Datu savienotājs: RJ45

Strāvas savienotājs: Ieeja/izeja (C14/C13)

Saņemšanas kartes zīmols: Novastar

Svars (kg): 6,3

Skapja izmērs pa diagonāli (collas): 27,84

Skapja konstrukcija: Zem spiediena liets alumīnijs

Piederumi

LAN vads (RJ45, CAT-5): 1 gab.

QSG: 1 gab.

Dažādi

Garantija: 2 gadi

Likumdošanas apstiprinājumi: RoHS, EAC,

EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL60950,

IEC/UL62368, IEC62471, EN55032, EN55035, FCC

SDOC, 15. daļa, A klase

Specifisks modulis 14HDL5019PM/00

Pikseļu frekvence: 1,9 mm

Spilgtums pēc kalibrēšanas: ≤ 500 niti

Spilgtums pirms kalibrēšanas: 550 niti

Maks. strāvas patēriņš AC (W/m²): 340 W

Maks. strāvas patēriņš BC (W/m²): 388 W

Patēriņš (tipiski W/m²): 120 W

Skapja pikseli (punkti): 65 536

Moduļa izšķirtspēja (PxA): 128 x 128

Skapja izmēri (platums x augstums): 256 x 256

Specifisks modulis 14HDL5025PM/00

Pikseļu frekvence: 2,5 mm

Spilgtums pēc kalibrēšanas: ≤ 500 niti

Spilgtums pirms kalibrēšanas: 550 niti

Maks. strāvas patēriņš AC (W/m²): 300 W

Maks. strāvas patēriņš BC (W/m²): 340 W

Patēriņš (tipiski W/m²): 100 W

Skapja pikseli (punkti): 10,000

Moduļa izšķirtspēja (PxA): 100 x 100

Skapja izmēri (platums x augstums): 200 x 200

Specifisks modulis 14HDL5039PM/00

Pikseļu frekvence: 3,9 mm

Spilgtums pēc kalibrēšanas: ≤ 500 niti

Spilgtums pirms kalibrēšanas: 550 niti

Maks. strāvas patēriņš AC (W/m²): 300 W

Maks. strāvas patēriņš BC (W/m²): 340 W

Patēriņš (tipiski W/m²): 100 W

Skapja pikseli (punkti): 16 384

Moduļa izšķirtspēja (PxA): 64 x 64

Skapja izmēri (platums x augstums): 128 x 128

28HDL5000PP/00

Izceltie produkti

Nodrošina kristāldzidru saturu

Nodrošina kristāldzidru saturu un lielisku krāsu precizitāti. Sniedz plūdenus un nesaraustītus attēlus ar augstu atsvaidzes intensitāti.

Spilgtuma viendabīgums pārsniedz 97%.

Izbaudiet pastāvīgu krāšņumu ar spilgtuma viendabīgumu, kas pārsniedz 97%.

Paplašiniet savu vizuālo pieredzi.

Paplašiniet savu vizuālo pieredzi ar plašu krāsu gammu un reālistiskiem attēliem.

Izcils kontrasts

Izbaudiet nepārspējamu skaidrību ar kontrasta attiecību $\geq 3000:1$.

Zemāks enerģijas patēriņš

Tehnoloģiju izstrāde jūsu ilgtspējīgās uzņēmējdarbības nākotnei, izmantojot iebūvētas enerģijas taupīšanas funkcijas.

Viegla uzstādīšana pie sienas vai iekarot

Nodrošinot papildu savienojumu klāstu un kronšteinus uzstādīšanai pie sienas, Philips Public LED 5000 sērija atbalsta arī fiksētas iekāšanas uzstādīšanu.

Piekluve apkopes veikšanai no priekšpuses

Iekšējām elektroniskajām daļām var viegli piekļūt un tās var viegli nomainīt, veicot remontu vai apkopi. Moduļus var viegli un droši izņemt ar īpašu izņemšanas rīku.

Bez apmales

Vienkārši savienojiet vairākus LED displeju skapjus, lai izveidotu vēlamu izšķirtspēju – 4K, 8K vai pat lielāku. Salīdzinot ar LCD ekrāniem, LED displejiem ir augstākas atsvaidzes intensitātes, kas nodrošina vienmērīgāku attēlu. Lai arī kā to lietotu, iegūsit aizraujošu pieredzi ar kristāldzidru attēlu.

Iebūvēta kabeļu pārvaldība

Philips Public LED 5000 sērijas displejiem ar iebūvēta kabeļu pārvaldība, gādājot, lai barošanas un datu kabeli būtu sakārtoti. Vienlaikus skapji ir saslēgti gan barošanai, gan datiem, izmantojot PPDS unikālo plašu savstarpējo moduli un skapju savienojuma dizainu, mazinot jucekli un paātrinot uzstādīšanu.

