PHILIPS




Montagem fácil da Philips Unite LED série 7000

Signage Solutions

110"

Philips Unite LED 7000

Direct View LED




110HDL7012IA

# Monitor de montagem fácil Philips Unite LED série 7000

## Instalação de videowall de 110" – instale em menos de uma hora

Conecte facilmente quatro painéis LED de 55" para criar uma instalação de videowall LCD FHD 2x2, sem precisar configurá-los. Cada painel é enviado em uma única caixa e pode ser montado com suportes de parede ADA ou com suportes VESA existentes. Instale em menos de uma hora.

### Melhor experiência de exibição

- Maior experiência de visualização em resolução full HD.
- Tecnologia QCOB.

### Monitor pré-configurado de fácil montagem

- Plug and Play instantâneo, todos os componentes em uma única caixa.
- Controlador integrado, encadeamento em série por meio de HDMI.

### Suporte de parede compatível com ADA, incluído de série

- Os suportes de parede VESA incluídos também podem ser mantidos e usados

### Cátodos comuns, menor custo de propriedade

- Tecnologia fria para economia de energia e emissões de calor mais baixas

### Plug and Play instantâneo

- Com interface modular HDMI para transmissão instantânea de entrada

# Especificações

### Imagem/tela
Brilho uniforme: ≥ 97%
Proporção de contraste (típica): 7000:1
Profundidade de bits (bit): 16
Frequência de quadros (Hz): 50 - 60 Hz
Taxa de atualização (Hz): 3840Hz
Ângulo de visão (graus) H/V: 160 graus
Brilho: 600
Temperatura das cores: 6.500K ±500

### Lig/Desl
Tensão de entrada: AC100 a 240V (50 e 60 Hz)
Consumo de energia com tela preta (L): <45 W
BTU/M2: 625
Consumo de energia máximo do gabinete (W): <310
Consumo de energia normal do gabinete (W): <154,7
Consumo máximo de energia do monitor (W): < 1,240 W
Consumo médio de energia do monitor (W): < 614,8 W

### Condições de operação
Faixa de temperatura (operação): -10-45 °C
Faixa de temperatura (armazenamento): -20-60 °C
Faixa de umidade (operação) [RH]: 10%-90%
Faixa de umidade (armazenamento) [RH]: 10%-90%
Ambiente de trabalho (interno/externo): Interna

### Gabinete
Área do gabinete (m2): 0,8226
Pixels do gabinete (pontos): 518.400
Resolução de gabinete (L x A): 960 x 540 pixels
Tamanho do gabinete (mm): 1209.6x680.4x28
Conector de dados: HDMI
Conector de energia: Conector C14
Peso (kg): <=18,5 kg
Diagonal do gabinete (polegadas): 110"
Estrutura de gabinete: alumínio fundido

### Módulo
Tipo de LED: Cátodo comum SMD1010
Constituição de pixels: 1R1G1B (3 em 1)
Duração do LED (horas): 100,000
Resolução do módulo (LxA pixels): 240x135
Espaçamento dos pixels (mm): 1,26
Tamanho do módulo (L x A em mm): 302.4x170.1
Peso (kg): 0,35
Economia de energia na tela preta

### Acessórios
Acessórios inclusos: 2x módulos de monitor LED sobressalentes, 2x pilhas AAA, Guia de início rápido
Cabo de alimentação: comprimento 300 cm, 4 peças
Cabo de dados: 3x HDMI 200 cm/1 x 300 cm/1x USB 300 cm
Instalação na parede: Suporte de montagem VESA 400 x 400 (conecta 2 gabinetes na vertical)
Peças: 2x luvas antiestáticas, 1x ferramenta de sucção manual
Controle remoto: 1x Receptor de infravermelho, controle remoto infravermelho (distância máxima 10 m)

### Tela de 110”
Medida diagonal da tela: 110"
Dimensões (L x A mm): 2.433,2 x 1.374,8
Peso (kg): 74
Pixel Pitch: 1,26 mm
Resolução: 1920 x 1080
Matriz de gabinete: 2x2
Profundidade (com suporte fornecido em mm): 71 mm
Dimensões (L x A): 95,8 x 54,1
Profundidade (com suporte fornecido em polegadas): 2,8 polegadas

# Destaques

### Monitor pré-configurado de fácil montagem
Instalação fora da caixa com interface modular HDMI para transmissão instantânea de entrada.

### Plug and Play instantâneo
Instalação fora da caixa com interface modular HDMI para transmissão instantânea de entrada.

### Cátodos comuns, menor custo de propriedade
A tecnologia de cátodo comum frio de nova geração proporciona eficiência energética mais alta e com emissões de calor reduzidas. O brilho da tela pode ser ajustado automaticamente.

### Melhor experiência de exibição
Brilho e uniformidade de cor melhoradas. A tecnologia também aumenta a durabilidade e a dissipação de calor, tornando as telas de LED mais confiáveis e duradouras.

### Superfície incrivelmente suave
Os conectores ajustáveis proporcionam condutividade e eficiência de transmissão, superfície lisa mais fácil de limpar e protegido contra poeira e umidade.

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

Data de emissão
2026-01-26
Versão: 17.17.1

EAN: 87 21038 10012 9

www.philips.com