PHILIPS

Unite LED 5000 tudo-em-um

Ecrã LED



135HDL5015IA

Philips Unite LED 5000 tudo-em-um

Experiência de visualização perfeita

Concebido para envolver o público com cores vivas e um contraste de pretos profundo. Solução fiável para salas de reuniões ou auditórios. Entregue numa só caixa com módulos pré-instalados e pré-configurados. Conveniência, eficiência energética, excelente qualidade de imagem.

Ecrã extremamente nítido e conectado

- Ecrã extremamente nítido e conectado
- SMD-LED com revestimento nano
- Densidade de píxeis P1,5 mm para uma visualização precisa
- Luminosidade: 700 nits após calibração
- Dongle Wi-Fi e Bluetooth para uma conectividade mais simples

Ecrã tudo-em-um de eficiência energética

- Instalação simplificada
- Tudo num só local
- Com Android
- PPDS compatível com Wave para gestão remota.

Especificações

Imagem/Visualização
Rácio de visualização: 16:9
Uniformidade de brilho: ≥ 95%
Luminosidade após a calibração: 700 cd/m²
Luminosidade antes da calibração: 900 cd/m²
Intervalo de ajuste da temperatura da cor: 2000~10000
Predefinição da temperatura da cor: 6500 ajustável
Rácio de contraste (típico): 8000:1
Ângulo de visão (horizontal): 160° graus
Ângulo de visão (vertical): 160° graus
Frequência de fotogramas (Hz): 50/60
Taxa de varrimento (linhas): 1/48
Frequência de atualização (Hz): 3840

Conectividade
Entrada de vídeo: DVI-I (x 1), DisplayPort 1.4 (1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C (até 65 W)
Entrada de áudio: Minificha de 3,5 mm (x 1)
Saída de áudio: Ficha de saída de linha/auscultadores de 3,5 mm
Saída vídeo (saída Scart): DisplayPort 1.4 (1)
Controlo externo: Tomada de 2,5 mm (entrada/saída) RS232C, RJ45, RJ45 para ecrã LED (8x), Tomada de 3,5 mm (entrada/saída) IV

Alimentação elétrica
Alimentação elétrica: AC 100~240
Consumo máximo de energia (W): 2,260 W W
Consumo de energia típico (W): 816

Condições de funcionamento
Limite de temperaturas (funcionamento): 0~40 °C
Limite de temperaturas (armazenamento): -40~60 °C
Intervalos de humidade (em funcionamento) [HR]: ≤ 90%
Intervalos de humidade (em armazenamento) [HR]: ≤ 93%

Caixa
Área da caixa (m2): 1,0125
Píxeis da caixa (pontos): 414720
Resolução da caixa (L x A): 384x1080
Tamanho da caixa (mm): 70,5
Conector de dados: RJ45
Conector de alimentação: C40
Especificações da placa recetora: A5s plus
Marca da placa recetora: Novastar
Peso (kg): 29
Construção da caixa: Alumínio extrudido

Módulo
Tipo de LED: SMD 1212
Constituição de pixéis: 1R1G1B
Vida útil do LED (horas): 100,000
Resolução do módulo (LxA em píxeis): 192x108
Densidade de píxeis (mm): 1,5625
Tamanho do módulo (LxA em mm): 300x168.75

Leitor interno
UCP: 2 A72 + 4 A53
GPU: ARM Mali-T860 MP4
Memória: 4 GB de RAM
Armazenamento: 32 GB eMMc

Acessórios
Acessórios incluídos: Telecomando e pilhas AAA, Cabo RS232, Cabo de alimentação, Guia de início rápido, Cabo para ligar em cadeia RS232, Cabo de sensor IV (1,8 m), Parafusos e tampa para USB, Clipes para cabo, Teclado e placa do recetor de infravermelhos, Cabo para teclado e placa do recetor de infravermelhos, Conjunto de colunas
Módulo Wi-Fi: Módulo USB de Wi-Fi e Bluetooth CRD22, incluindo 2 antenas

Diversos
Garantia: 2 anos
Aprovações regulamentares: CE, FCC SDOC, Parte 15, Classe A, EMC, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL62368, ETL

Dados da embalagem
Dimensões da embalagem (mm): 1830x1050x780
Peso bruto (Kg): 277

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação
2024-12-13
Versão: 17.17.1

EAN: 87 21038 10016 7

www.philips.com