Philips Signage Solutions
LED Display
Pannelli Philips Unite LED serie 5000

Direct View LED

27HDL5115IP

Pannelli Philips Unite LED serie 5000

Qualità. Stile. Accessibilità. Senza compromessi.

La gamma essenziale e conveniente di pannelli Flip Chip COB in grado di offrire qualità, risoluzione, affidabilità ed efficienza. Dotati di una superficie piatta e opaca facile da mantenere e di un consumo energetico ridotto per contenere i costi di proprietà complessivi.

Pannelli Flip Chip COB dvLED
- Maggiore stabilità e affidabilità, oltre a una definizione più elevata.

Cabinet precablati per un'installazione più rapida
- Precablati per l'alimentazione, con loop-through per i dati incluso.

Consumo energetico ridotto
- Sostenibilità e risparmio energetico.

Tre anni di garanzia standard
- Attivazione immediata per la massima tranquillità.

Supporta la risoluzione HDR10+
- Contenuti nitidi e luminosi con colori vivaci

PHILIPS

Specifiche

Immagine/Display
- Luminosità (nit): 600 nit
- Uniformità della luminosità: >=97%
- Calibrazione (luminosità/colore): Colore e luminosità
- Temperatura colore di default: 6500 K±500
- Fattore di contrasto (tipico): 5000:1
- Profondità bit (bit): 13
- Frequenza fotogrammi (Hz): 50-60
- Velocità di aggiornamento (Hz): 1920-3840 Hz
- Gamma di regolazione della temperatura del colore (K) (tramite software): 3000-10000
- Angolo di visione (°) O/V: 160°

Assorbimento
- Tensione in ingresso: AC100 ~ 240V (50 e 60 Hz)
- Consumo energetico con schermo nero (W): < 15,6
- Consumo energetico massimo CA (W): 346
- Consumo energetico massimo BC (W): 290
- Collegamento massimo dei cabinet a margherita: 16
- BTU/M2 (BC): 1182
- BTU/M2 (CA): 989
- Consumo energetico massimo dei cabinet (W) (BC):: < 70
- Consumo energetico massimo dei cabinet (W) (CA):: < 52
- Consumo energetico tipico dei cabinet (W) (CA): < 19

Condizioni atmosferiche
- Intervallo di temp. (funzionamento): -10 - 45 °C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): -40 - 60 °C
- Intervallo di umidità (funzionamento) [RH]: 10% - 90% RH
- Intervallo di umidità (conservazione) [RH]: 10% - 70% RH
- Ambiente di lavoro (interno/esterno): Interni

Cabinet
- Area cabinet (m2): 0,2052
- Pixel cabinet (punti): 82.944
- Risoluzione cabinet (L x A): 384x216
- Cavo dati: RJ45
- Connettore di alimentazione: Connettore a 3 pin
- Marca scheda di ricezione: Novastar A8S-N
- Peso (kg): 4,7 ± 0,2
- Composizione cabinet: Pressofuso
- Dimensioni cabinet (L x A x P in mm): 600x337.5x33.6
- Formato cabinet (pollici): 27,1"

Modulo
- Tipo LED: COB
- Costituzione pixel: Flip Chip 1R1G1B
- Durata LED (ore): 100.000
- Modulo risoluzione (L x A in pixel): 96 x 108
- Pixel pitch (mm): 1,5625
- Dimensioni modulo (L x A in mm): 150x168,75
- Tipo di asta LED: Anodo comune
- Peso (kg): 0,137
- Risparmio energetico a schermo nero

Accessori
- Cavo LAN (tipo/lunghezza): RJ45 75 cm/RJ45 15 cm
- Viti (tipo/lunghezza mm): Hex M6, 22 mm
- Guida rapida: Stampato su cartone

Varie
- Garanzia: 36 mesi
- Omologazioni: CE, UKCA, FCC, ETL, RoHS, CCC, SASO

Dati della confezione
- Peso netto (prodotto senza accessori e confezione, in kg): < 4,8 kg
- Confezione: peso totale cartone/carta (in grammi): 1100 ± 100
- Confezione: peso totale plastica (LDPE/EPE/HDPE/PVC/ in grammi): 400 ± 100
- Dimensioni confezione (L x A x P mm): 822x461x99
- Peso lordo (prodotto completo di accessori e confezione, in kg): 6,3 ± 0,2

In evidenza

Pannelli Flip Chip COB dvLED
Offrono maggiore stabilità, affidabilità e prestazioni visive, oltre a consentire pixel di dimensioni ridotte per ottenere neri più profondi, luminosità, contrasto e definizione.

Esterni e finiture eleganti
Philips Unite LED serie 5000 è dotato di un cabinet esterno con design a ondulazione e precablato per l'alimentazione, per una gestione dei cavi più ordinata. La finitura opzionale dei bordi è disponibile in alluminio anodizzato spazzolato, con funzionalità easy click per una rapida installazione.

Colori a 12 bit e HDR10+
Grazie al supporto dei colori a 12 bit e alla risoluzione HDR10+, i pannelli Philips Unite LED serie 5000 riproducono contenuti nitidi con un'accuratezza dei colori e della luminosità quasi perfetta, garantendo esperienze visive di altissimo livello.

Data di rilascio
2024-10-28

Versione: 8.8.1

EAN: 87 21038 10040 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.