

PHILIPS




Philips Unite LED 5000 Series

All in One 135"

Solution tout-en-un
Unite LED 5000

Affichage LED



135HDL5015IA

Solution tout-en-un Philips Unite LED 5000

Expérience visuelle exceptionnelle

Conçue pour captiver le public, avec des couleurs vives et des noirs profonds. Une solution fiable pour les salles de réunion ou les auditoriums. Le tout est emballé dans une seule boîte, avec des modules préinstallés et préconfigurés. Commodité, efficacité énergétique et qualité d'image exceptionnelle sont au rendez-vous.

Affichage clair et connecté

- Affichage clair et connecté
- LED SMD avec revêtement nano
- Taille de pixel de P1,5 mm pour un visionnage précis
- Luminosité : 700 nits après le calibrage
- Clé Wi-Fi et Bluetooth pour une connectivité facile

Affichage tout-en-un économe en énergie

- Installation simplifiée
- Tout en un
- Avec Android
- Compatible PPDS Wave pour la gestion à distance.

Caractéristiques

Image/affichage

Format d'image: 16/9

Uniformité de la luminosité: $\geq 95\%$

Luminosité après étalonnage: 700 cd/m²

Luminosité avant étalonnage: 900 cd/m²

Plage de réglage de la température de couleur:
2000 ~ 10000

Température de couleur par défaut:
6500 réglable

Niveau de contraste (standard): 8 000:1

Angle de visualisation (horizontal): 160° degrés

Angle de visualisation (vertical): 160° degrés

Fréquence d'image (Hz): 50/60

Fréquence de balayage (horizontal): 1/48

Fréquence de rafraîchissement (Hz): 3 840

Connectivité

Entrée vidéo: DVI-I (x 1), 1 DisplayPort 1.4,
HDMI 2.0 (x 2), USB 3.0 (x 2), USB-C (jusqu'à
65 W)

Entrée audio: Prise mini-jack 3,5 mm (x 1)

Sortie audio: Prise casque/de sortie de ligne de
3,5 mm

Sortie vidéo: 1 DisplayPort 1.4

Commande externe: RS232C (entrée/sortie) jack
2,5 mm, RJ45, RJ45 vers écran LED (x 8),
Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm

Alimentation

Puissance électrique: AC 100 ~ 240

Consommation maximale (W): 2,260 W W

Consommation typique (W): 816

Conditions de fonctionnement

Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C

Température de stockage: -40 ~ 60 °C

Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]: $\leq 90\%$

Plage d'humidité (stockage) [HR]: $\leq 93\%$

Boîtier

Superficie du boîtier (m²): 1,0125

Pixels du boîtier (point): 414 720

Résolution du boîtier (l x H): 384x1080

Taille du boîtier (mm): 70,5

Connecteur données: RJ45

Connecteur d'alimentation: C40

Type de carte de réception: A5s plus

Marque de la carte de réception: NovaStar

Poids (kg): 29

Fabrication du boîtier: Aluminium extrudé

Module

Type de LED: 1212 SMD

Constitution des pixels: 1R1G1B

Durée de vie des LED (h): 100,000

Résolution du module (l x H pixels): 192 x 108

Pas de masque (mm): 1,5625

Taille du module (l x H mm): 300x168.75

Lecteur interne

UC: 2 A72 + 4 A53

Processeur graphique: ARM Mali-T860 MP4

Mémoire: Mémoire vive de 4 Go

Stockage: eMMC 32 Go

Accessoires

Accessoires fournis: Télécommande et piles AAA,
Câble RS-232, Cordon d'alimentation, Guide de
démarrage rapide, Câble RS232 en série, Câble
de capteur infrarouge (1,8 m), Cache et vis pour
prise USB, Attaches de câble, Clavier et carte de
récepteur IR, Câble pour clavier et carte de
récepteur IR, Kit d'enceinte

Module Wi-Fi: Module USB Wi-Fi et Bluetooth®
CRD22, avec 2 antennes

Divers

Garantie: 2 ans

Approbations de conformité: CE, Déclaration de
conformité FCC, Section 15, Classe A,
Compatibilité électromagnétique, EN55032,
EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
IEC/UL62368, ETL

Données d'emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

1830x1050x780

Poids brut (kg): 277

