PHILIPS

Unite LED 5000 All in One

135 tuumaa

Kaikki yhdessä paketissa

Wave-valmis

135HDL5015IA

Philips Unite LED 5000 All in One

Täydellinen katseluelämys

Suunniteltu vangitsemaan yleisön huomion eloisten värien ja syvien mustan sävyjen kontrastilla. Luotettava ratkaisu neuvotteluhuoneisiin tai auditorioihin. Pakattu yhteen laatikkoon, esiasennettu ja esimääritetyt moduulit. Kätevyyttä, energiatehokkuutta sekä upeaa kuvanlaatua.

Kristallinkirkas yhdistetty näyttö

- Kristallinkirkas yhdistetty näyttö
- SMD-LED nanopinnoitteella
- P1,5 mm:n pikseliväli tarkkaa katselua varten
- Kirkkaus: 700 nitiä kalibroinnin jälkeen
- Wi-Fi- ja Bluetooth-sovittimilla helppo liitäntä

Energiatehokas All-in One -näyttö

- Yksinkertainen asennus
- Kaikki samassa
- Android-järjestelmällä
- PPDS Wave -valmius etähallintaa varten.

Kohokohdat

Kristallinkirkas yhdistetty näyttö
Full HD -tarkkuus (1920x1080) tarjoaa tarkan ja yksityiskohtaisen kuvan ja parantaa eri sisältöjen visuaalista kokemusta. Näyttö varmistaa ammattisovellusten tarkan ja mukaansatempaavan katselun.

Yksinkertainen asennus
Yksinkertainen nopea asennus. Kahden ihmisen ei ole ikinä ollut näin helppoa asentaa näyttöä seinäkiinnitykseen tai telineeseen vain 1,5 tunnissa. Kiinnitä vain 5 pidikettä seinälle ja ripusta 5 pylvästä. Kiinnitä sitten alapalkki, jossa on sisäänrakennettu stereoääni ja esiasetetut kaapelit.

Kaikki samassa
Seinälle kiinnitykseen tarvittavat pidikkeet sisältyvät samaan laatikkoon näytön kanssa. Kaikki on esiasennettu. Pylväisiin on asennettu johdot, ja niihin on nopea yhdistää MMR-takakotelo sekä alapalkki. Ei ylimääräistä vaivaa vaikeiden liitäntöjen tai määritysten takia. Viimeistellyt reunat, säätöjärjestelmä, stereoääni, sisäänrakennettu helppo johdotus.

SMD-LED nanopinnoitteella
Kehittynyt suoja kosteuden ja pölyn varalta mahdollistaa paremman kestävyyden ja kuvanlaadun.

P1,5 mm:n pikseliväli
P1,5 mm:n pikselivälin ansiosta kuva on erittäin tarkka ja yksityiskohtainen. Tarkkuus on upea jopa läheltä katsottuna. Ihanteellinen sovelluksille, jotka tarvitsevat korkean resoluution ja tarkkuuden.

Android-järjestelmällä
Voit ohjata käyttöliittymää tavallisella kaukosäätimellä samalla tavalla kuin televisiota kotonasi. Voit helposti vaihtaa tulolähdettä, äänenvoimakkuutta, kirkkautta ja kontrastia. Luotettava sisäinen Android 11 -järjestelmä mahdollistaa sovellusten käytön nopealla integroidulla SoC-alustalla (System on Chip). Optimoitu Android-natiivisovelluksille. Voit myös asentaa verkkosovelluksia ja ohjelmistoja suoraan näytölle, jolloin et tarvitse ollenkaan ulkoista mediasoitinta.

Energiaa säästävä
Näyttö on energiatehokas, ja sen kirkkaus on jopa 700 nitiä kalibroinnin jälkeen. Näytön voi helposti siirtää valmiustilaan, mikä vähentää virrankulutusta alle 0,5 W:iin. Virrankulutus on matalampi, mutta näyttö käynnistyy silti nopeasti, kun se käynnistetään mukana tulevalla kaukosäätimellä.

PPDS Wave
Wave vapauttaa Philipsin Unite LED All in One LED -näyttöjen tehon, monipuolisuuden ja älykkyyden etäkäyttöön. Edistyksellisen pilvialustan avulla voit hallita tilannetta täydellisesti. Asennus ja käyttöönotto on yksinkertaista, ja voit seurata sekä ohjata näyttöjä, päivittää laiteohjelmiston, hallita soittolistoja ja valvoa virrankäyttöä. Säästät aikaa, energiaa ja ympäristöä.

Wi-Fi- ja Bluetooth-sovittimilla helppo liitäntä
Sisältää Wi-Fi-/Bluetooth-sovittimen, joka tarjoaa saumattoman liitännän, minkä ansiosta langattomien verkkojen ja oheislaitteiden liittäminen on helppoa.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö
Kuvasuhde: 16:9
Kirkkauden yhtenäisyys: ≥95 %
Kirkkaus kalibroinnin jälkeen: 700 cd/m²
Kirkkaus ennen kalibrointia: 900 cd/m²
Värilämpötilan säätöväli: 2 000~10 000
Värilämpötilan oletusarvo: 6500 säädettävä
Kontrastisuhde (tav.): 8000:1
Katselukulma (vaaka): 160° astetta
Katselukulma (pysty): 160° astetta
Kehystaajuus (Hz): 50/60
Skannausnopeus (viivaa): 1/48
Virkistystaajuus (Hz): 3840

Liitännät
Videotulo: DVI-I (x 1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)
Äänitulo: 3.5 mm mini jack (x1)
Äänilähtö: 3.5mm headphone/line-out jack
Videolähtö: DisplayPort 1.4 (x1)
Ulkoinen ohjaus: RS232C (in/out) 2.5 mm jack, RJ45, RJ45 to LED screen (8x), IR (in/out) 3.5 mm jack

Virta
Verkkovirta: AC 100~240
Enimmäisvirrankulutus (W): 2,260 W W
Tyypillinen virrankulutus (W): 816

Käyttöolosuhteet
Käyttölämpötila: 0~40 °C
Varastointilämpötila: -40~60 °C
Kosteus (käyttö) [RH]: ≤90 %
Kosteus (säilytys) [RH]: ≤93 %

Kaappi
Kotelon pinta-ala (m2): 1,0125
Kotelon pikselit (pistettä): 414 720
Kotelon tarkkuus (L x K): 384 x 1080
Kotelon koko (mm): 70,5
Dataliitin: RJ45
Virtaliitin: C40
Vastaanottokortti Tekniset tiedot: A5s plus
Vastaanottokortin valmistaja: Novastar
Paino (kg): 29
Kotelon rakenne: Puristettu alumiini
Kotelon koko (tuumaa): 135"

Moduuli
LED-tyyppi: SMD 1212
Pikselirakenne: 1R1G1B
LED-käyttöikä (h): 100,000
Moduulin resoluutio (L x K, pikseliä): 192x108
Kuvapistetiheys (mm): 1,5625
Moduulin koko (L x K, mm): 300 x 168,75

Sisäinen mediasoitin
Keskusyksikkö: 2x A72 + 4x A53
Grafiikkasuoritin: ARM Mali-T860 MP4
Muisti: 4GB RAM
Tallennustila: 32 GB eMMc

Lisätarvikkeet
Mukana tulevat lisätarvikkeet: Remote Control & AAA Batteries, RS232 cable, Power cord, Quick start guide, RS232 daisy cable, IR sensor cable (1.8M), USB cover and screws, Cable clips, Key pad & IR receiver board, Cable for key pad & Ir receiver board, Speaker set, Wall mount
Wi-Fi-moduuli: CRD22 Wifi & Bluetooth USB module, incl 2 antennas

Yleistä
Takuu: 2 vuotta
Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, FCC SDOC, Part 15, Class A, EMC, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL62368, ETL

Pakkauksen tiedot
Pakkauksen mitat (mm): 1 830 x 1 050 x 780
Kokonaispaino (kg): 277

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

Julkaisupäivä 2026-08-04
Versio: 21.21.1

EAN: 87 21038 10016 7

www.philips.com