



Philips Signage Solutions
LED Display
Philips Unite LED 5000-
panelen

Direct View LED



27HDL5112IP

Philips Unite LED-panelen uit de 5000-serie

Kwaliteit. Stijl. Toegankelijkheid. Zonder compromissen.

De Philips LED Unite 5000-serie is een onmisbare serie investeringsvriendelijke COB-panelen die kwaliteit, resolutie, betrouwbaarheid en efficiëntie leveren.

Ondersteunt HDR10+-videostandaard

- Kristalheldere inhoud met levendige kleuren en helderheid.

Flip-chip COB dvLED-panelen

- Meer stabiliteit en betrouwbaarheid, plus een hogere definitie.

Voorbedrade behuizingen voor een snellere installatie

- Voorbedraad voor voeding, inclusief doorlusmogelijkheid voor gegevens.

Laag energieverbruik

- Ondersteuning van duurzaamheid en energiebesparing.

Standaard drie jaar garantie

- Direct geactiveerd voor zorgeloos gebruik.

PHILIPS

Specificaties

Beeld/scherm

- Helderheid (nits): 600 nit
- Uniforme helderheid: $\geq 97\%$
- Kalibratie (helderheid en kleur): Kleur en helderheid
- Aanpassingsbereik kleurtemperatuur: 3000-10000
- Standaard kleurtemperatuur: 6500K \pm 500
- Contrastverhouding (normaal): 5000:1
- Kijkhoek (horizontaal): 160 graad
- Kijkhoek (verticaal): 160 graad
- Bitdiepte (bit): 13
- Beelden per seconde (Hz): 50-60
- Vernieuwingsfrequentie (Hz): 1920-3840 Hz
- Kleurtemperatuur (K) instelbereik (met software): 3000-10000
- Kijkhoek (°) H/V: 160°

Vermogen

- Ingangsspanning: AC 100~240 V (50 en 60 Hz)
- Stroomverbr. zwart scherm (W): 16/7
- Max. behuizingen doorgeluste energie: 16
- BTU/M2 (BC): 1267
- BTU/M2 (AC): 1036
- Max. energieverbruik kast (W) (BC): <75
- Max. energieverbruik kast (W) (AC):: 59
- Standaard energieverbruik kast (W) (AC): 18,22
- Energieverbruik/M2 (W)(BC): 371,5
- Energieverbruik/M2 (W)(AC): 303,75

Voorwaarden voor een goede werking

- Temperatuurbereik (in bedrijf): -10 - 45 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -40 - 60 °C
- Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]: 10%-90% RV
- Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]: 10%-70% RV
- Werkomgeving (binnen/buiten): Binnenshuis

Kast

- Gebied behuizing (m2): 0,2052
- Pixels behuizing (dot): 129.600
- Resolutie behuizing (B x H): 480x270 mm
- Data-aansluiting: RJ45
- Voedingsaansluiting: 3-pinaansluiting
- Aantal ontvangende kaarten: 1 stuk
- Merk ontvangende kaart: Novastar A8S-N
- Gewicht (kg): 4,7 \pm 0,2
- Constructie behuizing: Gegoten
- Formaat behuizing (B x H x D in mm): 600x337,5x33,6
- Formaat behuizing (inch): 27,1"

Module

- LED-type: COB
- Pixelsamenstelling: 1R1G1B flip-chip
- Levensduur LED (uur): 100.000 uur
- Resolutie module (B x H pixels): 120x135
- Pixelpitch (mm): 1,25
- Formaat module (B x H in mm): 150x168,75
- Type LED-stang: Gemeenschappelijke kathode
- Gewicht (kg): 0,14
- Energiebesparing zwart scherm

Accessoires

- LAN-kabel (type/lengte): RJ45 75 cm/RJ45 15 cm
- Schroeven (type / lengte mm): Zeskant M6, 22 mm
- Snelstartgids: Gedrukt op doos

Diversen

- Garantie: 36 maanden
- Officiële goedkeuringen: CCC, CE, ETL, FCC, SASO, UKCA, RoHS

Gegevens van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (mm): 822x461x99
- Brutogewicht (kg): 6,1 \pm 0,2

Kenmerken

Flip-chip COB dvLED-panelen

Biedt meer stabiliteit, betrouwbaarheid en visuele prestaties, en maakt kleinere pixelitches mogelijk voor donkerder zwart, hogere helderheid, hoger contrast en hogere definitie.

Koeling zorgt voor laag energieverbruik

De gemeenschappelijke kathodetechnologie verhoogt de energie-efficiëntie van de P0.78, P0.93, P1.25, P1.5 en P1.875 panelen uit de Philips LED Unite 5000-serie, waardoor het energieverbruik wordt geoptimaliseerd zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Deze koele LED-technologie maakt nauwkeurige controle over elke kathode mogelijk. Daardoor wordt de warmteafgifte geminimaliseerd, zodat het scherm energiebewust en uiteindelijk milieuvriendelijker is.

Stijlvolle buitenkant en afwerking

De Philips LED Unite 5000-serie wordt geleverd met een rollende, geribbelde behuizing en is voorzien van bedrading voor stroombeheer voor een opgeruimd kabelbeheer. Optionele randafwerking is verkrijgbaar in geborsteld geanodiseerd aluminium, met eenvoudige klikfunctionaliteit voor snelle installatie.

12-bits kleuren en HDR10+

De panelen uit de Philips LED Unite 5000-serie ondersteunen 12-bits kleuren en HDR10+-resolutie en leveren kristalheldere inhoud en een nagenoeg perfecte kleur en helderheid - voor de beste visuele ervaring.



Publicatiedatum
2024-10-30

Versie: 6.6.1

EAN: 87 21038 10037 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com